CATÁLOGO GERAL

GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNERAL
CATÁLOGO GENERAL

Heliflex

2012 JAN

TUBOS COM ALMA
TUBES WITH SOUL
TUBES AVEC L'ÂME
TUBOS CON ALMA

www.heliflex.pt

Heliflex
Tubos e Mangueiras, S.A.

A **HELIFLEX**, EMPRESA DE REFERÊNCIA NO FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO DE TUBOS, MANGUEIRAS E SISTEMAS DE REGA.

Heliflex is a reference company that produces and trades pipes, hoses and irrigation systems
Heliflex, entreprise de référence dans la fabrication et la commercialisation de tubes, tuyaux et systèmes d'arrosage
La empresa **Heliflex**, dedicada fundamentalmente a la fabricación y comercialización de tubos, mangueras y sistemas de riego

---

Heliflex em Portugal desde 1969

Heliflex - established in Portugal since 1969 · **Heliflex** - installée au Portugal depuis 1969 · **Heliflex** - establecida en Portugal desde 1969

HELIFLEX, MAIS DE 40 ANOS A FAZER TUBOS COM ALMA

HELIFLEX, MORE THAN 40 YEARS MAKING HOSES WITH SOUL · HELIFLEX, PLUS DE 40 ANS À FAIRE TUBES AVEC ÂME · HELIFLEX, MÁS DE 40 AÑOS HACIENDO TUBOS CON ALMA

www.heliflex.pt

TUBOS COM ALMA

TUBES WITH SOUL · TUBES AVEC L'ÂME · TUBOS CON ALMA

As quatro áreas de negócio da **Heliflex** são:

The business areas of **Heliflex** are: · Les quatre secteurs d'activité de **Heliflex** sont: · Las cuatro áreas de negocio de **Heliflex** son:

Heliflex Casa - Jardim

Mangueiras de jardim e piscina

Hoses for gardens and pools
Tuyaux pour les jardins et piscines
Mangueras para el jardin y piscinas

Heliflex Agro

Mangas planas e sistemas de rega

Layflat hoses and irrigation systems
Tuyaux plats et système d'arrosage
Mangas planas y sistemas de irrigation

Heliflex Tecno - Indústria

Tubos industriais

Industrial hoses
Tubes industriels
Tuberias industriales

Heliflex Construção

Tubos e acessórios para canalizações

Tubes and fittings for plumbing
Tubes et accessoires de canalisation
Tubos y accesorios para plomería

ÍNDICE
INDEX

Heliflex casa - jardim

• Jardim
Garden / Jardin / Jardín
06 · helijardim platinum tricot
07 · helijardim natura tricot
08 · helijardim smart tricot
09 · helijardim basic tricot
10 · helijardim top 30
11 · helijardim Costa Nova
12 · helijardim am
13 · helijardim super elastic
14 · helijardim gil
15 · helijardim tropical
16 · helijardim green
17 · helijardim listado
18 · helijardim cristalflex

• Limpeza de Piscinas
Swimming Pools Cleaning / Nettoyage de Piscines / Limpieza de Piscinas
22 · heliflex piscina opaco
23 · heliflex piscina

• Aspiração Doméstica
Domestic Vacuuming / Aspiration Ménagère / Aspiración Doméstica
24 · heliflex aspiração domus

• Condução de Gás
Gas Conveying / Conduite de Gaz / Conducción de Gas
25 · heligás natural
26 · heligás butano / heligás butano es
27 · heligás propano

Heliflex agro

• Sucção (líquidos e sólidos)
Suction (liquids and solids) / Succion (liquides et solides)
Succión (líquidos y sólidos)
30 · heliflex lg
31 · heliflex md
32 · heliflex ind
33 · heliflex sl

• Condução de Água
Water Conduction / Conduite de l'eau / Conducción de agua
34 · monoflat
34 · airflat l
35 · agroflat sl
36 · agroflat
37 · agroflat m
38 · agroflat h

• Pulverização
Spraying · Pulvérisation · Pulverización
39 · helivyl p 20
40 · helivyl p 40
41 · helivyl p 50
42 · helivyl p 80

• Sistemas de Rega
Irrigation systems / Système de d'irrigation / Sistemas de riego
43 · helidrip
44 · acessórios p/ sistemas de rega gota a gota
45 · helidrop
47 · rega por aspersão
49 · acessórios p/ rega por aspersão

Heliflex tecno - indústria

• Ar Comprimido - Soldadura
Compressed air - Welding / Air comprimé - Soudure
Aire comprimido - Soldadura
58 · heliar pu
59 · helicoidal ar pu

• Condução de Água
Water Conduction / Conduite de l'eau / Conducción de agua
60 · helivyl cristal
61 · helivyl ar cristal
62 · helivyl ar 20
63 · helivyl ar 20 premium
64 · helivyl ar 40 premium
65 · helivyl ar 80 premium
66 · helivyl acetileno / helivyl oxigénio

• Condução de Produtos Alimentares
Conduction of foodstuffs / Conduction de produits alimentaires
Conducción de productos alimentarios
67 · heliflex atóxico
68 · helispring
69 · helivyl tecno pe

• Combate a Incêndios
Water Conduction / Combattre d'incendies / Combate a incendios
70 · heliject ext
71 · heliject si premium
72 · helifogo br
73 · helifogo

• Transporte de Combustíveis
Fuel conveying / Transport de combustibles / Transporte de combustibles
74 · helivyl petroflex

• Condução de Tintas e Solventes
Paints and tints conveying / Conduite de peintures et de solvants
Conducción de pinturas y solventes
75 · helivyl tecno pa

• Condução de Gases e Produtos Abrasivos
Conduction of abrasive gases / Conduction de gaz abrasifs
Conducción de gases abrasivos
76 · helivyl tecno pu

• Hidrosanitários e Piscinas
Hydrosanitaries and pools / Hydrosanitaires et piscines
Hidrosanitarios y piscinas
77 · helivyl tecno pp

• Sucção (líquidos e sólidos)
Suction (liquids and solids) / Succion (liquides et solides)
Succión (líquidos y sólidos)
78 · heliflex iceflex
79 · heliflex oil
80 · heliflex pro-pu
81 · heliflex pu anti-abrasivo

• Aspiração e ventilação
Aspiration and ventilation / Aspiration et ventilation
Aspiración y ventilación
82 · heliflex vent
83 · heliflex v v
84 · heliflex aspiração ind
85 · heliflex pu

86 · heliflex pu anti-estático
87 · heliflex pu metal
88 · heliflex fibra
89 · heliprene

Heliflex construção

• Rede de Canalização Doméstica
Domestic canalization system
Système domestique de canalization
Sistema doméstico de canalización
92 · helitherm pp.r / helitherm blue
106 · helithen hd (pe/mrs 63)
107 · helithen hd (pe/mrs 80)
110 · hidrodur

• Acessórios para Rede de Canaliz. Doméstica
Domestic canalization system (fittings)
Système domestique de canalization (accessoires)
Sistema doméstico de canalización (accesorios)
93 · heliterm pp.r / helitherm blue
108 · heliten hd

• Aspiração Central
Central vacuum systems / Aspiration centrale / Aspiración central
111 · heliclean
112 · heliclean premium

• Protecção de Cabos Eléct. e Telefónicos
Electric and telephonic cables protection
Protection de câbles électriques et téléphoniques
Protección de cables eléctricos y telefónicos
113 · heliflex caboflex

• Hidrosanitários e Piscinas
Hydrosanitaries and pools / Hydrosanitaires et piscines
Hidrosanitarios y piscinas
114 · hidroflex

• Conselhos de Utilização dos Tubos Heliflex
Advices for the use of the Heliflex hoses
Conseils sur l'usage des tuyaux Helifex
Consejos sobre la utilización de los tubos Heliflex
115

116 **• Conselhos na utilizaçãodas mangas Heliflex**
Advices for the use of the Heliflex flat hoses
Conseils sur l'usage des gaine plate d'Helifex
Consejos sobre la utilización de las mangas de Heliflex

117 **•Vantagens na utilização da agroflat sl em sistemas de rega gota a gota**
Advantages of the use of the flat hose agroflat sl in drip irrigation systems
Avantages de l'utilisation de la gaine plate agroflat sl dans les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte
Ventajas de la utilización de la manguera plana agroflat sl en sistemas de riego gota a gota

118 **• Glossário de abreviaturas técnicas**
Glossary of technical abreviatons
Glossaire des abréviations techniques
Glosario de abreviaturas técnicas

119 **• Simbologia**
Symbol meanings / Symbologie / Simbología

121 **• Condições de venda**
General terms of sale and payment
Conditions générales de vente et paiement
Condiciones generales de venta y pago

NOVO PRODUTO 2012
NEW PRODUCT 2012
NOUVEAUX PRODUIT 2012
NUEVO PRODUCTO 2012

MANGAS CALIBRADAS A AR · AIR CALIBRATED LAYFLAT

MONOFLAT
única camada
single layer



VANTAGENS / ADVANTAGES

· ISENTA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
· REDUZ O ALONGAMENTO QUANDO SUJEITO A PRESSÃO
· ANTI-DELAMINAÇÃO
· IDEAL PARA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA

· FREE OF INDUSTRIAL RESIDUE
· DECREASE THE STRETCHING WHEN EXPOSED TO PRESSURE
· ANTI-DELAMINATION
· PERFECT FOR IRRIGATION AND WATER TRANSPORTATION

AIRFLAT L
novo processo de fabrico
new manufacturing process



VANTAGENS / ADVANTAGES

· ISENTA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
· SUPERIOR ADESÃO ENTRE CAMADAS

· FREE OF INDUSTRIAL RESIDUE
· SUPERIOR ADHESION BETWEEN LAYERS

NOVO SISTEMA
NEW SYSTEM
NOUVEAU SYSTÈME
NUEVO SISTEMA

NTS (SISTEMA ANTI-TORSÃO)
NTS (NO TORSION SYSTEM)

MULTICAMADAS
MULTI LAYER
MULTICOUCHE
MULTICAPAS

COM MATERIAIS RECICLADOS
WITH RECYCLED MATERIALS
AVEC DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
CON MATERIALES RECICLADOS



DA FONTE PARA CASA E JARDIM
FROM THE SPRING TO HOME AND GARDEN
DE L'ORIGINE À LA MAISON ET JARDIN
DE LA FUENTE PARA LA CASA Y JARDÍN

Heliflex
casa - jardim

Jardim 06
Garden
Jardin
Jardín



Limpeza de Piscinas 22
Swimming Pools Cleaning
Nettoyage de Piscines
Limpieza de Piscinas

Aspiração Doméstica 24
Domestic Vacuuming
Aspiration Ménagère
Aspiración Doméstica



Condução de Gás 25
Gas Conveying
Conduite de Gaz
Conducción de Gas

HELIJARDIM PLATINUM TRICOT

★★★★★★

CARACTERÍSTICAS:
A gama tricot é a mais recente gama de produtos, desenvolvida na Heliflex, para a gama de jardim. Combina a malha em tricot com materiais de design apelativo e com diversas propriedades úteis para a sua diferenciação, nomeadamente o toque de borracha, efeito metalizado e migração zero de plastificantes.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinza com 3 listas longitudinais branca e dourada.
Grupo 110 205
Disponível em 15, 25 e 50 metros, nos diâmetros de 5/8" e 3/4".
Grupo 111 295
Disponível nos diâmetros 5/8" e 3/4" em 15 e 25 metros, com acessórios.
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros, com e sem acessórios. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
The tricot range is the most recent product range, developed by Heliflex, to join the garden range. Combines the braiding tricot with materials with appellative design and several useful properties to its differentiation, namely the rubber touch, metal-coated effect and migration zero of plasticizers.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: grey with 3 longitudinal stripes white and golden.
Group 110 205
Available in lengths of 15, 25 and 50 meters in the diameters of 5/8" and 3/4".
Group 111 295
Available in the diameters of 5/8" and 3/4" in 15 and 25 meters, with accessories.
Packaged: carton for the 15 and 25 meters, with and without accessories. The remaining with strap and PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

JARDIM / KIT
GARDEN / KIT
JARDIN / KIT
JARDIN / KIT

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 205	013	025	61	2,3	0,140	8	20		1,088	27,20
		050								54,39
110 205	015	015	61	2,5	0,180	8	20		1,397	20,96
		025								34,93
		050								69,87
110 205	019	015	61	3,0	0,280	8	20		1,947	29,20
		025								48,66
		050								97,32
110 205	025	025	61	3,5	0,400	8	20		2,772	69,30
		050								138,60

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
111 295 015 015 61	Kit helijardim platinum tricot · Ø int. 15mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ■	25,59
111 295 015 025 61	Kit helijardim platinum tricot · Ø int. 15mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ●	39,56
111 295 019 015 61	Kit helijardim platinum tricot · Ø int. 19mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ▲	34,05
111 295 019 025 61	Kit helijardim platinum tricot · Ø int. 19mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ◆	53,51

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

■ Qt. Caixa / Qty. Box: 22
● Qt. Caixa / Qty. Box: 14
▲ Qt. Caixa / Qty. Box: 16
◆ Qt. Caixa / Qty. Box: 10

CARACTÉRISTIQUES:
La gamme tricot est la plus récente gamme de produits, développée par Heliflex, pour la gamme de jardin. Combine la maille tricot avec des matériaux avec design appellatif et plusieurs propriétés utiles pour sa différenciation, à savoir le touche de caoutchouc, effet métallisé et la migration zéro des plastifiants.
APPLICATIONS:
Principalment employé dans le jardin ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: gris avec trois rayures longitudinale blanche et doré.
Groupe 110 205
Disponible en longueurs de 15, 25 et 50 mètres en diamètres de 5/8" et 3/4".
Groupe 111 295
Les diamètres de 5/8" et 3/4" sont disponibles en longueurs de 15 et 25 mètres, avec accessoires.
Emballage: distique pour 15 et 25 mètres, avec et sans accessoires. Tous les autres sont emballés avec une bande et pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
La gama tricot es la más reciente gama de productos, desarrollada por Heliflex, para su gama de jardín. Combina la malla tricot con materiales de design apelativo y diversas propriedades útiles para su diferenciación, sobre todo el toque de caucho, efecto metalizado y la migración cero de plastificantes.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardin, en diversos usos caseros y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: gris con 3 listas longitudinales blanca y dorada.
Grupo 110 205
Disponible en 15, 25 y 50 metros en los diámetros 5/8" y 3/4".
Grupo 111 295
Disponible en los diámetros 5/8" y 3/4"en 15 y 25 metros, con accesorios.
Embalaje: rótulo para 15 y 25 metros, con y sin accesorios. Los restantes con cinta y película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.



CAMADA 1
Efeito metalizado e toque de borracha
CAMADA 1, 2, 3, 4, 5, 6
Estabilização a Cálcio-Zinco
CAMADA 1 ,2
Estabilizante UV
CAMADA 4, 6
Antialgas e com Migração Zero

LAYER 1
Metallic effect and rubber touch
LAYER 1, 2, 3, 4, 5, 6
CD BA free stabilized to CA ZN
LAYER 1 ,2
UV stabilization
LAYER 4, 6
Anti-algae and migration zero

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 205	013	025 050	11	2,4	0,140	8	20		0,882	22,05 44,10
110 205	015	015 025 050	11	2,5	0,180	8	20		1,132	16,98 28,30 56,60
110 205	019	015 025 050	11	3,0	0,280	8	20		1,577	23,66 39,42 78,83
110 205	025	025 050	11	3,5	0,400	8	20		2,310	57,75 115,50

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
111 295 015 015 11	Kit helijardim natura tricot · Ø int. 15mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ■	21,61
111 295 015 025 11	Kit helijardim natura tricot · Ø int. 15mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ●	32,93
111 295 019 015 11	Kit helijardim natura tricot · Ø int. 19mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ▲	28,51
111 295 019 025 11	Kit helijardim natura tricot · Ø int. 19mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ◆	44,26

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

■ Qt. Caixa / Qty. Box: 22
● Qt. Caixa / Qty. Box: 14
▲ Qt. Caixa / Qty. Box: 16
◆ Qt. Caixa / Qty. Box: 10

HELIJARDIM NATURA TRICOT ★★★★

CARACTERÍSTICAS:
A gama tricot é a mais recente gama de produtos, desenvolvida na Heliflex, para a gama de jardim. Combina a malha em tricot com materiais de design apelativo e com diversas propriedades úteis para a sua diferenciação, nomeadamente o efeito metalizado e o uso de antialgas.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde transparente com 3 listas longitudinais amarelo e verde.
Grupo 110 205
Disponível em 15, 25 e 50 metros, nos diâmetros de 5/8" e 3/4".
Grupo 111 295
Disponível nos diâmetros 5/8" e 3/4" em 15 e 25 metros, com acessórios.
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros, com e sem acessórios. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
The tricot range is the most recent product range, developed by Heliflex to join the garden range. Combines the braiding tricot with materials with appellative design and several useful properties to its differentiation, namely the metal-coated effect, the anti-algae use.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: transparent green with 3 longitudinal stripes yellow and green.
Group 110 205
Available in lengths of 15, 25 and 50 meters in the diameters of 5/8" and 3/4".
Group 111 295
Available in the diameters of 5/8" and 3/4" in 15 and 25 meters, with accessories.
Packaged: carton for the 15 and 25 meters, with and without accessories. The remaining with strap and PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

SOB ENCOMENDA
Heliflex
UPON REQUEST

CARACTERISTICAS:
La gama tricot es la más reciente gama de productos, desarrollada por Heliflex para su gama de jardín. Combina la malla tricot con materiales de design apelativo y diversas propriedades útiles para su diferenciación, sobre todo el efecto metalizado, el uso de antialgas.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, en diversos usos caseros y en el transportes de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: verde transparente con 3 listas longitudinales amarilla y verde.
Grupo 110 205
Disponible en 15, 25 y 50 metros en los diámetros 5/8" y 3/4".
Grupo 111 295
Disponible en los diámetros 5/8" y 3/4"en 15 y 25 metros, con accesorios.
Embalaje: rótulo para 15 y 25 metros, con y sin accesorios. Los restantes con cinta y película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CARACTÉRISTIQUES:
La gamme tricot est la plus récente gamme de produits, développée par Heliflex pour la gamme de jardin. Combine la maille tricot avec des matériaux avec design appellatif et plusieurs propriétés utiles pour sa différenciation, à savoir l'effet métallisé, utilization de anti-algues.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: vert transparent avec 3 rayures longitudinale jaune et vert.
Groupe 110 205
Disponible en longueurs de 15, 25 et 50 mètres en diamètres de 5/8" et 3/4".
Groupe 111 295
Les diamètres de 5/8" et 3/4" sont disponibles en longueurs de 15 et 25 mètres, avec accessoires.
Emballage: distique pour 15 et 25 mètres, avec et sans accessoires. Tous les autres sont emballés avec une bande et pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CAMADA 1
Efeito metalizado
CAMADA 1, 2, 3, 4, 5, 6
Estabilização a Cálcio-Zinco
CAMADA 1, 2
Estabilizante UV
CAMADA 4, 6
Antialgas

LAYER 1
Metallic effect
LAYER 1, 2, 3, 4, 5, 6
CD BA free stabilized to CA ZN
LAYER 1, 2
UV stabilization
LAYER 4, 6
Anti-algae



HELIJARDIM SMART TRICOT

★★★

CARACTERÍSTICAS:
A gama tricot é a mais recente gama de produtos, desenvolvida na Heliflex, para a gama de jardim. Combina a malha em tricot com materiais de design apelativo e com diversas propriedades úteis para a sua diferenciação, nomeadamente o efeito metalizado e a estabilização U.V.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: amarela com 3 listas longitudinais laranja e amarela.
Grupo 110 205
Disponível em 15, 25 e 50 metros, nos diâmetros de 5/8" e 3/4".
Grupo 111 295
Disponível nos diâmetros 5/8" e 3/4" em 15 e 25 metros, com acessórios.
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros, com e sem acessórios. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
The tricot range is the most recent product range, developed by Heliflex to join the garden range. Combines the braiding tricot with materials with appellative design and several useful properties to its differentiation, namely the metal-coated effect and exposition to U.V. rays.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: yellow with 3 longitudinal stripes orange and yellow.
Group 110 205
Available in lengths of 15, 25 and 50 meters in the diameters of 5/8" and 3/4".
Group 111 295
Available in the diameters of 5/8" and 3/4" in 15 and 25 meters, with accessories.
Packaged: carton for the 15 and 25 meters, with and without accessories. The remaining with strap and PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
La gamme tricot est la plus récente gamme de produits, développée par Heliflex pour la gamme de jardin. Combine la maille tricot avec des matériaux avec design appellatif et plusieurs propriétés utiles pour sa différenciation, à savoir l'effet métallisé et exposition aux rayons U.V.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d´eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: jaune avec 3 rayure longitudinale orange et jaune
Groupe 110 205
Disponible en longueurs de 15, 25 et 50 mètres en diamètres de 5/8" et 3/4".
Groupe 111 295
Les diamètres de 5/8" et 3/4" sont disponibles en longueurs de 15 et 25 mètres, avec accessoires.
Emballage: distique pour 15 et 25 mètres, avec et sans accessoires. Tous les autres sont emballés avec une bande et pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
La gama tricot es la más reciente gama de productos, desarrollada por Heliflex para su gama de jardín. Combina la malla tricot con materiales de design apelativo y diversas propriedades útiles para su diferenciación, sobre todo el efecto metalizado y exposición a los rayos U.V.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, en diversos usos caseros y en el transportes de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: amarillo con 3 listas longitudinales naranja y amarillo.
Grupo 110 205
Disponible en 15, 25 y 50 metros en los diámetros 5/8" y 3/4".
Grupo 111 295
Disponible en los diámetros 5/8" y 3/4"en 15 y 25 metros, con accesorios.
Embalaje: rótulo para 15 y 25 metros, con y sin accesorios. Los restantes con cinta y película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

JARDIM / KIT
GARDEN / KIT
JARDIN / KIT
JARDIN / KIT

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 205	013	025 050	41	2,3	0,140	8	20		0,794	19,85 39,69
110 205	015	015 025 050	41	2,5	0,180	8	20		1,019	15,28 25,47 50,94
110 205	019	015 025 050	41	3,0	0,280	8	20		1,419	21,28 35,47 70,95
110 205	025	025 050	41	3,5	0,400	8	20		2,100	52,50 105,00

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
111 295 015 015 41	Kit helijardim smart tricot · Ø int. 15mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ■	19,91
111 295 015 025 41	Kit helijardim smart tricot · Ø int. 15mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ●	30,10
111 295 019 015 41	Kit helijardim smart tricot · Ø int. 19mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ▲	26,13
111 295 019 025 41	Kit helijardim smart tricot · Ø int. 19mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ◆	40,32

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

■ Qt. Caixa / Qty. Box: 22
● Qt. Caixa / Qty. Box: 14
▲ Qt. Caixa / Qty. Box: 16
◆ Qt. Caixa / Qty. Box: 10



CAMADA 1
Efeito metalizado
CAMADA 1, 2, 3, 4, 5, 6
Estabilização a Cálcio-Zinco
CAMADA 1 ,2
Estabilizante UV

LAYER 1
Metallic effect
LAYER 1, 2, 3, 4, 5, 6
CD BA free stabilized to CA ZN
LAYER 1 ,2
UV stabilization

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 215	113 (1/2"-13mm)	025 050	51	2,3	0,140	8	20		0,714	17,85 35,70
110 215	115 (5/8"-15mm)	015 025 050	51	2,5	0,180	8	20	3 3	0,914	13,70 22,84 45,68
110 215	119 (3/4"-19mm)	015 025 050	51	3,0	0,280	8	20	3 3	1,281	19,22 32,03 64,05
110 215	125 (1"-25mm)	025 050	51	3,5	0,400	8	20		1,890	47,25 94,50

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
111 298 015 015 51	Kit helijardim basic tricot · Ø int. 15mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ■	17,85
111 298 015 025 51	Kit helijardim basic tricot · Ø int. 15mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ●	27,43
111 298 019 015 51	Kit helijardim basic tricot · Ø int. 19mm · 15m · Acessórios / Accessories	3 ▲	24,42
111 298 019 025 51	Kit helijardim basic tricot · Ø int. 19mm · 25m · Acessórios / Accessories	3 ◆	38,40

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

■ Qt. Caixa / Qty. Box: 22
● Qt. Caixa / Qty. Box: 14
▲ Qt. Caixa / Qty. Box: 16
◆ Qt. Caixa / Qty. Box: 10

HELIJARDIM BASIC TRICOT ★★★

CARACTERÍSTICAS:
A gama tricot é a mais recente gama de produtos, desenvolvida na Heliflex, para a gama de jardim. Combina a malha em tricot com materiais de design apelativo e com diversas propriedades úteis para a sua diferenciação, nomeadamente CD BA FREE.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul transparente.
Grupo 110 215
Disponível em 15, 25 e 50 metros, nos diâmetros de 5/8" e 3/4".
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
The tricot range is the most recent product range, developed by Heliflex to join the garden range. Combines the braiding tricot with materials with appellative design and several useful properties to its differentiation, namely the CD BA FREE.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: transparent blue.
Group 110 215
Available in lengths of 15, 25 and 50 meters in the diameters of 5/8" and 3/4".
Packaged: carton for the 15 and 25 meters. The remaining with strap and PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
La gamme tricot est la plus récente gamme de produits, développée par Heliflex pour la gamme de jardin. Combine la maille tricot avec des matériaux avec design appellatif et plusieurs propriétés utiles pour sa différenciation, à savoir le CD BA FREE.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: bleu transparent.
Groupe 110 215
Disponible en longueurs de 15, 25 et 50 mètres en diamètres de 5/8" et 3/4".
Emballage: distique pour 15 et 25 mètres. Tous les autres sont emballés avec une bande et pellicule adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
La gama tricot es la más reciente gama de productos, desarrollada por Heliflex para su gama de jardín. Combina la malla tricot con materiales de design apelativo y diversas propiedades útiles para su diferenciación, sobre todo el CD BA FREE.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, en diferentes usos caseras, y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: azul transparente.
Grupo 110 215
Disponible en 15, 25 y 50 metros en los diametros 5/8" y 3/4".
Embalaje: rótulo para 15 y 25 metros. Los restantes con cinta y película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIJARDIM TOP 30 ★★★★★★

JARDIM / KIT
GARDEN / KIT
JARDIN / KIT
JARDIN / KIT

CARACTERÍSTICAS:
A helijardim top 30 é uma mangueira de jardim mais evoluída tecnicamente, apresentando um entrançado mais apertado, o que lhe confere resistência à pressão de ruptura superior a 30 bar. A helijardim top 30 reúne o design clássico à mais avançada tecnologia, numa edição comemorativa dos 30 anos da Heliflex.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde transparente, com duas listas longitudinais amarelas (interior amarelo).
Grupo 110 203
Disponível em 15, 25, 50 e 100 metros, nos diâmetros de 5/8" e 3/4".
Grupo 111 296
Disponível no diâmetro 5/8" e 3/4" em 15 e 25 metros, com acessórios.
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros, com e sem acessórios. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
helijardim top 30 is a more technically developed garden hose, with tighter braiding, which gives it burst resistance greater than 30 bar. helijardim top 30 brings together the classical design and latest technology in a commemorative edition of Heliflex 30 years anniversary.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: transparent green, with two yellow longitudinal stripes (inside yellow).
Group 110 203
Available in lengths of 15, 25, 50 and 100 meters, in the diameters 5/8" and 3/4".
Group 111 296
Available in the diameter of 5/8" and 3/4" in 15 and 25 meters, with accessories.
Packaged: carton for the 15 and 25 meters, with and without accessories. The remaining with strap and PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
L'helijardim top 30 est un tuyau de jardin plus évolué du point de vue technique, présentant un tressage plus serré, ce qui lui assure une résistance à la pression de rupture supérieure à 30 bar. L' helijardim top 30 unit le design classique à la techologie la plus avancée, dans une édition commémorative des 30 ans de Heliflex.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: vert transparent, avec deux rayures longitudinales jaunes (intérieur jaune).
Groupe 110 203
Disponible en longueurs de 15, 25, 50 et 100 mètres, en diamètres de 5/8" et 3/4".
Groupe 111 296
Disponible en diamètres de 5/8" et 3/4", en 15 et 25 mètres, avec accessoires.
Emballage: distique pour 15 et 25 mètres, avec et sans accessoires. Tous les autres sont emballés avec une bande et pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
La helijardim top 30 es una manguera de jardín más evolucionada tecnicamente, presentando un trenzado más apretado, lo que hace que tenga mayor resistencia a la presión de rotura, superior a 30 bar. La helijardim top 30 une a un diseño clásico la tecnologia más avanzada, en una edición conmemorativa de los 30 anõs de Heliflex.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardin, diversos usos caseros y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color verde transparente con dos listas longitudinales amarillas (interior amarillo).
Grupo 110 203
Disponible en 15, 25, 50 y 100 metros en los diámetros 5/8" y 3/4".
Grupo 111 296
Disponible en el diámetro 5/8" y 3/4" en 15 y 25 metros, con accessórios.
Embalaje: rótulo para 15 y 25 metros, con e sem accessórios. Los restantes con cinta y película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

Código / Code				Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color							
110 203	012	025	14	2,3	0,140	12	30		0,985	24,62
		050								49 25
		100								98,49
110 203	015	015	14	2,5	0,180	12	30		1,250	18,74
		025								31,24
		050								62,48
		100								124,95
110 203	019	015	14	3,0	0,260	12	30		1,730	25,95
		025								43,23
		050								86,46
		100								172,91
110 203	025	025	14	3,4	0,380	10	25		2,537	63,42
		050								126,84
		100								253,68

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
111 296 015 015 14	Kit helijardim top 30 · Ø int. 15mm · 15m		23,66
111 296 015 025 14	Kit helijardim top 30 · Ø int. 15mm · 25m		36,15

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

JARDIM / KIT
GARDEN / KIT
JARDIN / KIT
JARDIN / KIT

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thikness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
111 297	015	025	74	2,5	0,180	12	30		36,15

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



HELIJARDIM COSTA NOVA

★★★★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira de elevado requinte e distinção, inspirada nas casas típicas da Costa Nova. A helijardim Costa Nova dispõe de uma camada exterior com um tratamento especial contra os raios UV. É apresentada em 25 metros, com acessórios e caixa que facilita o transporte e manuseamento.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: laranja, com 6 listas longitudinais amarelas.
Disponível em embalagem de 25 metros.
Embalagem: filme PE aderente e caixa com pega.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Elegant and distinctive hose inspired by the typical beach houses of the Costa Nova (region near Aveiro, Portugal). The helijardim Costa Nova possesses an out layer with special treatment against UV rays. The carton, which contains a 25 meter hose and accessories, facilitates transport and handling.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: orange, with 6 yellow longitudinal stripes.
Available in a box with a length of 25 meters.
Packaging: PE film and box with handle.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau d´un grand raffinement et d´une très grande distinction, inspiré des rayures qui caractérisent les maisons typiques de Costa Nova (ville a coté d´Aveiro, Portugal). L´helijardim Costa Nova dispose d´une couche extérieure ayant un traitement spécial contre les rayons UV. L´emballage, qui comprend un tuyau de 25 mètres et des accessoires, rend son transport et sa manipulation plus faciles.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d´eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: orange, avec 6 rayures longitudinales jaunes.
Disponible en emballages de 25 mètres.
Emballage: pelicule PE adhérente et boîte à poignée.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera de gran aspecto y distinción, inspirada en las casas típicas de Costa Nova (pueblo cerca de Aveiro, Portugal). La helijardim Costa Nova dispone de una capa exterior con un especial tratamiento contra los rayos UV. El paquete está compuesto por una manguera de 25 metros de largo y equipada con complementos, facilitando su transporte y su manejo.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, diversos usos caseros y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: naranja con 6 listas longitudinales amarillas.
Disponible en paquetes de 25 metros.
Embalaje: pelicula PE adherente y caja con asa.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELJARDIM AM

★★★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira leve para médias pressões, com uma camada exterior opaca em amarelo, que dá uma cor mais viva ao seu jardim.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: amarelo com duas listas longitudinais verdes.
Disponível em 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Light hose for medium pressure, make with an external yellow layer, that makes your garden more shinny.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: yellow with two green stripes.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau léger adapté à des pressions moyennes, composé par une couche extérieure opaque en jaune, qui est la couleur la plus vive de votre jardin.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage, ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: jaune avec deux rayures longitudinales vertes.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera ligera para medias presiones, compuesta por una capa exterior amarilla, que ayuda a hacer tu jardín mas colorido.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, diversos usos caseros y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: amarillo com dos listas longitudinales verdes.
Disponible en 25, 50 y 100 metros, dependiendo del diametro.
Embalaje: película PE adherente y fleje.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (poleg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 200	012	025	43	1/2"	2,3	0,150	10	25		0,837	20,93
		050									41,84
		100									83,69
110 200	015	025	43	5/8"	2,5	0,180	10	25		0,941	23,52
		050									47,04
		100									94,08
110 200	019	025	43	3/4"	3,0	0,260	10	25		1,400	35,00
		050									69,98
		100									139,97
110 200	025	025	43	1"	3,4	0,380	10	25		2,241	56 02
		050									112,04
		100									224,07
110 200	032	025	43	1 1/4"	4,0	0,600	8	20		3,095	77,39
		050									154,77
		100									309,54

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 202	015	025	11	3,0	0,200	10	25		1,209	30,22
		050								60,44
		100								120,88
110 202	019	025	11	3,5	0,295	10	25		1,672	41,79
		050								83,58
		100								167,16
110 202	025	025	11	3,5	0,370	9	23		2,507	62,69
		050								125,37
		100								250,74

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIJARDIM SUPER ELASTIC ★★★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira extremamente flexível. reforçada com fio poliéster. Fabricada com compostos de baixa volatilidade, o que garante elevada performance, mesmo a temperaturas elevadas.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde.
Disponível em 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Extremely flexible hose, reinforced with polyester yarns. Manufactured with composites of low valtibility, wich guarantees high performance, even at high temperatures.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: green.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Packaging: PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau extrêmement flexible, renforcé avec les fils en polyester. Fabriqué avec des composites de volabilité basse, ce qui lui garantit une qualité supérieure, même avec des hautes températures.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d´eau en général.
PRESENTATION:
Couleur: vert.
Disponible en 25, 50 et 100 mètres, selon les diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera muy flexible, reforzado con hilos de poliéster. Fabricado con componentes de volatibilidad baja, lo que garantiza el desempeño alto, aún en temperaturas altas.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, en diferentes usos caseros, y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: verde.
Disponible en 25, 50, y 100 metros de dependiendo del diámetro.
Embalaje: pelicula PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELJARDIM GIL ★★★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira leve para médias pressões com uma camada externa opaca, que oferece protecção aos raios U.V.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde com cinco listas longitudinais amarelas.
Grupo 110 212
Disponível em 15, 25, 50 e 100 metros, nos diâmetros de 5/8" e 3/4".
Grupo 111 292
Disponível nos diâmetros 5/8" e 3/4" em 15 e 25 metros, com acessórios.
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros, com e sem acessórios. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Light hose for medium pressure with an external layer U.V. portection.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: green, with five yellow longitudinal stripes.
Group 110 212
Available in lengths of 15, 25, 50 and 100 meters in the diameters of 5/8" and 3/4".
Group 111 292
Available in the diameters of 5/8" and 3/4" in 15 and 25 meters, with acessories.
Packaged: carton for the 15 and 25 meters, with and without accessories. The remaining with strap and PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau léger pour des pressions moyennes et qui offre une protection aux rayons U.V.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: vert avec cinq rayures longitudinales jaunes.
Groupe 110 212
Disponible en longueurs de 15, 25, 50 et 100 mètres en diamètres de 5/8" et 3/4".
Groupe 111 292
Les diamètres de 5/8" et 3/4" sont disponibles en longueurs de 15 et 25 mètres, avec accessoires.
Emballage: distique pour 15 et 25 mètres, avec et sans accessoires. Tous les autres sont emballés avec une bande et pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera ligera para media presiones, con protección U.V.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, en diversos usos caseros y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: verde con cinco listas longitudinales amarillas.
Grupo 110 212
Disponible en 15, 25, 50 y 100 metros en los diámetros 5/8" y 3/4".
Grupo 111 292
Disponible en los diámetros 5/8" y 3/4"en 15 y 25 metros, con accessorios.
Embalaje: rótulo para 15 y 25 metros, con e sem accessórios. Los restantes con cinta y película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int. Inside (pol./mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 212	058 (5/8"-15mm)	015	15	2,5	0,180	10	25		0,884	13,26
		025								22,10
		050								44,21
		100								88,41
110 212	034 (3/4"-19mm)	015	15	3,0	0,260	10	25		1,275	19,12
		025								31,87
		050								63,74
		100								127,47
110 212	100 (1"-25mm)	025	15	3,4	0,380	10	25		1,906	47,65
		050								95,29
		100								190,58

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
111 292 058 015 15	Kit helijardim gil · Ø int. 15mm · 15m · Acessórios / Accessories		18,17
111 292 058 025 15	Kit helijardim gil · Ø int. 15mm · 25m · Acessórios / Accessories		27,01
111 292 034 015 15	Kit helijardim gil · Ø int. 19mm · 15m · Acessórios / Accessories		24,27
111 292 034 025 15	Kit helijardim gil · Ø int. 19mm · 25m · Acessórios / Accessories		37,01

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)		Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
110 201	015	015	1	14	2,5	0,180	8	20	3 ■	14,42
		025	1						3 ●	22,29
		050	2							43,34
110 201	019	015	1	14	3,0	0,260	8	20	3 ▲	17,64
		025	1						3 ◆	28,63
		050	2							54,93

■ Qt. Caixa / Qty. Box: 22
● Qt. Caixa / Qty. Box: 14
▲ Qt. Caixa / Qty. Box: 16
◆ Qt. Caixa / Qty. Box: 10

1 **OFERTA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS**
Offer of various accessories
Offre d'accessoires divers
Oferta de accesorios diversos

2 **OFERTA DE 5 METROS DE HELIJARDIM TROPICAL**
Offer of 5 meters of helijardim tropical
ffre de 5 mètres d'helijardim tropical
Oferta de 5 metros de helijardim tropical

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIJARDIM TROPICAL ★★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira leve para médias pressões, com uma camada exterior opaca e estriada, que oferece protecção aos raios U.V.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde com uma lista longitudinal amarela.
Disponível em 15, 25 e 50 metros, nos diâmetros de 5/8" e 3/4".
Embalagem: dístico para 15 e 25 metros. Restantes com cinta e filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Light hose for medium pressure with an external layer U.V protection.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: green, with one yellow longitudinal stripe.
Available in lengths of 15, 25 e 50 meters in the diameters of 5/8" and 3/4".
Packaged: carton for the 15 and 25 meters. The remaining with strap and PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau léger pour des pressions moyennes et qui offre une protection aux rayons U.V.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: vert avec des rayures longitudinales jaunes.
Disponible en longueurs de 15, 25 et 50 mètres en diamètres de 5/8" et 3/4".
Emballage: distique pour 15 et 25 mètres. Tous les autres sont emballés avec une bande et pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera ligera para presiones medias, con protección U.V.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, en diferentes usos caseros, y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: verde con una lista longitudinal amarilla.
Disponible en 15, 25 y 50 metros en los diámetros 5/8" y 3/4".
Embalaje: rótulo para 15 y 25 metros. Los restantes con cinta y película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIJARDIM GREEN

★★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira leve para médias pressões.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde musgo.
Disponível em 25, 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Light hose for medium pressure work.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: moss green.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau léger approprié à des pressions moyennes.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: vert mousseux.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera ligera para medias presiones.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, diversos usos caseros y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: verde musgo.
Disponible en 25, 50 y 100 metros.
Embalaje: película PE adherente y fleje.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

JARDIM / KIT
GARDEN / KIT
JARDIN / KIT
JARDIN / KIT

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int. Inside (pol./mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 213	058 (5/8"-15mm)	025	11	2,1	0,130	8	20		0,606	15,15
		050								30,29
110 213	034 (3/4"-19mm)	025	11	2,3	0,210	8	20		0,896	22,41
		050								44,81
110 213	100 (1"-25mm)	025	11	2,8	0,300	8	20		1,287	32,18
		050								64,37
110 213	114 (1 1/4"-32mm)	025	11	3,5	0,500	8	20		2,165	54,13
		050								108,26

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (poleg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 179	010	025 050 100	71	3/8"	2,5	0,130		0,736	18,40 36,79 73,58
110 179	012	025 050 100	11	1/2"	2,0	0,120		0,552	13,79 27,57 55,15
110 179	015	025 050 100	41	5/8"	2,2	0,170		0,773	19,32 38,64 77,28
110 179	019	025 050 100	71	3/4"	2,8	0,245		1,030	25,76 51,51 103,03
110 179	025	025 050 100	11	1"	3,0	0,360		1,520	38,01 76,02 152,04
110 179	032	025 050 100	71	1 1/4"	3,2	0,465		2,011	50,27 100,55 201,10

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Cor / Colour / Couleur / Color: 11

Cor / Colour / Couleur / Color: 41

Cor / Colour / Couleur / Color: 71

ATENÇÃO
Para uso sem pressão.

ATTENTION
For use without pressure.

ATTENTION
Pour utilisation sans pression.

ATENCIÓN
Para uso sin presión.

HELIJARDIM LISTADO ★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira flexível sem reforço.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
APRESENTAÇÃO:
Cor: bicolor (preto com listas longitudinais laranjas, verdes ou amarelas).
Disponível em 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose without reinforcement.
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general.
PRESENTATION:
Colour: bicolour (black with orange, green or yellow longitudinal stripes).
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Packaging: PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible sans renfort.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage ainsi que pour diverses utilisations ménagères et le transfert d'eau en général.
PRÉSENTATION:
Couleur: bicolore (noir avec des rayures longitudinales oranges, vertes ou jaunes).
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera flexible sin refuerzo.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, para diferentes usos caseros y en el transporte de agua en general.
PRESENTACIÓN:
Color: bicolor (negro con listas longitudinales naranjas, verdes o amarillas).
Disponible en 25, 50, y 100 metros de dependiendo del diámetro.
Embalaje: pelicula PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIJARDIM CRISTALFLEX ★★

CARACTERÍSTICAS:
Mangueira flexível sem reforço.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral. Os diâmetros de 8 e 10mm utilizam-se principalmente como níveis na construção civil.
APRESENTAÇÃO:
Cor: cristal transparente.
Disponível em 25, 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose without reinforcement
APPLICATIONS:
Mainly in the garden, a range of uses in the house and conveying water in general. The diameters of 8 and 10mm are used chiefly as levels in civil construction.
PRESENTATION:
Colour: transparent crystal.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters.
Packaging: PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible sans renfort.
APPLICATIONS:
Principalement employé pour le jardinage, ainsi que pour différents usages à la maison et le transfert d´eau en général. Les diamètres de 8 et 10mm sont principalement utilisés comme niveau dans la construction civile.
PRÉSENTATION:
Couleur: cristal transparent.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera flexible sin refuerzos.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el jardín, en diferentes usos caseros y en el transporte de agua en general. Los diámetros de 8 y 10mm se utilizan principalmente como niveles en la construcción de edificios.
PRESENTACIÓN:
Color: cristal transparente.
Disponible en 25, 50 y 100 metros.
Embalaje: pelicula PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

JARDIM/MULTIUSO
GARDEN/ALL-PURPOSE
JARDÍN/À USAGES MULTIPLES
JARDÍN/ DE USOS MÚLTIPLES

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (poleg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
110 190	005	050	91	1/5"	1,0	0,025		0,283	14,12
		100							28,25
110 190	008	025	91	8/25"	1,5	0,060		0,479	11,97
		050							23,94
		100							47,88
110 190	010	050	91	3/8"	1,5	0,080		0,515	25,75
		100							51,49
110 190	012	025	91	1/2"	2,0	0,100		0,552	13,81
		050							27,62
		100							55,23
110 190	015	025	91	5/8"	2,5	0,170		0,773	19,32
		050							38,64
		100							77,28
110 190	019	025	91	3/4"	2,8	0,230		1,030	25,75
		050							51,50
		100							103,01
110 190	025	025	91	1"	3,0	0,340		1,520	38,01
		050							76,02
		100							152,04
110 190	032	025	91	1 1/4"	3,2	0,450		2,011	50,27
		050							100,54
		100							201,08
110 190	038	025	91	1 1/2"	3,5	0,580		2,600	65,00
		050							129,99

Código / Code	Ø Int Inside (mm)	Ø Ext. Out. (mm)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m)inches)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
390 195 005 050 91	4,5	8,1	1,8	0,050		0,500	24,99
390 195 005 100 91							49,98

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

ATENÇÃO
O cristalflex (Grupo 390 195) é utilizado especialmente no transporte de gasolina.
Disponível em 50 e 100 metros.
Para uso sem pressão.

ATTENTION
Cristalflex (Group 390 195) is used especially in the gasoline carrier. Available in lengths of 50 and 100 meters.
For use without pressure.

ATTENTION
Cristalflex (Groupe 390 195) est utilisé surtout dans le transporteur d´essence.
Disponible en longueurs de 50 et 100 mètres.
Pour utilisation sans pression.

ATENCIÓN
Cristalflex (Grupo 390 195) se utiliza sobre todo en el transportista de gasolina.
Disponible en 50 y 100 metros.
Para uso sin presión.

SIMBOLOGIA HELIJARDIM

SYMBOL

Seja amigo do Ambiente! Utilize diâmetros pequenos e poupe água.

Be environment-friendly! Use the smaller diameters and save water.
Soyez ami du environnement! Utilisez les diamètres plus petits et économisez l'eau.
¡Sea amigo del ambiente! Utilice diámetros pequeños y ahorre agua.

COMO ESCOLHER?

A **Heliflex** tem na sua gama de jardim mangueiras para as mais diversas aplicações nos ambientes casa e jardim. As mangueiras helijardim são flexíveis e reforçadas com fio de poliester, com uma espessura especialmente estudada para evitar o estrangulamento. Depois de testes laboratoriais intensos e de simulações práticas efectuadas à gama helijardim, concluímos que o seu **entrançado mais** apertado e a quantidade de fios longitudinais que possui **garantem uma resistência** a pressões de trabalho elevadas (de 10 a 12 bar) e **evitam o alongamento** da mangueira.

Heliflex has a variety of garden hoses for multiple uses in your home and garden. The helijardim hoses are flexible and reinforced with polyester yarn, a specially studied thickness to avoid hose kinking. After intense laboratory testing and simulations on the helijardim serie, we arrived at the conclusion that even tighter braided and quality of longitudinal yarns guarantees higher working pressures (from 10 to 12 bar) and avoids lengthening of the hose.


Fios Longitudinais
Longitudinal yarns
Espessura estudada para evitar o estrangulamento
Thickness studied to avoid hose kinking

Simbologia Symbol	helijardim platinum tricot	helijardim natura tricot	helijardim smart tricot	helijardim basic tricot	helijardim top 30	helijardim Costa Nova	helijardim am	helijardim super elastic	helijardim gil	helijardim tropical	helijardim green	helijardim listado	helijardim cristalflex
Anti-algas Anti-algae	●	●											
Resistência uv Uv resistant	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Sem cádmio, bário, chumbo Estabilizado a ca zn Cd ba free Stabilized to ca zn	●	●	●	●	●	●						●	●
Toque de borracha Rubber touch	●												
Efeito metalizado Metal-coated effect	●	●	●										
Com 6 camadas With 6 layers	●	●	●										
Com 3 camadas With 3 layers				●									
Resistente a temperaturas elevadas Resistant to high temperatures								●					
Migração zero sem plastificantes Migration zero without plasticizers	●												
Sem ftalatos Without phtalates													
Leve Light-weight					●	●	●			●	●	●	●
Estriado Ribbed										●			
Resistente a baixas pressões Resistant at low pressures													
Resistente a médias pressões Resistant at average pressures									●	●	●		
Resistente a elevadas pressões Resistant at high pressures					●	●							
Flexível Flexible					●	●	●	●	●			●	●
Transparente Transparent								●					●
Malha tricot Braiding tricot	●	●	●	●									
Com materiais reciclados With recycled materials										●			

ACESSÓRIOS JARDIM

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 043 12 **1**	Ligador de mangueira 13-15mm (1/2"-5/8") Hose end connector 13-15mm (1/2"-5/8") Coupleur femelle 13-15mm (1/2"-5/8") Conectador para manguera 13-15mm (1/2"-5/8")	120	7	1,72
112 703 000 049 12 **1**	Ligador de mangueira 19mm (3/4") Hose end connector 19mm (3/4") Coupleur femelle 19mm (3/4") Conectador para manguera 19mm (3/4")	120	7	2,05

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 046 12 **2**	Ligador de mangueira com aquastop 13-15mm (1/2"-5/8") Aquastop hose end connector 13-15mm (1/2" - 5/8") Raccord stop 13-15mm (1/2"-5/8") Conectador stop para manguera 13-15mm (1/2"-5/8")	120	7	2,03
112 703 000 052 12 **2**	Ligador de mangueira com aquastop 19mm (3/4") Waterstop connector 19mm (3/4") Raccord stop 19mm (3/4") Conectador stop para manguera19mm (3/4")	120	7	2,22

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 064 12 **3**	União reparadora 13-15mm (1/2" - 5/8") Hose repair connector 13-15mm (1/2" - 5/8") Réparateur 13-15mm (1/2" - 5/8") Reparador 13-15mm (1/2" - 5/8")	120	7	1,42
112 703 000 067 12 **3**	União reparadora 19mm (3/4") Hose repair connector 19mm (3/4") Réparateur 19mm (3/4") Reparador 19mm (3/4")	120	7	1,66

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 055 12 **4**	Ligador torneira 3/4" - 1" Threaded tap connector 3/4" - 1" Raccord pour robinet 3/4" - 1" Para grifos de rosca 3/4" - 1"	120	7	1,42

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

1

2

3

4

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 040 12 **5**	Agulheta Hose nozzle Lance Lancia	126	7	2,74

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 058 12 **6**	Conjunto de acesssórios para mangueira 13-15mm (1/2" - 5/8") Watering starter set 13-15mm (1/2" - 5/8") Kit d'arrosage de base 13-15mm (1/2" - 5/8") Juego comienzo de comienzo 13-15mm (1/2" - 5/8")	40	6	5,50
112 703 000 061 12 **6**	Conjunto de acesssórios para mangueira 19mm (3/4") Watering starter set 19mm (3/4") Kit d'arrosage de base 19mm (3/4") Juego comienzo de comienzo 19mm (3/4")	40	5	5,73

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 087 12 **7**	Pistola multifunções Multi-Purpose spray gun Pistolet d'arrosage polyvalent Pistola multifunción	24	3	7,91

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 070 12 **8**	Pistola simples Spray gun Pistolet d'arrosage Pulverizador	36	3	5,73

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 073 12 **9**	Pistola profissional Professional spray gun Pistolet d'arrosage professional Pulverizador profissionale	24	3	10,32

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

5

6

7

8

9

ACESSÓRIOS JARDIM

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 076 12 **10**	Suporte de mangueira Hose hanger Support de tuyau Portamanguera mural	60	5	2,29

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 079 12 **11**	Enrolador de mangueira Hose winding Enrouler de tuyau Enrollador de manguera	1	3	22,93

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 082 12 **12**	Programador digital de rega com 1 saída (LCD-1) Simple water timer (LCD-1) Programmeur d'arrosage basique (LCD-1) Programador electrónico de riego con 1 salida (LCD-1)	40	1	63,00

Código / Code	Descrição / Description	Embal. Pack	Qt. Exp. Qty. Exp.	Unid. Unit €
112 703 000 085 12 **13**	Programador digital de rega com 2 saídas (LCD-2) Water timer with two exits (LCD-2) Programmeur d'arrosage avec deux sorties (LCD-2) Programador electrónico de riego con 2 salidas (LCD-2)	40	1	73,50

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

10

11

12

13

Código / Code	Descrição Description	Unid. Unit	Unid. Unit €
112 703 000 000 12 **14**	Expositor com acessórios Exhibitor with accessories Exposant avec accessoires Display con accesorios	85	388,50

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

14



HELIFLEX PISCINA OPACO

CARACTERÍSTICAS:
Tubo fabricado em EVA, corrugado, de perfil quadrado, com câmara de flutuação. Grande resistência à fadiga em qualquer ambiente. Máxima flutuabilidade, por incorporar uma câmara de ar na espiral. Sem colas, nem plastificantes. Raio de curvatura 2 x Ø. Os acessórios são de rosca à esquerda.
TEMPERATURA DA UTILIZAÇÃO:
-25/+60°C
UTILIZAÇÃO:
Limpeza de piscinas.
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul.
Grupo 120 045
Disponível em 30 metros.
Grupo 121 095
Embalado numa caixa com pega prática (Kit). Disponível em 8, 10, 12 e 15 metros. Equipado com duas ponteiras.

FEATURES:
Corrugated hose manufactured in EVA, squared profile, with fluctuation chamber. Fatigue resistance in any environment. Maximum fluatability, for incorporating a air chamber in the spiral. Without glues, nor plastifics. Ray of bending 2 x Ø. The accessories are of thread to the left.
TEMPERATURE RANGE:
-25/+60°C
APPLICATIONS:
Cleaning swimming pools.
PRESENTATION:
Colour: blue.
Group 120 045
Available in lengths of 30 metres.
Group 121 095
Packaged in a box with a handle. Available in lengths of 8, 10, 12 and 15 metres. Fitted with two cuffs.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible en polyuréthane (pu), arrosez manufacturé au jet dans EVA, ridé du profil carré, avec la chambre de fluctuation. Grande force de fatigue dans tout environnement. Flottabilité maximale, pour incorporer une chambre à air dans la spirale. Sans colle, ni plastifiants. Rayon de plier 2 x Ø. Les accessoires sont de fil vers la gauche.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
- 25/+60°C
APPLICATIONS:
Pour le nettoyage de piscines.
PRÉSENTATION:
Couleur: bleu.
Groupe 120 045
Disponible en longueurs de 30 mètres.
Groupe 121 095
Emballé dans une boîte avec une poignée. Disponible en longueurs de 8, 10, 12 et 15 mètres. Équipé avec deux buses.

CARACTERISTICAS:
Tubo manufacturado en EVA, acanalado de perfil ajustado, con camara de aire. Gran fuerza de la fatiga en cualquier ambiente. Flotabilidad máxima, por incorporar una cámara de aire en el espiral. Sin cola, ni plastificantes. Radio de curvatura 2 x Ø. Los accesorios san de rosca izquierda.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-25/+60°C
UTILIZACIÓN:
Utilizado en la limpieza de piscinas.
PRESENTACIÓN:
Color: azul.
Grupo 120 045
Disponible en 30 metros.
Grupo 121 095
Empaquetado en una caja con asas. Disponible en 8,10,12, y 15 metros. Equipado con dos manguitos.

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
120 045	038	030	52	46	0,262	0,30	76		3,130	93,90

Código / Code	Descrição · unidade / Description · unit	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
121 095 038 008 52	Caixa / Box · 8m		26,69
121 095 038 010 52	Caixa / Box · 10m		32,09
121 095 038 012 52	Caixa / Box · 12m		38,78
121 095 038 015 52	Caixa / Box · 15m		50,00

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
120 046	038	025	51	45,5	0,280	0,7	152		3,547	88,66
		050								177,33
120 046	050	025	51	59,0	0,430	0,7	200		4,443	111,07
		050								222,13

Código / Code	Descrição · unidade / Description · unit	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
122 600 038 000 51	Acessório para piscina / Swimming pool accessory: ponteiras / Cuffs / Ø 38		1,74
122 600 050 000 51	Acessório para piscina / Swimming pool accessory: ponteiras / Cuffs / Ø 50		2,97

Código / Code	Descrição · unidade / Description · unit	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
121 096 038 008 51	Caixa / Box · 8m		29,72
121 096 038 010 51	Caixa / Box · 10m		36,56
121 096 038 012 51	Caixa / Box · 12m		44,88
121 096 038 015 51	Caixa / Box · 15m		55,48

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIFLEX PISCINA

CARACTERÍSTICAS:
Tubo fabricado em EVA e polietileno, com espiral rígida em polipropileno, flexível, transparente e flutuante. Acessórios de roscar, cor azul.
PRINCIPAIS VANTAGENS:
O sistema de fabrico heliflex, permite que o tubo seja transparente, facilitando o acompanhamento do processo de limpeza e detectando eventuais anomalias na bombagem.
UTILIZAÇÃO:
Limpeza de piscinas.
Estudado para ser integrado nos sistemas limpa fundos automáticos ou varredores manuais.
TEMPERATURA DA UTILIZAÇÃO:
-10/+45°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul ou branco.
Grupo 120 046
Disponível em 25 e 50 metros.
Grupo 121 096
Embalado numa caixa com pega prática (Kit).
Disponível em 8, 10, 12 e 15 metros. Equipado com duas ponteiras.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Hose manufactured in EVA and polyethylene, with rigid spiral in polypropilene, flexible, transparent and floating. Blue thread fittings.
MAIN ADVANTAGES:
The heliflex manufacturing, allows the tube to be transparent, facilitating monitoring of the cleaning process and detection of any anomalies in the pumping system.
APPLICATIONS:
Cleaning of swimming pools.
Designed to be integrated into automatic cleaning systems or manual cleaners.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+45°C
PRESENTATION:
Colour: blue or white.
Group 120 046
Available in lengths of 25 and 50 metres.
Group 121 096
Packaged in a box with a handle. Available in lengths of 8, 10, 12 and 15 metres. Fitted with two cuffs.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTERISTICAS:
Tubo fabricado en EVA e polietileno, con espiral rigida de polipropileno, flexible, transparente y flotante. Complementos para enroscar de color azul.
PRINCIPALES VENTAJAS:
El sistema de fabricación heliflex, permite que el tubo sea transparente, facilitando el seguimiento de la limpieza y permitiendo detectar cualquier anomalía en el bombeo.
UTILIZACIÓN:
Utilizado en la limpieza de piscinas.
Estudiado para ser integrado en el sistema de limpieza de fondos automáticos o barredores manuales.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+45°C
PRESENTACIÓN:
Color: azul ó blanco.
Grupo 120 046
Disponible en 25 y 50 metros.
Grupo 121 096
Empaquetado en una caja con asas. Disponible en 8,10,12, y 15 metros. Equipado con dos manguitos.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau fabriqué en EVA et polyéthylène, avec une spirale rigide en polypropylène, flexible, transparent et flottant. Des accessoires en couleur bleue pour visser.
PRINCIPAUX AVANTAGES:
Le système de fabrication heliflex, permet que celui-ci soit transparent ce qui rend possible la visualisation du processus d´aspiration de l´eau et facilite le suivi du nettoyage, détectant d´éventuelles anomalies au niveau du pompage.
APPLICATIONS:
Pour le nettoyage de piscines.
Il a été conçu pour être intégré aux systèmes automatiques de nettoyage des fonds ou aux balayeuses manuelles.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+45°C
PRESENTÂTION:
Couleur: bleu ou blanc.
Groupe 120 046
Disponible en longueurs de 25 et 50 mètres.
Groupe 121 096
Emballé dans une boîte avec une poignée. Disponible en longueurs de 8, 10, 12 et 15 mètres. Équipé avec deux buses.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

HELIFLEX ASPIRAÇÃO DOMUS

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível em EVA, com grande flexibilidade e indeformável. Existem disponíveis acessórios de roscar, cor cinzenta.
UTILIZAÇÃO:
Aspiradores domésticos e industriais, aspiração de poeiras e gases.
TEMPERATURA DA UTILIZAÇÃO:
-25/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinzento.
Disponível em 30 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose in EVA, with great flexibility and undeformable. Grey, twist-on fittings are available.
APPLICATIONS:
Domestic and industrial vacuum cleaners, vacuum extraction of dust and gases.
TEMPERATURE RANGE:
-25/+60°C
PRESENTATION:
Colour: grey.
Available in lengths of 30 meters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau très flexible fabriqué en EVA et qui ne se déforme pas. Il existe des accessoires en couleur grise pour visser.
APPLICATIONS:
Pour les aspirateurs ménagers et industriels, permettant d'aspirer la poussière et les gaz.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-25/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: gris.
Disponible en longueurs de 30 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible en EVA con gran flexibilidad e indeformable. Existen complementos disponibles de rosca, color gris.
UTILIZACIÓN:
Aspiradores domésticos e industriales, aspiración de polvo y gases.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-25/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: gris.
Disponible en 30 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

ASPIRAÇÃO DOMÉSTICA
DOMESTIC VACUUMING
ASPIRATION MÉNAGÈRE
ASPIRACIÓN DOMÉSTICA

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
130 049	032	030	62	39	0,250	0,3	32		3,282	98,45
130 049	038	030	62	46	0,300	0,3	38		4,431	132,92
130 049	050 (51)	030	62	60	0,460	0,2	51		7,219	216,58

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

CONDUÇÃO DE GÁS: NATURAL
GAS CONVEYING: NATURAL
CONDUITE DE GAZ: NATUREL
CONDUCCIÓN DE GAS: NATURAL

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
140 188	012	025 050	34	18	3,0	0,200	0,05		1,502	37,55 75,10

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



HELIGÁS NATURAL

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível para alimentação com gases da segunda família (gás natural), para pressão máxima de serviço de 50 mbar (0,05 bar). Fabricado segunda a norma NP 4436:2005. Produto com certificado de conformidade CERTIF.
UTILIZAÇÃO:
Ligação de aparelhos termodomésticos a gás natural, para pressão até 50 mbar (0,05 bar).
TEMPERATURA DA UTILIZAÇÃO:
-10/+60ºC
APRESENTAÇÃO:
Cor: branca com uma lista longitudinal amarela.
Disponível em 25 e 50 metros.
Embalagem: filme em PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose for supply of second family gases (natural gas), for maximum service pressure of 50 mbar (0,05 bar). Manufactured according to the standard NP 4436:2005. Product certified in conformity with CERTIF.
APPLICATIONS:
Connection domestic heating equipment to natural gas, for pressure at 50 mbar (0,05 bar).
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60ºC
PRESENTATION:
Colour: white with yellow stripe.
Available in lengths of 25 and 50 metres.
Packaging: PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible pour alimentation en gaz de la deuxième famille (gaz naturel), conçu pour une pression maximum d'utilisation de 50 mbar (0,05 bar). Fabriqué selon la norme NP 4436:2005. Produit avec le certificat de conformité CERTIF.
APPLICATIONS:
Pour le raccordement d'appareils thermo domestiques à gaz naturel. Conçu pour une pression de 50 mbar (0,05 bar).
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+60ºC
PRÉSENTATION:
Couleur: blanc avec une rayure longitudinale jaune.
Disponible en longueurs de 25 et 50 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible para alimentación con gases de la segunda generación (gas natural), para presión máxima de servicio de 50 mbar (0,05 bar). Fabricado según la norma NP 4436: 2005. Producto con certificado de conformidad CERTIF.
UTILIZACIÓN:
Conexión de aparatos termo domésticos a gas natural para presión de 50 mbar (0,05 bar).
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60ºC
PRESENTACIÓN:
Color: blanco con una lista longitudinal amarilla.
Disponible en 25 e 30 metros.
Embalaje: película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIGÁS BUTANO
HELIGÁS BUTANO ES

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível para alimentação com gases da terceira família, para pressão máxima de serviço de 0,2 bar.
O heligás butano é fabricado segundo a norma ET IPQ 107 - 1. Produto com certificado de conformidade CERTIF.
O heligás butano es é fabricado segundo a norma UNE 53-539-90.
UTILIZAÇÃO:
Ligação de aparelhos termodomésticos a gás butano, para pressão até 0,2 bar.
TEMPERATURA DA UTILIZAÇÃO:
-10/+70°C
APRESENTAÇÃO:
heligás butano - cor: branca com uma lista longitudinal amarela.
Disponível em 30 metros.
heligás butano es - cor: exterior laranja cristal e interior laranja ou preto opaco (sob consulta). Disponível em 60 metros.
Embalagem única e revolucionária. A caixa permite uma utilização adequada no posto de venda. O formato ajuda o operador na venda do tubo e protege o tubo na armazenagem.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose for supplying third family gases for maximum service pressure of 0.2 bar. heligás butano is manufactured according to standard ET IPQ 107 - 1. Product certified in conformity with CERTIF.
heligás butano es is manufactured according to the standard UNE 53-539-90.
APPLICATIONS:
Connection domestic heating equipment to butane gas, for pressure at 0.2 bar.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+70°C
PRESENTATION:
heligás butano - colour: white with yellow stripe.
Available in lengths of 30 metres.
heligás butano es - colour: crystal orange outside and orange or black inside (against order). Available in lengths of 60 metres.
Unique and revolutionary packaging. The box provides suitable use at the point of sale. The format helps the operator when selling the hose and protects the hose in storage.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible pour alimentation en gaz de la troisième famille, conçu pour une pression maximale de service de 0,2 bar. heligás butano est fabriqué selon la norme ET IPQ 107-1. Produit avec le certificat de conformité CERTIF.
Heligás butano es est fabriqué selon la norme UNE 53-539-90.
APPLICATIONS:
Pour le raccordement d´appareils thermodomestiques à gaz, butane et propane. Conçu pour une pression de 0,2 bar.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+70°C
PRÉSENTATION:
heligás butano - couleur: blanc avec une rayure longitudinale jaune.
Disponible en longueurs de 30 mètres.
heligás butano es - couleur: extérieur orange cristal et interieur orange ou noir (sous commande). Disponible en longueurs de 60 mètres.
Emballage unique et révolutionnaire. La boîte permet une utilisation adéquate dans le lieu de vente et son format aide l´opérateur lors de la vente du tuyau et protège celui-ci lors de l´emmagasinage.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible para alimentación con gases de la tercera generacion, para presión máxima de servicio de 0,2 bar. heligás butano fabricado según la norma ET IPQ 107-1. Producto com certificado de conformidad CERTIF.
heligás butano es fabricado según la norma UNE 53-539-90.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+70°C
UTILIZACIÓN:
Conexión de aparatos termodomésticos a gas butano para presión de 0,2 bar.
PRESENTACIÓN:
heligás butano - color: blanco con una lista longitudinal amarilla.
Disponible en 30 metros.
heligás butano es - color: exterior naranja cristal y interior naranja o negro (a pedido) - Disponible en 60 metros.
Embalaje único y revolucionario. La caja permite una utilización adecuada en el puesto de venta. Su formato ayuda al operador en la venta del tubo y protege el tubo en el almacén.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CONDUÇÃO DE GÁS: BUTANO
GAS CONVEYING: BUTANE
CONDUITE DE GAZ: BUTANE
CONDUCCIÓN DE GAS: BUTANO

heligás butano - ET IPQ 107

Código / Code									Metro Meter €	Unid. Unit €
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet		
140 189	008	030	31	16	0,225	0,2	3,5		1,300	39,00

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

heligás butano es - UNE 53-539-90

Código / Code									Metro Meter €	Unid. Unit €
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet		
140 189	009	060	71 81	15	0,160	0,15	6		ⓐ	ⓐ

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012
ⓐ Sob consulta · Upon request · Sous demande · Mediante consulta

PERIGO
Não utilize o heligás butano na condução de gás propano (gás industrial). O heligás butano da Heliflex apenas deve ser utilizado na condução de gás butano. Este tubo só serve para a condução de gases da 3ª família até pressão máxima de serviço 0,2 bar. O heligás butano tem 4 anos de validade, após os quais deve ser substituído.
DANGER
Do not use this hose in the conduction of propane gas (industrial gas). heligás butano from Heliflex only should be used in the conduction of butane gas. This hose only serves for the conduction of gases from the 3rd family till de maximum service pressure of 0,2 bar. heligás butano have 4 years of validity, after which should be replaced.

DANGER
N'utiliser pas ce tuyau dans la conduction de gaz propane (gaz industriel). L'heligás butano de Heliflex doit être utilisé seulement pour la conduction de gaz butane. Ce tuyau sert seulement pou la conduction des gazes de la 3éme famille jusqu'à la pression maxime de 0,2 bar. heligás butano est 4 années de validité, ensuite il devra être remplacé.
PELIGRO
No utilizar este tubo en la conducción de gas propano (gas industrial). El heligás butano de Heliflex apenas debe ser utilizado en la conducción de gas butano. Este tubo solo sirve para la conducción de gases de la 3° familia hasta una presión máxima de servicio de 0,2 bares. Lo heligás butano tiene 4 años de validez, después de los cuales debe ser sustituido.

CONDUÇÃO DE GÁS: PROPANO
GAS CONVEYING: PROPANE
CONDUITE DE GAZ: PROPANE
CONDUCCIÓN DE GAS: PROPANO

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
140 208	008	030	84	16	4,0	0,200	20		3,095	92,86

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIGÁS PROPANO

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível fabricado com TPE, reforçado com poliester, para alimentação com gases da terceira família. Pressão de trabalho máxima de 20 bar (butano e propano).
Fabricado segundo a norma ET IPQ 107 - 1.
Um produto com certificado de conformidade CERTIF.
UTILIZAÇÃO:
Ligação de aparelhos termodomésticos a gás (propano e butano) para pressões até 20 bar.
TEMPERATURA DA UTILIZAÇÃO:
-10/+70°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: preto, com uma lista longitudinal amarela.
Disponível em 30 metros.
Embalagem única e revolucionária.
Esta embalagem inovadora permite uma utilização adequada no ponto de venda. A sua concepção original ajuda o operador na venda do produto, protegendo o tubo na armazenagem.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible tubing manufactured in TPE, reinforced with polyester, for supply of third generation gas.
Maximum working pressure of 20 bar (butane and propane).
Manufactured according to standard ET IPQ 107 - 1.
Product certified in conformity with CERTIF.
APPLICATIONS:
Connection to domestic heating equipment (propane and butane) for pressure up to 20 bar.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+70°C
PRESENTATION:
Colour: black, with a yellow longitudinal stripe.
Available in lengths of 30 meters.
Unique and revolutionary packaging.
The box provides suitable use at the point of sale. The format helps the operator when selling the hose and protects the hose in storage.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible fabricado con TPE, reforzado con poliester para alimentación con gases de tercera familia.
Presión de trabajo máxima de 20 bar (butano y propano).
Fabricado según la norma ET IPQ 107-1.
Un producto con certificado de conformidad CERTIF.
UTILIZACIÓN:
Conexión de aparatos termodomésticos a gas (propano y butano) para presiones hasta 20 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+70°C
PRESENTACIÓN:
Color: Negro con una lista longitudinal amarilla.
Disponible en 30 metros.
Embalaje innovador que permite una utilización adecuada en el punto de venta. La concepción original ayuda al operador en la venta del producto, protegiendo el tubo en el almacén.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible fabriqué en TPE, renforcé avec du polyester, pour alimentation en gaz de la troisième famille. Pression de travail maximale de 20 bar (butane et propane). Fabriqué selon la norme ET IPQ 107 - 1.
Produit avec le certificat de conformité CERTIF.
APPLICATIONS:
Pour le raccordement d'appareils thermoménagers à gaz (propane et butane). Conçu pour des pressions allant jusqu'à 20 bar.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+70°C
PRÉSENTATION:
Couleur: noir, avec une rayure longitudinale jaune.
Disponible en longueurs de 30 mètres. Emballage unique et révolutionnaire. Cet emballage innovateur permet une utilisation adéquate dans le lieu de vente. Sa conception originale aide l'opérateur lors de la vente du produit, protégeant le tuyau lors de l'emmagasinage.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.



NOVO SISTEMA
NEW SYSTEM
NOUVEAU SYSTÈME
NUEVO SISTEMA

SISTEMAS INTEGRADOS DE REGA
INTEGRATED IRRIGATION SYSTEMS
SYSTÈMES D'IRRIGATION INTÉGRÉES
SISTEMAS INTEGRADOS DE RIEGO

DA FONTE PARA A TERRA
FROM THE SPRING TO THE LAND
DE L'ORIGINE À LA TERRE
DEL ORIGEN PARA LA TERRA

Heliflex
agro

Sucção (líquidos e sólidos) 30
Suction (liquids and solids)
Succion (liquides et solides)
Succión (líquidos y sólidos)

Condução de Água 34
Water Conduction
Conduite de l'eau
Conducción de agua

Pulverização 39
Spraying
Pulvérisation
Pulverización

Sistemas de Rega 43
Irrigation systems
Système de d'irrigation
Sistemas de riego

HELIFLEX LG

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível reforçado com espiral rígida, leve, com grande flexibilidade e boa resistência à abrasão. Fabricado segundo a norma ISO 3994.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente na agricultura para sucção ligeira e transporte de água com electro e moto bombas.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde, branco ou amarelo.
Disponível em 7, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose reinforced with rigid helix, light, with great flexibility and good abrasion resistance. Manufactured according to ISO 3994 standards.
APPLICATIONS:
Mainly in agriculture for light suction and conveying water with electropumps and motorpumps.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: green, white or yellow.
Available in lengths of 7, 25 and 50 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible renforcé avec une spirale rigide, léger, présentant une grande flexibilité et une bonne résistance à l'abrasion. Fabriqué selon la norme ISO 3994.
APPLICATIONS:
Principalement employé dans l'agriculture pour une aspiration légère et pour le transfert de l'eau moyennant électro et motopompes.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: vert; blanc; jaune.
Disponible en longueurs de 7, 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con una espiral rigida, ligero, con gran flexibilidad y una buena resistencia a la abrasión. Fabricado según la norma ISO 3994.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en la agricultura para aspiración y transporte de água con electros y moto bomba.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: verde, blanco o amarillo.
Disponible en 7, 25 y 50 metros según el diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS): SUCÇÃO LIGEIRA
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS): LIGHT SUCTION
SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES): ASPIRATION LÉGÈRE
SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS): ASPIRACIÓN LIGERA

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio de Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
230 010	020	025 050	11	26,2	0,300	0,65	100		3,056	76,40 152,79
230 010	025	007 025 050	11	31,4	0352	0,65	125		3,669	25,68 91,72 183,44
230 010	030	025 050	11	36,4	0,410	0,65	150		4,271	106,76 213,53
230 010	032	025 050	11	38,6	0,425	0,65	160		4,608	115,20 230,39
230 010	035	007 025 050	11	41,6	0,495	0,65	175		5,005	35,03 125,12 250,24
230 010	040	025 050	11	47,2	0,575	0,65	200		5,485	137,13 274,26
230 010	042	007 025 050	11	49,4	0,650	0,65	210		5,547	38,83 138,65 277,31
230 010	050	007 025 050	11	58,0	0,820	0,65	250		7,099	49,69 177,45 354,90
230 010	053	007 025 050	11	60,6	0,860	0,65	265		7,099	49,69 177,45 354,90
230 010	060	025 050	11	68,4	1,000	0,65	300		8,626	215,65 431,30
230 010	075	025 050	11	84,4	1,400	0,65	375		11,886	297,15 594,30
230 010	090	025	11	100,0	1,850	0,65	450		15,050	376,26

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

ATENÇÃO
Conselhos de utilização dos tubos heliflex na pág. 115

ATTENTION
Advices for the use of the heliflex hoses on the page 115

ATTENTION
Conseils sur l'usage des tuyau helifex sur la page 115

ATENCIÓN
Consejos sobre la utilización de los tubos heliflex en la pagina 115

SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS): SUCÇÃO MÉDIA
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS): MEDIUM SUCTION
SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES): ASPIRATION MOYENNE
SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS): ASPIRACIÓN MÉDIA

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (polg./inches)	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio de Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
230 014	025	025 050	11	1"	33,0	0,470	0,7	125		5,374	134,34 268,67
230 014	035	007 025 050	11	1 1/4"	44,0	0,570	0,7	175		6,624	46,37 165,59 331,17
230 014	042	007 025 050	11	1 1/2"	51,0	0,850	0,7	210		7,776	54,42 194,39 388,76
230 014	053	007 025 050	11	2"	62,6	1,090	0,7	265		10,202	71,41 255,05 510,09
230 014	065	007 025 050	11	2 1/2"	75,0	1,440	0,7	335		14,412	100,87 360,29 720,57
230 014	078	007 025 050	11	3"	90,0	1,900	0,7	390		16,826	117,78 420,63 841,26
230 014	105	007 010 025	11	4"	118,0	2,850	0,7	525		25,221	176,55 252,20 630,50
230 014	120	010 025	11	5"	134,0	3,380	0,7	600		29,913	299,13 747,83
230 014	150	010 025	11	6"	166,0	5,250	0,7	750		45,538	455,37 1 138,44

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIFLEX MD

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível reforçado com espiral rígida, versátil e resistente à abrasão. Fabricado segundo a norma ISO 3994.
UTILIZAÇÃO:
Sucção média, nomeadamente no transporte de água doce e salgada, soluções químicas e sólidos abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde.
Disponível em 7, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible reinforced hose with rigid, versatile and abrasion resistant. Manufactured according to ISO 3994 standards.
APPLICATIONS:
Medium suction and sweat and saltwater conveying, chemical solutions and abrasive solids.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: green.
Available in lengths of 7, 25 and 50 meters depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible renforcé avec une spirale rigide, versatile et résistant à l'abrasion. Fabriqué selon la norme ISO 3994.
APPLICATIONS:
Pour une aspiration moyenne, il est employé dans le transfert d'eau douce et d'eau salée, de solutions chimiques et de solides abrasifs.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: vert.
Disponible en longueurs de 7, 25, et 50 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con espiral rigida, versátil y resistente a la abrasión. Fabricado según la norma ISO 3994.
UTILIZACIÓN:
Aspiración média y transporte de água dulce y salada, de soluciones químicas y sólidos abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: verde.
Disponible en 7, 25 y 50 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

ATENÇÃO
Conselhos de utilização dos tubos heliflex na pág. 115

ATTENTION
Advices for the use of the heliflex hoses on the page 115

ATTENTION
Conseils sur l'usage des tuyau helifex sur la page 115

ATENCIÓN
Consejos sobre la utilización de los tubos heliflex en la pagina 115

HELIFLEX IND

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível, reforçado com espiral rígida, resistente ao esmagamento e à abrasão. Fabricado segundo a norma ISO 3994.
UTILIZAÇÃO:
Sucção industrial (pesada), transporte de água doce e salgada, soluções químicas e sólidos abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinzento.
Disponível em 7, 10, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose, reinforced with rigid spiral, resistance to collapsing or kinking and abrasion. Manufactured according to ISO 3994 standards.
APPLICATIONS:
Industrial (heavy) suction and conveying fresh and salt water, chemical solutions and abrasive solids.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: grey.
Available in lengths of 7, 10, 25 and 50 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, renforcé avec une spirale rigide, résistant à l´écrasement et à l´abrasion. Fabriqué selon la norme ISO 3994.
APPLICATIONS:
Pour l´ aspiration industrielle (élevée), il est employé dans le transfert d´eau douce et d´eau salée, de solutions chimiques et de solides abrasifs.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: gris.
Disponible en longueurs de 7, 10, 25 et 50 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con espiral rigida, resistente a aplastamientos y a la abrasión. Fabricado según la norma ISO 3994.
UTILIZACIÓN:
Aspiración industrial y transporte de água dulce y salada, soluciones químicas y sólidos abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: gris.
Disponible en 7, 10, 25 y 50 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS): SUCÇÃO INDUSTRIAL
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS): INDUSTRIAL SUCTION
SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES): ASPIRATION INDUSTRIELLE
SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS): ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Vácuo Vaccum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
302 020	053	007 025 050	61	64,6	1,4	5,0	0,8	424		12,629	88,40 315,71 631,42
302 020	060	007 010 025 050	61	71,8	1,65	5,0	0,8	480		15,068	105,47 150,68 376,69 753,38
302 020	080	010 025 030	61	93	2,25	4,0	0,8	640		19,921	199,21 498,02 597,62
302 020	090	007 010 025 030	61	103,2	2,6	3,0	0,8	720		22,571	157,99 225,71 564,27 677,12
302 020	100	007 010 025 030	61	114,4	3,2	3,0	0,8	800		28,377	198,64 283,77 709,43 851,32
302 020	110	007 010 025 030	61	125,2	3,7	3,0	0,8	880		32,996	230,97 329,95 824,88 989,86
302 020	120	007 010 025	61	135,8	4,0	3,0	0,8	960		34,715	243,00 347,15 867,88
302 020	125	005 010 025 030	61	141,6	4,15	3,0	0,8	1000		36,042	180,21 360,41 901,04 1 081,24
302 020	130	007 010 025	61	147	4,55	2,5	0,8	1040		39,892	279,24 398,92 997,29
302 020	150	005 006 007 010 025 030	61	169,6	6,1	2,5	0,8	1200		54,242	271,20 325,45 379,69 542,41 1 356,02 1 627,23
302 020	200	005 006 007 010	61	224	10,3	2,5	0,8	1600		88,476	442,38 530,85 619,32 884,75
302 020	250	005 007	61	278	15,0	2,5	0,8	2000		125,730	628,65 880,10

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

ATENÇÃO
Conselhos de utilização dos tubos heliflex na pág. 115

ATTENTION
Advices for the use of the heliflex hoses on the page 115

ATTENTION
Conseils sur l'usage des tuyau helifex sur la page 115

ATENCIÓN
Consejos sobre la utilización de los tubos heliflex en lapagina 115

KIT SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS): SUCÇÃO LIGEIRA
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS) KIT: LIGTH SUCTION
KIT SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES): SUCCION LÉGÈRE
KIT SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS): SUCCIÓN LIGERA

Código / Code								
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet
231 011	022	007	01	26	0,170	7,0	12,5	
231 011	025	007	11	30,4	0,270	7,0	12,5	

Código / Code		Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
231 011 022 007 01	1	Kit heliflex sl 22 mm c/ acessórios metálicos · 7m Kit heliflex sl 22 mm with metal accessory · 7m		25,62
231 011 022 007 02	2	Kit heliflex sl 22 mm c/ acessórios plásticos · 7m Kit heliflex sl 22 mm with plastic accessories · 7m		20,77
231 011 025 007 01	3	Kit heliflex sl 25 mm c/ acessórios metálicos · 7m Kit heliflex sl 25 mm with metal accessories · 7m		27,68

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

. Kit chupador completo de 1''
. Complete sucking-hose kit 1"

. Tuyau pour succion 1" kit complet
. Kit chupador completo 1"

HELIFLEX SL

CARACTERÍSTICAS:
Kit chupador completo de 1", com tubo heliflex super ligeiro e válvula anti-retorno com filtro: comprimento de 7 metros, com acessórios 1" acoplados.
UTILIZAÇÃO:
Sucção ligeira de água em lagos e poços, com motobombas e electrobombas.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-5/+50°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde.
Disponível com acessório metálico ou plástico.

FEATURES:
Complete sucking-hose kit 1", with heliflex hose (light series) and one foot valve with filter: 7 metres length with 1" coupled fittings.
APPLICATIONS:
Light water suction in lakes and wells, with moto-pumps and electro pumps.
TEMPERATURE RANGE:
-5/+50°C
PRESENTATION:
Colour: green.
Available with metallic or plastic fitting.

CARACTÉRISTIQUES:
Kit avec un tuyau heliflex (série légère) et une valve anti-retour avec filtre: longueur de 7 mètres, avec accessoires de 1" accouplés.
APPLICATIONS:
Succion légère de l'eau dans les lacs et puits, avec motopompes et électropompes.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-5/+50°C
PRÉSENTATION:
Couleur: vert.
Disponible avec accessoires métalliques ou en plastique.

CARACTERISTICAS:
Kit chupador completo 1", con un tubo heliflex de la serie ligera y una válvula anti-retorno con filtro: longitud de 7 metros, con accesorios de 1" acoplados.
UTILIZACIÓN:
Succión ligera del agua en lagos y pozos, con motobombas y electro bombas.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-5/+50°C
PRESENTACIÓN:
Color: verde.
Disponible con accesorio metálico o plástico.

MONOFLAT

CARACTERÍSTICAS:
Manga plana de PVC flexível embebido no reforço de poliéster, com uma única camada. Manga monocamada fabricada com sistema anti-delaminação e com força de tracção reforçada.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente nas condutas de rega gota a gota e na condução de água a baixas pressões.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde.
Disponível em 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta ou caixa quando fornecida com acessórios.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flat hose on flexible PVC impregnated in the poliester reinforcement with only one layer. Single layer flat hose manufactured with anti-delamination system and with reinforced traction capacity.
APPLICATIONS:
Mainly for drip irrigation and covering water at low pressure.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60°C
PRESENTATION:
Colour: green.
Available in lengths of 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Packaging: PE film and strap or box only when the flat hose is supplied with fittings.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Gaine plate de PVC flexible embidé dans le renforcement de polyester, avec une seule couche. Gaine plate monocouche fabriqué avec un système de anti délamination et la force de traction renforcée.
APPLICATIONS:
Principalement pour les conduites d´irrigation goutte-à-goutte et pour l´acheminement de l´eau à des pressions basses.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: vert
Disponible en longueurs de 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTÉRISTIQUES:
Manguera plana de PVC, flexible empapada en un refuerzo de poliéster, conuna sola capa. Manga monocapa fabricada con un sistema de anti delaminación y con una mayor fuerza de tracción.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en los conductos de riego gota a gota y en el transporte de agua a baja presión.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: verde.
Disponible en 50 y 100 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CONDUÇÃO DE ÁGUA: MANGA PLANA
WATER CONDUCTION: FLAT HOSE
CONDUITE DE L'EAU: TUYAU PLAT
CONDUCCIÓN DE AGUA: MANGUERA PLANA

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
210 380	103	100	11	0,700	3,0	7,5		5,386	538,60

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



monocamada
monolayer
mono-couche
monocapa

VANTAGENS
Isenta de resíduos industriais
Reduz o alongamento quando sujeito a pressão
Anti-delaminação
Ideal para sistemas de irrigação e transporte de água

ADVANTAGES
Free of industrial residue
Decrease the stretching when exposed to pressure
Anti-delamination
Perfect for irrigation and water transportation

AVANTAGES
Libre des résidus industriels
Réduit l'allongement quand soumis à la pression
Anti-délamination
Parfait pour l'irrigation et transport de l'eau

VENTAJAS
Libre de residuos industriales
Reduce la elongación cuando está sometida a la presión
Anti-delaminación
Ideal para el riego y transporte de agua

AIRFLAT L

Sob consulta
Upon request
Sous demande
Mediante consulta



VANTAGENS
Isenta de resíduos industriais
Superior adesão entre camadas

ADVANTAGES
Free of industrial residue
Superior adhesion between layers

AVANTAGES
Libre des résidus industriels
Supérieur adhésion entre les couches

VENTAJAS
Libre de residuos industriales
Excelente adhesión entre las capas

CONDUÇÃO DE ÁGUA: MANGA PLANA
WATER CONDUCTION: FLAT HOSE
CONDUITE DE L'EAU: TUYAU PLAT
CONDUCCIÓN DE AGUA: MANGUERA PLANA



Grupo Group	Código / Code Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
220 390	102	101	41	0,675	3,0	7,5		ⓐ

Grupo Group	Código / Code Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
210 390	040	025 050 100	41	0,240	5,0	12,5		1,973	49,33 98,65 197,30
210 390	050	025 050 100	41	0,295	5,0	12,5		2,467	61,66 123,32 246,65
210 390	063	025 050 100	41	0,375	4,5	11,3		2,936	73,40 146,79 293,58
210 390	070	025 050 100	41	0,430	4,5	11,3		3,344	83,61 167,21 334,43
210 390	075	025 050 100	41	0,450	4,0	10,0		3,465	86,61 173,25 346,50
210 390	090	050 100	41	0,550	4,0	10,0		4,512	225,59 451,19
210 390	100	025 050 100	41	0,660	3,0	7,5		5,010	125,25 250,50 501,00
210 390	110	050 100	41	0,720	3,0	7,5		6,316	315,79 631,58
210 390	125	050 100	41	0,880	3,0	7,5		8,277	413,86 827,72
210 390	150	050 100	41	1,050	3,0	7,5		9,613	480,64 961,28

Código / Code		Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
220 720 050 014 72	1	furador 14mm para manga borer 14mm to flat hose		85,28
220 720 052 010 22	2	chave hexagonal 10mm hexagonal key 10mm		4,04

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012
ⓐ Sob consulta · Upon request · Sous demande · Mediante consulta

ATENÇÃO
Conselhos de utilização das mangas da Heliflex na pág. 116

ATTENTION
Advices for the use of the Heliflex flat hoses on the page 116

ATTENTION
Conseils sur l'usage des gaine plate d'Helifex à la page 116

ATENCIÓN
Consejos sobre la utilización de las mangas de Heliflex en la pagina 116

AGROFLAT SL

CARACTERÍSTICAS:
Manga plana reforçada com fio de poliester, muito leve.
Pressão de trabalho determinada a 20°C, antes da perfuração das mangas.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente nas condutas de rega gota a gota e na condução de água a baixas pressões.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: amarelo.
Disponível em 25, 50 e 100 metros dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flat hose reinforced with polyester yarn; very light.
Working pressure determined at 20°C, before perforation of hoses.
APPLICATIONS:
Mainly for drip irrigation and conveying water at low pressure.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: yellow.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters, depending on diameters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Gaine plate renforcée avec un fil en polyester, très légère. Pression d´utilisation déterminée à 20°C, avant la perforation des gaines.
APPLICATIONS:
Principalement pour les conduites d´irrigation goutte-à-goutte et pour l´acheminement de l´eau à des pressions basses.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: jaune.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera plana reforzada con hilo de poliester, muy ligero. Presión de funcionamiento determinada a 20°C, antes de la perforación de las mangueras.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en los conductos de riego gota a gota y en el transporte de agua a baja presión.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: amarillo.
Disponible en 25, 50 y 100 metros dependiendo del diámetro.
Embalaje: película PE adherente con fleje.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

AGROFLAT

CARACTERÍSTICAS:
Manga plana flexível, reforçada com fio poliester, muito leve e resistente.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente na condução de água a baixas pressões e nas condutas de rega gota a gota.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde.
Disponível em 25, 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible flat hose, reinforced with polyester yarn, very light and resistant.
APPLICATIONS:
Mainly for conveying water at low pressure and drip irrigation.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: green.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Gaine plate flexible, renforcée avec polyester, très légère et résistante.
APPLICATIONS:
Principalement pour l'acheminement de l'eau à des pressions basses et pour les conduites d'irrigation goutte-à-goutte.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: vert.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manga plana flexible, reforzada com hilo de poliester muy ligera y resistente.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el transporte de agua a baja presión y en los conductos de riego por goteo.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: verde.
Disponible en 25, 50 y 100 metros. Embalaje: película PE adherente y correa.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CONDUÇÃO DE ÁGUA: MANGA PLANA
WATER CONDUCTION: FLAT HOSE
CONDUITE DE L'EAU: TUYAU PLAT
CONDUCCIÓN DE AGUA: MANGUERA PLANA

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
210 391	025	025	11	0,185	9,0	22,5		1,889	47,23
		050							94,45
210 391	030	025	11	0,200	9,0	22,5		2,046	51,14
		050							102,27
		100							204,54
210 391	035	025	11	0,230	8,0	20,0		2,358	58,96
		050							117,92
		100							235,83
210 391	038	025	11	0,240	7,0	17,5		2,478	61,95
		050							123,90
		100							247,80
210 391	040	025	11	0,260	7,0	17,5		2,551	63,77
		050							127,52
		100							255,05
210 391	045	025	11	0,290	7,0	17,5		2,623	65,57
		050							131,15
		100							262,29
210 391	050	025	11	0,330	6,5	16,3		2,912	72,80
		050							145,58
		100							291,17
210 391	055	025	11	0,360	6,5	16,3		3,249	81,21
		050							162,44
		100							324,87
210 391	060	025	11	0,410	6,5	16,3		3,646	91,13
		050							182,28
		100							364,56
210 391	070	025	11	0,530	6,0	15,0		4,644	116,11
		050							232,21
		100							464,42
210 391	075	025	11	0,550	5,0	12,5		4,872	121,80
		050							243,60
		100							487,20
210 391	080	025	11	0,580	5,0	12,5		5,293	132,33
		050							264,65
		100							529,31
210 391	090	025	11	0,660	5,0	12,5		5,811	145,27
		050							290,54
		100							581,07
210 391	100	025	11	0,760	4,0	10,0		6,954	173,86
		050							347,71
		100							695,42
210 391	125	050	11	1,100	4,0	10,0		9,649	482,42
		100							964,85
210 391	150	050	11	1,250	3,5	8,5		11,213	560,65
		100							1 121,30

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

CONDUÇÃO DE ÁGUA: MANGA PLANA
WATER CONDUCTION: FLAT HOSE
CONDUITE DE L'EAU: TUYAU PLAT
CONDUCCIÓN DE AGUA: MANGUERA PLANA

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
210 393	025	025 050 100	51	0,250	10,0	31,5		2,402	60,06 120,12 240,24
210 393	032	025 050 100	51	0,300	10,0	31,5		2,786	69,65 139,28 278,57
210 393	038	025 050 100	51	0,330	10,0	31,5		3,331	83,27 166,53 333,06
210 393	040	025 050 100	51	0,340	10,0	31,5		3,417	85,42 170,84 341,67
210 393	045	025 050 100	51	0,430	10,0	31,5		3,776	94,40 188,79 377,58
210 393	050	025 050 100	51	0,480	8,5	26,8		4,135	103,37 206,75 413,49
210 393	055	025 050 100	51	0,490	8,5	26,8		4,445	111,12 222,23 444,47
210 393	063	025 050 100	51	0,585	8,5	26,8		4,841	121,01 242,03 484,05
210 393	067	025 050 100	51	0,660	7,0	22,0		5,964	149,10 298,20 596,40
210 393	070	025 050 100	51	0,680	7,0	22,0		6,142	153,54 307,07 614,15
210 393	075	025 050 100	51	0,770	7,0	22,0		7,168	179,21 358,42 716,84
210 393	100	025 050 100	51	0,980	6,0	19,0		9,187	229,67 459,32 918,65
210 393	110	025 050 100	51	1,100	6,0	19,0		10,326	258,14 516,29 1 032,57
210 393	125	050 100	53	1,300	5,0	16,0		12,864	643,18 1 286,36
210 393	150	025 050 100	53	1,600	5,0	16,0		17,135	428,38 856,75 1 713,50
309 393	200	025 050 100	52	2,400	2,5	7,8		26,219	655,46 1 310,93 2 621,85

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

AGROFLAT M

CARACTERÍSTICAS:
Manga plana reforçada com fio de poliester, muito resistente, para pressões médias.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no transporte de água.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10°/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul.
Disponível em 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flat hose reinforced with polyester yarn, very resistant, for medium pressure.
APPLICATIONS:
Mainly for conveying water.
TEMPERATURE RANGE:
-10°/+60°C
PRESENTATION:
Colour: blue.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Gaine plate renforcée en polyester, très résistante, convenable pour des pressions moyennes.
APPLICATIONS:
Principalement pour le transfert d´eau.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10°/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: bleu.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera plana reforzada con hilo de poliester muy resistente, para presiones medias.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el transporte de agua.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10°/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: azul.
Disponible en 25, 50 y 100 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

AGROFLAT H

CARACTERÍSTICAS:
Manga plana, reforçada com fio de poliester, muito resistente, para pressões elevadas.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente no transporte de água. Adaptada à utilização em equipamentos de rega por aspersão, especialmente o canhão de rega.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10°/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: interior e cobertura preta.
Disponível em 20, 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flat hose, reinforced with polyester yarn, very resistant, for high pressure.
APPLICATIONS:
Mainly for conveying water. Can also be used with sprinkler irrigation equipment, particularly rain guns.
TEMPERATURE RANGE:
-10°/+60°C
PRESENTATION:
Colour: inside and outside black.
Available in lengths of 20, 25, 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Gaine plate, renforcée en polyester, très résistante, convenable pour des pressions élevées.
APPLICATIONS:
Principalement pour le transfert d´eau. Adaptée de façon à être appliquée dans des équipements d´irrigation par aspersion, particulièrement pour les canons d´irrigation.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10°/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: noir à l´intérieur et à l´extérieur.
Disponible en longueurs de 20, 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera plana, reforzada con hilo de poliester, muy resistente a presiones elevadas.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en el transporte de agua. Adaptado a la utilización de equipos de riego por aspersión especialmente cañón de riego.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10°/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: interior y cubierta negra.
Disponible en 20, 25, 50 y 100 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CONDUÇÃO DE ÁGUA: MANGA PLANA
WATER CONDUCTION: FLAT HOSE
CONDUITE DE L'EAU: TUYAU PLAT
CONDUCCIÓN DE AGUA: MANGUERA PLANA

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
210 394	025	020	81	0,250	15,0	48,8		2,476	49,52
		025							61,90
		050							123,80
		100							247,59
210 394	045	020	81	0,510	13,5	42,5		4,036	80,72
		025							100,91
		050							201,81
		100							403,62
210 394	050	025	81	0,600	12,0	37,8		4,754	118,86
		050							237,72
		100							475,44
210 394	060	025	81	0,760	12,0	37,8		5,869	146,72
		050							293,42
		100							586,85
210 394	070	025	81	0,840	11,5	36,2		6,983	174,56
		050							349,13
		100							698,25
210 394	075	025	81	0,880	11,5	36,2		9,001	225,02
		050							450,03
		100							900,06
210 394	100	025	81	1,300	10,0	31,5		13,804	345,11
		050							690,22
		100							1 380,44
210 394	150	025	81	2,000	7,0	22,0		26,545	663,63
		050							1 327,25
		100							2 654,50
309 394	200	025	22	3,300	5,0	15,5		35,616	890,40
		050							1 780,80
		100							3 561,60

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

PULVERIZAÇÃO
SPRAYING
PULVÉRISATION
PULVERIZACIÓN

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
240 242	008	050	43	14	0,150	20	63		0,746	37,28
		100								74,55

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

APLICAÇÃO DO HELIVYL P · APPLICATION OF THE HELIVYL P
APPLICATION DU HELIVYL P · APLICACIÓN DEL HELIVYL P

As arestas do acessório, quando aplicado com a abraçadeira, não podem danificar o interior do tubo.

The awns of the fitting, when applied with brace, can't damage the interior of the hose.

Les bords de l'accessoire, quand appliqué avec crampon, ne peuvent pas endommager l'intérieur du tuyau.

Las aristas de los accesorios, cuando aplicados con abrazaderas, no pueden dañar el interior del tubo.

Em caso de anomalias durante o ensaio contacte a Heliflex ou o nosso Gabinete de Assistência Técnica (GAT).

In the event of any irregularity during testing, please contact Heliflex or Technical Assistant Bureau (GAT).

En cas d'anomalies pendant l'essai, veuillez contacter Heliflex ou notre Assistance Technique (GAT).

En cas de anomalias durante la realización de estas operaciones, póngase en contacto con Heliflex o nuestra Asistencia Técnica (GAT).

A Heliflex não se responsabiliza por qualquer anomalia quando a aplicação dos nossos produtos for feita à revelia das nossas recomendações.

Heliflex isn't responsible for any anomaly, when the application of our products is made in default of our recommendations.

Heliflex n'est pas responsable par quelconque anomalie, quand l'application de nos produits n'est pas faite d'accord à nos recommandations.

Heliflex no se responsabiliza por cualquier anomalía, cuando la aplicación de nuestros productos es hecha en rebeldía de nuestras recomendaciones.

HELIVYL P 20

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível fabricado em PVC com NBR e reforçado com fio de poliéster. Fabricado segundo a norma ISO 1401.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente em pulverização de baixa pressão.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: amarela com uma lista longitudinal branca.
Disponível em 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose manufactured in PVC with NBR and reinforced with polyester yarns. Manufactured according to ISO 1401 standards.
APPLICATIONS:
Mainly used for low pressure agricultural spraying.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: yellow with white stripe.
Available in lengths of 50 and 100 meters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible fabriqué en PVC avec NBR et renforcé en polyester. Fabriqué selon la norme ISO 1401.
APPLICATIONS:
Principalement utilisé pour la pulvérisation agricole avec des basses pressions.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: jaune avec une rayure longitudinale blanche.
Disponible en longueurs de 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible fabricado en PVC con NBR y reforzado con hilo de poliester. Fabricado según norma ISO 1401.
UTILIZACIÓN:
Utilizado principalmente en pulverizadores de baja presión.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: amarillo con una lista longitudinal branca.
Disponible en 50 y 100 metros.
Embalaje: película PE adherente y fleja.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIVYL P 40

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível fabricado em PVC com NBR e reforçado com fio de poliéster. Fabricado segundo a norma ISO 1401.
UTILIZAÇÃO:
Utilizado principalmente em pulverizador de média pressão e motopulverizador.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: amarela com uma lista longitudinal branca.
Disponível em 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose manufactured in PVC with NBR and reinforced with polyester yarns. Manufactured according to ISO 1401 standards.
APPLICATIONS:
Mainly used for medium pressure agriculture spraying and motor sprayers.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+ 55°C
PRESENTATION:
Colour: yellow with white stripe.
Available in lengths of 50 and 100 meters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible fabriqué en PVC avec NBR et renforcé en polyester. Fabriqué selon la norme ISO 1401.
APPLICATIONS:
Principalement utilisé pour la pulvérisation agricole avec pressions moyennes et moto pulvérisateurs.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: jaune avec une rayure longitudinale blanche.
Disponible en longueurs de 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible fabricado en PVC con NBR y reforzado con hilo de poliester. Fabricado según norma ISO 1401.
UTILIZACIÓN:
Utilizado principalmente en pulverizadores de media presión y motopulverizadores.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: amarillo con una lista longitudinal branca.
Disponible en 50 y 100 metros.
Embalaje: película PE adherente y fleja.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

PULVERIZAÇÃO
SPRAYING
PULVÉRISATION
PULVERIZACIÓN

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
240 244	008	050	43	15	0,160	40	126		1,093	54,65
		100								109,31
240 244	010	050	43	17	0,200	40	126		1,299	64,94
		100								129,89

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
240 245	008	050	43	15,0	0,160	50	157,5		1,401	70,04
		100								140,07
240 245	010	050	43	17,4	0,190	50	157,5		1,679	83,95
		100								167,90

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIVYL P 50

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível fabricado em PVC com NBR e reforçado com fio de poliéster. Fabricado segundo a norma ISO 1401.
UTILIZAÇÃO:
Utilizado principalmente em pulverizador de média pressão, motopulverizador e pulverizador tractor.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: amarela com uma lista longitudinal branca.
Disponível em 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose manufactured in PVC with NBR and reinforced with polyester yarns. Manufactured according to ISO 1401 standards.
APPLICATIONS:
Mainly used for medium pressure agriculture spraying, motor sprayers and tractor sprayers.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: yellow with white stripe.
Available in lengths of 50 and 100 meters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible fabriqué en PVC avec NBR et renforcé en polyester. Fabriqué selon la norme ISO 1401.
APPLICATIONS:
Principalement utilisé pour la pulvérisation agricole avec pressions moyenne, moto pulvérisateurs et pulvérisation avec tracteur.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: jaune avec une rayure longitudinale blanche.
Disponible en longueurs de 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible fabricado en PVC con NBR y reforzado con hilo de poliester. Fabricado según norma ISO 1401.
UTILIZACIÓN:
Utilizado principalmente en pulverizadores de media presión, motopulverizadores y pulverizadores con tracción.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: amarillo con una lista longitudinal branca.
Disponible en 50 y 100 metros.
Embalaje: película PE adherente y fleja.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIVYL P 80

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível fabricado em PVC com NBR e reforçado com fio de poliéster. Fabricado segundo a norma ISO 1401.
UTILIZAÇÃO:
Utilizado principalmente em pulverizador de alta pressão e pulverizador tractor.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: amarela com uma lista longitudinal branca.
Disponível em 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose manufactured in PVC with NBR and reinforced with polyester yarns. Manufactured according to ISO 1401 standards.
APPLICATIONS:
Mainly used for high pressure agriculture spraying and tractor sprayers.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: yellow with white stripe.
Available in lengths of 50 and 100 meters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible fabriqué en PVC avec NBR et renforcé en polyester. Fabriqué selon la norme ISO 1401.
APPLICATIONS:
Principalement utilisé pour la pulvérisation agricole à hautes pressions et pulvérisation avec tracteur.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: jaune avec une rayure longitudinale blanche.
Disponible en longueurs de 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible fabricado en PVC con NBR y reforzado con hilo de poliester. Fabricado según norma ISO 1401.
UTILIZACIÓN:
Utilizado principalmente en pulverizadores de alta presión y pulverizadores con tracción.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: amarillo con una lista longitudinal branca.
Disponible en 50 y 100 metros.
Embalaje: película PE adherente y fleja.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

PULVERIZAÇÃO
SPRAYING
PULVÉRISATION
PULVERIZACIÓN

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
240 248	008	050	43	15,0	0,170	80	252		1,832	91,61
		100								183,23
240 248	009	050	43	16,0	0,180	80	252		1,907	95,34
		100								190,68
240 248	010	050	43	17,4	0,190	80	252		2,031	101,54
		100								203,07
240 248	012	050	43	20,5	0,240	80	252		2,427	121,33
		100								242,66

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



CAMADA 1, 4
PVC com NBR
CAMADA 2
Duplo entrançado para pressões elevadas
CAMADA 3
Entre o entrançado PVC com NBR com especial adesão

LAYER 1, 4
PVC with NBR
LAYER 2
Double braided for high pressure
LAYER 3
Amid the braided PVC with NBR with special adhesion

SISTEMAS DE REGA: TUBO EM PEBD SEM GOTEJADOR
IRRIGATION SYSTEMS: HOSE IN LDPE WITHOUT DRIPPERSSYSTÈME
D'IRRIGATION: TUYAU EN PEBD SANS GOUTTEUR
SISTEMAS DE RIEGO: TUBO EN PEBD SIN GOTERO

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
220 725 916 400 81	helidrip 4 bar 16mm 400m		0,276	110,38
220 725 920 300 81	helidrip 4 bar 20mm 300m		0,361	108,30

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

DIAGRAMA DE PERDAS DE CARGA HELIDRIP · HELIDRIP FLOW LOSSES DIAGRAM





HELIDRIP

CARACTERÍSTICAS:
O tubo helidrip é destinado à rega gota a gota, permitindo fácil adaptação de gotejadores e ligação a sistemas de rega por microaspersão.
O tubo helidrip é fabricado em polietileno de baixa densidade (PEBD), especial para resistir às condições de campo mais adversas.
A matéria-prima utilizada garante alta resistência ao "stress cracking", ou seja, retorna ao seu estado inicial após ser utilizado sem que apresente fendas, fissuras ou outras deformações permanentes.
Espessura da parede: 1,3 mm

FEATURES:
The helidrip hose is designed for drip irrigation. It can be easily adapted to drippers and connected to micro-sprinkler systems.
The helidrip hose is manufactured in special low density polyethylene (LDPE) to resist the most adverse field conditions.
The raw materials used guarantee high resistance to "stress cracking"; in other words, the hose will return to its normal state after being used without cracks, fissures or other permanent deformations.
Wall thickness: 1,3 mm

CARACTÉRISTIQUES:
Le tuyau helidrip est destiné à l'arrosage au goutte à goutte, il permet facilement l'adaptation de goutteurs et le raccordement aux systèmes d'arrosage par micro aspersion.
Le tuyau helidrip est fabriqué en polyéthylène de basse densité (PEBD), idéal pour résister aux conditions les plus adverses.
La matière première utilisée garantit une haute résistance au "stress cracking", à savoir, elle revient à son état initial après avoir été utilisée sans présenter de fentes, de fissures ou tout autre déformation permanente.
Épaisseur de la paroi: 1,3mm

CARACTERISTICAS:
El tubo helidrip está destinado al riego por goteo, permitiendo fácil adaptación de goteadores y ligación a sistemas de riego por micro-aspersión.
El tubo helidrip está fabricado en polietileno de baja densidad (PEBD), especial para resistir a las condiciones de campo más adversas.
La materia prima utilizada garantiza alta resistencia al "stress cracking", o sea, vuelve a su estado inicial después utilizado sin que presente grietas, fisuras u otras deformaciones permanentes.
Espesura de la pared: 1,3mm

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE REGA GOTA A GOTA

DRIP IRRIGATION (FITTINGS)
IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE (ACCESSOIRES)
RIEGO POR GOTEO (ACCESORIOS)

Código / Code		Descrição / Description	Unid. Unit €
gotejador / dripper / goutteur / gotero			
220 720 010 000 81	1	minigotejador 2L/h · mini-dripper 2L/h	0,198
220 720 010 004 81	1	minigotejador 4L/h · mini-dripper 4 L/h	0,198
220 720 010 008 81	1	minigotejador 8L/h · mini-dripper 8 l/h	0,198
220 720 020 000 81	2	got. key-clip 4L/h · dripper key-clip 4 L/h	0,364
220 720 025 000 81	3	got. turbo-key 4L/h · dripper turbo-key 4 L/h	0,364
220 720 035 000 81	2	got. key-clip 8L/h · dripper key-clip 8 L/h	0,364
220 720 030 000 81	3	got. turbo-key 8L/h · dripper turbo-key 8 L/h	0,364
tomada de água / glue-on water / prise d'eau / toma de agua			
220 720 495 000 81	4	tomada de água rosc. 16mm pe/manga threaded inlet of water 16mm pe/flat hose	0,475
220 720 496 000 81	5	tomada de água rosc. 16mm fita - pe/manga threaded inlet of water 16mm tape - pe/flat hose	0,475
220 720 500 000 81	6	tomada de água com anel 16mm fita/manga threaded ring of water 16mm tape/flat hose	0,475
220 720 497 000 81	7	tomada de água rosc. 16mm fita/pe 3 anéis threaded inlet of water 16mm tape/pe 3 rings	0,475
220 720 499 000 82	8	tomada de água rosc. 16mm pe/pe 2 anéis threaded inlet of water 16mm pe/pe 2 rings	0,475
filtro de malha / tissue filter / filtre à maille / filtro de malla	9		
220 730 713 000 81		Ø 1 1/2"	20,06
220 730 715 000 81		Ø 2"	26,88
furador / borer / perçoir / perforador			
220 720 050 003 52	10	furador 3mm para tubo pe · borer 3mm for pe pipe	20,74
220 720 050 007 72	11	furador 7mm para tubo pe · borer 7mm for pe pipe	36,65
220 720 050 014 72	12	furador 14mm para manga · borer 14mm for flat hose	85,28
220 720 052 010 22	13	chave hexagonal 10mm · hexagonal key 10mm	4,04

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

filtro de lamelas / disc-filters / filtres à disques / filtros de disc 14

	Grau de Filtragem Filtration (Mesh)	Pressão máxima Maximum pressure (kg/cm2)	Caudal Volume of Flow (m3/h)	Ø Exterior Outside Ø (mm)	Ø Exterior Outside Ø (poleg./inches)	Unid. Unit €
220 730 730 000 81	100	8	5-6	33	1"	15,33
220 730 732 000 81	120	10	12-15	50	1 1/2"	28,14
220 730 734 000 81	120	10	20-25	63	2"	32,34

outros acessórios / other accessories / autres accessoires / otros accesorios			
220 720 156 000 82	15	Tê pe 16mm / Tee pe 16mm	0,154
220 720 122 000 81	16	Joelho pe 16mm / Elbow pe 16mm	0,154
220 720 142 000 82	17	União pe 16mm / Connector pe 16mm	0,154
220 720 493 000 81	18	União fita/fita 16mm rosc. / Tape/Tape connector 16mm threaded	0,475
220 720 492 000 82	19	União fita/fita 16mm com anel / Tape/Tape connector 16mm with ring	0,32
220 720 005 000 82	20	Micro união 4mm / Microconnector 4mm	0,066
220 720 950 000 81	21	Fita gotejadora 0,2mm (8000) · 1,30 l/h · 17mm · 20cm · 2300m Drip Tape 0,2mm (8000) · 1,30l/h · 17mm · 20cm · 2300m	341,23

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

SEJA AMIGO(A) DO AMBIENTE!
Com o gota a gota tem uma rega mais eficiente, alimenta directamente a planta e poupa água.

BE ENVIRONMENT-FRIENDLY!
Drip irrigation is more efficient, feed directly the plant and save water.

SOYEZ AMI DU ENVIRONNEMENT!
La irrigation goutte à goutte est plus efficient, nourrit directement la plante et économise l'eau.

¡SEA AMIGO DEL AMBIENTE!
El riego por goteo es más eficiente, alimenta directamente la planta y ahorra agua.

SISTEMAS DE REGA: TUBO REGA GOTA A GOTA COM GOTEJADOR AUTO-COMPENSANTE
IRRIGATION SYSTEMS: DRIP IRRIGATION PIPE WITH SELF-COMPENSATING DRIPPER
SYSTÈME DE D'IRRIGATION: IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE AVEC GOUTTEUR AUTORÉGULANT
SISTEMAS DE RIEGO: TUBERIA CON GOTEROS PARA RIEGO CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Ø Interior Inside Ø (mm)	Ø Exterior Exterior Ø (mm)	Caudal Row (l/h)	Espessura Thickness (mm)
13,8	16	2,2 ou 3,6	1,1

tubo helidrop com gotejador auto-compensante 16mm
helidrop pipe with dripper self-compensating 16mm

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
220 725 433 100 81	3,6l/h 33cm 100m		0,712	71,22
220 725 433 400 81	3,6l/h 33cm 400m		0,647	258,99
220 725 440 100 81	3,6l/h 40cm 100m		0,626	62,61
220 725 440 400 81	3,6l/h 40cm 400m		0,569	227,64
220 725 450 100 81	3,6l/h 50cm 100m		0,562	56,24
220 725 450 400 81	3,6l/h 50cm 400m		0,511	204,47
220 725 475 100 81	3,6l/h 75cm 100m		0,457	45,74
220 725 475 400 81	3,6l/h 75cm 400m		0,416	166,30
220 725 401 100 81	3,6l/h 100cm 100m		0,412	41,23
220 725 401 400 81	3,6l/h 100cm 400m		0,375	149,94

Nota / Note / Note / Nota:
helidrop 2,2l/h sob consulta. · helidrop 2,2l/h upon request.
helidrop 2,2l/h sous demand. · helidrop 2,2l/h mediante consulta.

O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



Especificações / Specification:
Pressão / Pressure: 0,8bar a / to 4,0bar
Caudal/Flow Rate: 2,2l/h ou / or 3,6l/h
Diâmetro exterior / Exterior Diameter: 16mm e / and 20mm
Diâmetro interior / Interior Diameter: 13,8 e / and 17,8mm
Espessura da parede / Wall Thickness: 1,1mm
Filtração / Filtration: 120mesh

HELIDROP

CARACTERÍSTICAS:
O tubo helidrop, com gotejador auto-compensante, é o tubo ideal para terrenos com declive, podendo ser utilizado em grandes comprimentos de linhas. O sistema auto-compensante do gotejador é baseado numa membrana de silicone que, ao variar a pressão de funcionamento, assegura um caudal constante. O labirinto de fluxo turbulento é auto limpante e evita a deposição de sedimentos no seu interior.

FEATURES:
The self-compensating helidrop pipe is ideal for land lying on a slope, and may be used in very long lengths. This type of pipe is also recommended for subterranean irrigation. The dropper´s self-compensating system is based on a silicone membrane which, when the operating pressure varies, assures a constant flow. The turbulent flow labyrinth is self-cleaning and prevents the depositing of sediments in its interior.

CARACTÉRISTIQUES:
Le tube helidrop, muni d´un gouteur auto-régulant, est le tuyau idéal pour les terrains en pente, il peut être utilisé sur de grandes longueurs de lignes. Le système auto-régulant du goutteur est basé sur une membrane de silicone qui permet d´assurer un débit constant lorsque la pression de fonctionnement varie. Le labyrinthe de flux turbulent est auto-nettoyant et évite le dépôt de sédiments à l´intérieur.

CARACTERISTICAS:
El tubo helidrop por gotero autocompensante, es el tubo ideal para terrenos con declive, pudiendo ser utilizado en grandes extensiones de líneas. El sistema autocompensante del gotero está basado en una membrana de silicona que, al variar la presión de funcionamiento, garantiza un caudal constante. El laberinto de flujo turbulento es auto limpiador y evita la deposición de sedimentos en su interior.

HELIDROP

comprimento máximo de linhas (m) em função da pressão de entrada / maximum lenght of lines (m)

Caudal Flow (l/h)	Espaçamento Spacing (mm)	Ø 16mm · Ø 20mm													
		1.0 bar		1.5 bar		2.0 bar		2.5 bar		3.0 bar		3.5 bar		4.0 bar	
		16mm	20mm	16mm	20mm	16mm	20mm	16mm	20mm	16mm	20mm	16mm	20mm	16mm	20mm
2.2	33	50	80	76	124	92	149	104	168	113	184	121	197	129	209
	40	63	101	97	156	117	189	132	213	144	233	154	250	164	265
	50	75	121	116	187	140	226	158	255	173	279	186	299	197	318
	60	86	139	134	215	161	260	182	293	200	321	215	345	228	366
	70	94	150	146	233	176	282	199	319	218	349	234	375	249	358
	75	102	164	159	254	192	308	217	348	238	381	256	410	271	434
	80	104	167	162	260	196	314	222	355	243	389	262	418	278	444
	100	126	201	197	314	238	380	270	430	295	472	318	507	337	539
	125	149	236	231	369	280	446	318	505	348	554	374	596	398	634
3.6	20	25	39	38	59	45	71	51	80	56	91	60	94	63	99
	30	35	55	54	85	65	102	73	115	80	126	86	135	91	143
	40	45	70	69	108	83	131	94	147	103	161	110	173	117	183
	50	54	85	83	131	101	158	113	178	124	194	133	209	141	221
	60	62	98	97	151	116	182	131	206	143	226	154	242	164	257
	70	68	107	105	165	127	200	144	226	157	248	170	266	180	282
	75	74	116	115	181	139	218	157	246	172	269	185	290	196	308
	80	76	119	118	185	142	223	161	253	176	278	190	297	202	315
	100	92	145	143	225	173	272	196	308	215	337	231	362	245	385
	125	109	170	170	266	205	321	233	364	254	399	274	429	290	455

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GOTEJADOR AUTO-COMPENSANTE:
- Possui uma passagem livre para águas que, quando sujas, não causam entupimento nos canais.
- O fluxo turbulento de água previne o entupimento ao longo do circuito.
- Há sempre nivelação de água a compensar, por turbulência, nos gotejadores, em cada início e fim de rega.
- Elimina impurezas e entupimentos por compensação de pressão, sem que haja estreitamento das ranhuras e sem redução da quantidade de água, durante a operação de rega.
- O filtro à superfície de entrada da água é particularmente grande, comparativamente a outros gotejadores existentes no mercado.
- Permite uma entrada de água bastante rápida no modo de compensação.
- Elevada uniformidade de pressão de água nos gotejadores, importante aspecto para aplicações do sistema de rega gota a gota em terrenos sinuosos, onde a pressão de água varia de zonas mais altas para zonas mais baixas.
- Contribui para a sua auto-limpeza, quando ocorre algum tipo de entupimento.

A água circula livremente no interior do tubo. Ao introduzir-se no gotejador, percorre um labirinto que finaliza numa câmara de controlo do caudal. Nesta existe uma membrana de silicone que regula e mantém o caudal constante, independentemente da pressão e do caudal de alimentação. O gotejador auto-compensante assegura uma distribuição uniforme da água, inclusive em terrenos com topografia difícil, que requerem linhas de irrigação compridas. É ideal para culturas lineares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GOTERO AUTOCOMPENSANTE:
- Posee un pasaje libre para aguas que, cuando están sucias, no causan obstrucción en los canales.
- El flujo turbulento de agua previene la obstrucción a lo ancho del circuito.
- Hay siempre nivelación de agua que compensa, por turbulencia, en los goteros, cada inicio y fin de riego.
- Elimina impurezas y obstrucciones por compensación de presión, sin que haya estrechamiento de las ranuras y sin reducción de la cantidad de agua, durante la operación de riego.
- El filtro en la superficie de entrada del agua es particularmente grande, en comparación con otros goteros existentes en el mercado.
- Permite una entrada de agua bastante rápida en el modo de compensación.
- Elevada uniformidad de presión de agua en los goteros, importante aspecto para aplicaciones del sistema de riego por goteo en terrenos sinuosos, donde la presión de agua varía de zonas más altas para zonas más bajas.
- Contribuye para su auto-limpieza, cuando se produce algún tipo de obstrucción.

El agua circula libremente en el interior del tubo. Al introducirse en el gotero, recorre un laberinto que finaliza en una cámara de control del caudal. En ésta existe una membrana de silicona que regula y mantiene el caudal constante, independientemente de la presión y del caudal de alimentación. El gotero autocompensante garantiza una distribución uniforme del agua, incluso en terrenos con topografía difícil, que requieren líneas de irrigación largas. Es ideal para culturas lineares.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU GOUTTEUR AUTO-RÉGULANT:
- Il est muni d´un passage libre pour les eaux sales, de façon à ne pas provoquer l´engorgement des canaux.
- Le flux turbulent de l´eau prévient l´engorgement tout au long du circuit.
- Il y a toujours nivellement d´eau à compenser, par turbulence dans les goutteurs à chaque début et fin d´arrosage.
- Il élimine les impuretés et les engorgements par compensation de pression, sans qu´il y ait resserrement des rainures et sans réduction de la quantité d´eau, pendant l´arrosage.
- Le filtre à la superficie de l´entrée d´eau est particulièrement grand en comparaison avec les autres goutteurs existants sur le marché.
- Il permet une entrée d´eau relativement rapide pour la compensation.
- L´uniformité de pression d´eau dans les goutteurs est élevée, ce qui est un aspect important pour les applications du système d´arrosage au goutte à goutte en terrains sinueux, où la pression d´eau varie des zones les plus hautes aux zones les plus basses.
- Il contribue pour son auto-nettoyage, quand il y a engorgement.

L´eau circule librement à l´intérieur du tuyau. En s´introduisant dans le goutteur, elle parcourt un labyrinthe qui se termine dans une chambre de contrôle de débit. Dans celle-ci se trouve une membrane de silicone qui règle et maintient le débit constant, indépendamment de la pression et du débit de l´alimentation. Le goutteur auto-régulant assure une distribution uniforme de l´eau inclusivement en terrains dont la topographie est difficile et qui exigent des lignes d´irrigation longues. Il est idéal pour les cultures linéaires.

DRIPPER SELF-COMPENSATING FEATURES:
- A clear passage for dirty water without clogging.
- Turbulent flow prevents clogging all the way along water passage.
- Turbulent flushing of all compensating water passages at the beginning and end of each watering session.
- Eliminates impurities and clogging by pressure compensation without a narrow slot and without a reduction in the water passage during operation.
- Filter surface at water entry is especially large (the filters built in the whole circumference are larger than in any other dripper).
- Fast entry to compensating mode.
- High uniformity between the drippers especially in places with height differences, in which there are vast changes in water pressure.
- Self-cleaning when clogging occurs.

The water flows freely in the pipe, when introduced in the dripper it covers a labyrinth who finishes in a chamber of volume control. In this, a silicone membrane regulates and keeps the constant volume, independent of the pressure and the volume of feeding. The pressure compensated dripper assures a uniform distribution of the water, even in lands with difficult topography that require long lines of irrigation. This type of dripper is ideal for linear cultures.

SISTEMAS DE REGA: TUBO REGA GOTA A GOTA COM GOTEJADOR TURBULENTO
IRRIGATION SYSTEMS: DRIP IRRIGATION PIPE WITH TURBULENT DRIPPER
SYSTÈME DE D'IRRIGATION: IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE AVEC GOUTTEUR TURBULENT
SISTEMAS DE RIEGO: TUBERIA CON GOTEROS PARA RIEGO CON GOTERO TURBULENTO

Ø Interior Inside Ø (mm)	Ø Exterior Exterior Ø (mm)	Caudal Row (l/h)	Espessura Thickness (mm)
13,8	16	2 ou 4	1,1

Código / Code	Descrição / Description	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
220 725 033 100 81	4l/h 33cm 100m		0,383	38,27
220 725 033 400 81	4l/h 33cm 400m		0,348	139,14
220 725 040 100 81	4l/h 40cm 100m		0,361	36,06
220 725 040 400 81	4l/h 40cm 400m		0,328	131,11
220 725 050 100 81	4l/h 50cm 100m		0,353	35,31
220 725 050 400 81	4l/h 50cm 400m		0,321	128,44
220 725 075 100 81	4l/h 75cm 100m		0,338	33,81
220 725 075 400 81	4l/h 75cm 400m		0,308	123,09
220 725 100 100 81	4l/h 100cm 100m		0,328	32,78
220 725 100 400 81	4l/h 100cm 400m		0,298	119,07

Nota / Note / Note / Nota:
helidrop 2l/h sob consulta. · helidrop 2l/h upon request.
helidrop 2l/h sous demand. · helidrop 2l/h mediante consulta.

O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



Especificações / Specification:
Caudal / Flow hose: 2l/h ou/or 4l/h
Espessura / Thickness: 1,1mm
Diâmetro exterior / Exterior Diameter: 16mm
Diâmetro interior / Interior Diameter: 13,8mm

Espaçamento entre Gotejadores Spacing between drippers (cm)	Compr. máximo do Ramal Maximum length of each line	
	2 l/h	4 l/h
33	58	33
50	86	43
75	115	55
100	140	72

Nota / Note: Dados resultantes de ensaios efectuados a uma pressão de trabalho de 1,2bar. / Data result from tests made to 1,2 bar of working pressure.

HELIDROP

CARACTERÍSTICAS:
O tubo de rega por gota a gota helidrop, munido de gotejadores incorporados, fabricado com o recurso à mais moderna tecnologia, constitui uma excelente opção no campo da rega gota a gota.
Os gotejadores são incorporados no interior do tubo, sem possibilidade de serem retirados.
Disponível com o espaçamento entre gotejadores de 33cm a 100cm, por forma a satisfazer as exigências específicas de cada cultura.
O tubo de rega gota a gota helidrop é recomendado para culturas protegidas (em estufa), como também a céu aberto.

FEATURES:
The drip irrigation hose helidrop, supplied with drippers, manufactured using the latest technology, is an excellent option for drip irrigation.
The drippers are integrated into the tube.
The drippers are available spacing of 33cm to 100cm, to satisfy the requirements of each crop.
The helidrop drip irrigation hose is recommended for both greenhouse and open-air crops.

CARACTÉRISTIQUES:
Le tuyau d'arrosage au goutte à goutte helidrop, muni de goutteurs incorporés, fabriqué en recourant à la technologie la plus moderne, est une excellente option dans le domaine de l'arrosage au goutte à goutte.
Les goutteurs sont incorporés à l'intérieur du tuyau, sans possibilité de les retirer.
Disponible avec un espacement entre goutteurs de 33cm à 100cm, de manière à satisfaire les exigences spécifiques de chaque culture.
Le tuyau d'arrosage au goutte à goutte helidrop est recommandé pour les cultures protégées (sous serre), ainsi que pour les cultures à ciel ouvert.

CARACTERISTICAS:
El tubo de riego por gotero helidrop, abastecido de goteros incorporados, fabricado con el recurso a la más moderna tecnología, constituye una excelente opción en el campo del riego por goteo.
Los goteros están incorporados en el interior del tubo, sin posibilidad de ser retirados.
Disponible con el espaciamiento entre goteros de 33cm a 100cm, de forma que pueda satisfacer las exigencias específicas de cada cultura.
El tubo de riego gota a gota helidrop está recomendado para culturas protegidas (en invernáculo), como también a cielo abierto.

REGA POR ASPERSÃO

SISTEMAS DE REGA: REGA POR ASPERSÃO
IRRIGATION SYSTEMS: SPRINKLER IRRIGATION
SYSTÈME DE D'IRRIGATION: IRRIGATION PAR ASPERSION
SISTEMAS DE RIEGO: RIEGO POR ASPERSIÓN

CARACTERÍSTICAS:
O sistema de rega da Heliflex consiste em uma ou várias linhas formadas por tubos leves em PVC, resistentes aos raios solares e ao choque, com acoplamentos robustos e de fácil manuseamento.
Este sistema é versátil e aceita múltiplas variantes, de forma a que o agricultor possa combinar condutas principais enterradas com superficiais e empregar diferentes compassos de rega, pressões de trabalho e tipos de aspersores, com vista a responder às exigências dos tipos de solo, cultura e outras condicionantes do projecto de rega.
O sistema fixo, de cobertura total, com o sistema de rega por aspersão da Heliflex consiste em cobrir completamente a área a regar, com uma rede de tubos com acoplamentos macho/fêmea e equipados com tê porta-aspersor e, uma vez instalados, não devem ser movidos até ao final da campanha.
Este sistema exige maior investimento inicial, mas apresenta diversas vantagens que compensam o seu maior custo.
Se o sistema for dimensionado de forma correcta, os rendimentos das culturas serão superiores aos métodos tradicionais.

PRINCIPAIS VANTAGENS:
1 Mantém praticamente constante o nível de humidade do solo no valor mais adequado, porque o agricultor pode combinar os ciclos de rega ou a dotação de rega conforme as necessidades da cultura. Pode eventualmente regar diariamente toda a área de cultivo, possibilidade esta muito importante em solos arenosos ou pouco profundos. Esta característica possibilita um incremento do rendimento da cultura devido ao facto de manter a humidade do solo no nível óptimo.

2 Os tratamentos fitossanitários e adubações foliares obrigam a que as áreas tratadas não devam ser molhadas após os tratamentos para não arrastar os produtos aplicados. Nestes casos, poderemos anteriormente colocar a humidade do solo no nível correcto sem ter que deslocar os tubos sobre o terreno.

3 A mão de obra é mínima, porque os tubos colocam-se e retiram-se do terreno somente no início e final da campanha. Os tubos são leves e de fácil transporte. Para operar o sistema só é necessário abrir e fechar as válvulas. Pode ainda recorrer-se à automatização de rega com o recurso a electroválvulas e programadores.

4 Desgaste inferior, já que não está submetido a movimentos diários de acoplamento e desacoplamento como nos sistemas móveis.

5 O tê porta-aspersor facilita a utilização do sistema, devido à sua grande facilidade de instalação. O equipamento necessário para uma instalação consiste em tubos com acoplamento macho e fêmea, com 6 metros de comprimento, e os tês porta-aspersor, quaisquer que sejam os compassos de rega utilizados.

CARACTÉRISTIQUES:
Le système d'irrigation d'Heliflex consiste en une ou plusieurs lignes formées par des tuyaux légers en P.V.C., résistants aux rayons solaires et aux chocs , avec des accouplements robustes et faciles à manipuler. Ce système est versatile et admet de multiples variantes, de façon à ce que l'agriculteur puisse combiner des conduites principales enterrées avec des conduites superficielles, employer de différents compas d'irrigation, différentes pressions de travail et différents types d'asperseurs pour répondre aux exigences des types de sol, de culture et d'autres conditionnements du projet d'irrigation.
Le système fixe de quadrillage total avec le système Heliflex d'irrigation par aspersion consiste à couvrir complètement la superficie à irriguer avec un réseau de tuyaux avec des raccords mâle et femelle et équipés d'un té porte-asperseur qui, une fois installés, ne doivent plus être déplacés jusqu'à la fin de la saison. Ce système exige un plus grand investissement initial, mais présente divers avantages qui compensent son coût plus important. Si le système est correctement dimensionné, les rendements des cultures seront supérieurs à ceux obtenus grâce aux méthodes traditionnelles.

PRINCIPAUX AVANTAGES:
1 Il maintient pratiquement constant le niveau d'humidité du sol au taux le plus convenable pour que l'agriculteur puisse combiner les cycles d'irrigation ou la dotation d'irrigation selon les besoins de la culture. Il permet éventuellement d'irriguer quotidiennement toute la superficie cultivée, ce qui représente un atout important relativement aux sols sablonneux ou peu profonds. Cette caractéristique rend possible un accroissement du rendement de la culture grâce au maintient de l'humidité du sol à un excellent niveau.

2 Les traitements phytosanitaires et les fumures foliaires obligent à ce que les superficies traitées ne puissent pas être mouillées après traitement afin que les produits appliqués ne soient pas emportés. Dans ces cas, on pourra commodément humidifier préalablement les sols à un niveau correct sans avoir à déplacer les tuyaux sur le terrain.

3 La main d'oeuvre est minime car les tuyaux ne sont mis en place et enlevés du terrain qu'en début et en fin de saison. En outre, les tuyaux sont légers et faciles à transporter. Pour faire marcher le système, il suffit d'ouvrir et de fermer les vannes. On peut également recourir à l'automatisation de l'irrigation grâce à des électrovannes et des programmeurs.

4 Usure moins importante de l'équipement puisque celui-ci ne subit pas des mouvements quotidiens de raccordement et de désaccouplement comme cela se passe pour les systèmes mobiles.

5 Le té asperseur rend plus facile l'utilisation du système grâce à sa grande facilité d'installation. L'équipement nécessaire à l'installation est constitué par des tuyaux avec accouplement mâle et femelle de 6 mètres de longueur et les tés porte-asperseurs, indépendamment des compas d'irrigation utilisés.

FEATURES:
The Heliflex sprinkler irrigation system consists of one or more lines formed by light PVC tubes resistant to sunlight and impacts, with robust and easily handled couplings. This system is versatile and accepts multiple variations so that the farmer can combine underground main pipes with surface pipes, use different irrigation rates, working pressures and types of sprinklers in response to the requirements of different soil types, crops and other factors that condition an irrigation project.
The fixed system for total coverage with the Heliflex sprinkler irrigation system consists of completely covering the area to be irrigated with a network of pipes withmalefemale connectors and fitted with sprinkler tees. Once installed, they should not be moved until the end of the campaign. This system requires greater initial investment, but presents several advantages that compensate for its higher cost. If the system is correctly dimensioned, crop revenue will be higher than with traditional methods.

MAIN ADVANTAGES:
1 It maintains soil humidity at the best constant level because the farmer can combine irrigation cycles or precipitation rates in accordance with the requirements of the crop. If required, the farmer can irrigate the whole area of cultivation on a daily basis, which is an important possibility for sandy or shallow soils. This feature can provide an increase in crop yield due to the fact that soil humidity is kept at an optimum level.

2 Plant health treatment and the application of foliar fertiliser require that the areas treated should not be wetted after treatment, to prevent the products applied from be spread. In these cases, we can easily establish soil humidity at the correct level in advance, without having to move the pipes on the land.

3 Labour requirements are minimal because the pipes are laid and removed from the land only at the beginning and the end of the campaign; in addition, the pipes are light and easily transported. The only action required to operate the system, is opening and closing the valves. The irrigation can also be automatic, with the use of electrovalves and programmers.

4 Low wear since there are no daily coupling and uncoupling movements as required by mobile systems.

5 The sprinkler tee facilitates the use of the system, since it is extremely easy to install. The equipment required for installation consists of male-female connecting ómetre pipes, and sprinkler tees, whatever the irrigation rates used.

CARACTERÍSTICAS:
El sistema de riego de la Heliflex consiste en una o varias líneas formadas por tubos ligeros en PVC, resistentes a los rayos solares y anti-choques con acoplamientos fuertes y de fácil manejo. Este sistema es versatil y acepta diversas variaciones de tal forma que el agricultor pueda combinar conductas principales enterradas, com superficiales; emplear diferentes compases de riego, presiones de trabajo y diferentes tipos de aspersores de forma a responder alas exigencias de los distitos tipos de suelo, cultivo y otros condicionantes en el proyecto de riego. El sistema fijo de cobertura total con el sistema de riego por aspersión Heliflex consiste en cubrir completamente el área a regar con una red de tubos con racord machos y hembras, equipados com te porta-aspersor, y que una vez instalados no deben ser movidos hasta el final de la campaña. Este sistema exige una mayor inversión inicial, pero presenta diversas ventajas que compensan su alto costo. Si el sistema fuera dimensionado correctamente, el rendimiento de las culturas será superior que el de los métodos tradicionales.

PRINCIPALES VENTAJAS:
1 Mantiene practicamente constante el nivel de la humedad del suelo en el valor mas adecuado, porque el agricultor puede combinar los ciclos de riego la dotación de riego conforme las necesidades del cultivo. Puede de forma eventual regar diariamente todo el área de cultivo, lo que es una posibilidad muy importante en suelos arenosos o poco profundos. Esta caracteristica hace posible un aumento del rendimiento del cultivo, devido al hecho de mantener la humedad del suelo en un nivel óptimo.

2 Los tratamientos fitosanitarios y abonos foliares obligan a que las áreas tratadas no deban ser mojadas después de los tratamientos para no arrastrar productos aplicados. En estos casos, cómodamente podremos poner anteriormente la humedad del suelo al nivel apropiado sin tener que desviar los tubos sobre el terreno.

3 La mano de obra es mínima porque los tubos se colocan y retiran del terreno sólamente en el inicio y fin de la campaña. Los tubos son ligeros y de fácil transporte. Para que funcione el sistema solo es necesario abrir y cerrar las válvulas. Se puede además recurrir al sistema automático de riego con el recurso de electro válvulas y programadores.

4 Desgaste menor al no estar sometido a movimientos diarios de adaptación y desadaptación como los sistemas móviles.

5 La te porta-aspersor facilita la utilización del sistema debido a su gran facilidad de instalación. El equipamiento necesario para la instalación, consiste en tubos con racord macho y hembra con 6 metros de largo y los tres porta -asp

ACESSÓRIOS PARA REGA POR ASPERSÃO

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
macho para colar / glue-on male / mâle pour coller / macho para pegar			
220 750 012 000 54	1	50	1,18
220 750 014 000 54	1	75	2,00
220 750 016 000 54	1	90	3,08
adaptador de transição / transition adapter / adaptateur de transition / adaptador de transición			
220 755 495 000 31	2	70x63	0,43
220 755 496 000 31	2	75x63	0,43
220 755 497 000 31	2	75x70	0,43
fêmea para colar / glue-on female / femelle pour coller / hembra para pegar			
220 750 022 000 54	3	50	3,01
220 750 024 000 54	3	75	5,16
220 750 026 000 54	3	90	7,35
tomada de água para colar / glue-on water spigot / prise d'eau pour coller / toma de agua para pegar			
220 750 032 000 54	4	50	2,29
220 750 034 000 54	4	75	2,55
tomada de água com válvula para colar / glue-on water spigot with valve prise d'eau à vanne pour coller / toma de agua con válvula para pegar			
220 755 701 000 54	5	50	6,35
220 755 703 000 54	5	63	8,01

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

base estabilizadora curva / curved stabiliser base
base stabilisatrice courbe / base estabilizadora curva

Código / Code		Diâmetro (mm) Diameter (mm)	Comprimento (mm) Length (mm)	Unid. Unit €
220 750 082 000 61	6	50	400	4,14
220 750 084 000 61	6	75	400	4,44
220 750 092 000 61	6	50	800	6,45
220 750 094 000 61	6	75	800	6,75
base estabilizadora galvanizada / galvanised stabiliser base base stabilisatrice galvanisée / base estabilizadora galvanizada				
220 750 121 000 69	7	400		2,76
220 750 123 000 69	7	800		4,86
curvo para base estabilizadora / curved for stabiliser base courbe pour base stabilisatrice / curvo para base estabilizadora				
220 750 081 000 61	8	50		1,75
220 750 083 000 61	8	75		1,90
alavanca para fêmeas / lever for female / levier pour femelle / manilla para hembra				
220 750 142 000 54	9	50		0,45
220 750 144 000 54	9	75		0,58
perno para alavanca / bolt for lever / boulon pour levier / perno para manilla				
220 750 146 000 61	10	50		0,07
220 750 148 000 61	10	75		0,09
vedante para conduta / pipe seal / joint d'etancheité pour conduite / goma para tuberia				
220 750 132 000 81	11	50		0,37
220 750 134 000 81	11	75		0,82
220 750 136 000 81	11	90		1,11

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS PARA REGA POR ASPERSÃO

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
tripé para canhão / sprinkler tripod / trépied pour canon / trípode para aspersor			
220 750 164 000 41	1	tripé curto para canhão 1 1/2" · en Short tripod 1 1/2"	62,51
220 750 166 000 41	1	tripé longo para canhão 1 1/2" · en Long tripod 1 1/2"	88,22
220 755 405 112 54	1	acopla. F rosc. 50x1 1/2" para tripé · en Female threaded coupling 50x1 1/2"	6,35
220 755 450 112 54	1	acopla. M rosc. 50x1 1/2" para tripé · en Male threaded coupling 50x1 1/2"	6,35
220 730 409 114 61	1	casq. redução 1 1/2"x1 1/4" para tripé · en reduction coupling 1 1/2"x1 1/4"	2,80
aspersor rc / rc sprinkler / asperseur rc / aspersor rc			
220 750 545 000 52	2	acetal circulo completo 1/2" - RC 110 · full circle sprinkler 1/2" – RC110	5,51
220 750 595 000 52	3	acetal sectorial 1/2" - RC 115 · part circle sprinkler 1/2" – RC115	9,54
220 750 643 000 82	7	acetal circulo completo 3/4" - RC 160 · full circle sprinkler 3/4" – RC160	7,49
220 750 647 000 82	8	acetal sectorial 3/4" - RC 235/2 · part circle sprinkler 3/4" - RC 235/2	11,61
220 750 710 000 62	4	metálico circulo completo 1/2" - RC 120 · full circle sprinkler 1/2" – RC120	9,82
220 750 752 000 62	5	metálico sectorial 1/2" - RC 125 PJ · part circle sprinkler 1/2" – RC125 PJ	16,14
220 750 712 000 62	6	metálico circulo completo 3/4" - RC 130 · full circle sprinkler 3/4" – RC130	12,90
220 750 753 000 62	9	metálico sectorial 3/4" - RC 135 · part circle sprinkler 3/4" – RC135	25,29
aspersor valducci / valducci sprinkler / asperseur valducci / aspersor valducci			
220 750 660 000 82	10	acetal círculo completo 3/4" - V 22 NP · full circle sprinkler 3/4" – V22 NP	6,37
canhão sectorial / part circle big gun / canon sectoriel/ aspersor sectorial			
220 750 803 000 82	11	canhão sectorial 11/4" - Jolly · part circle big gun 11/4" - Jolly	105,18

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

vara colada m-f / m-f glued pipe / tube m-f/ tubo macho-hembra

Código / Code		Diâmetro (mm) Diameter (mm)	Comprimento (m) Length (m)	Unid. Unit €
220 755 054 300 31	12	50	3	8,36
220 755 054 600 31	12	50	6	15,07
220 755 058 300 31	12	63	3	14,96
220 755 058 600 31	12	63	6	21,00
220 755 063 300 31	12	75	3	16,54
220 755 063 600 31	12	75	6	26,46
vara colada com tomada de água / m-f glued pipe with water inlet tube avec prise d'eau / tubo con toma de agua				
220 755 074 300 31	13	50	3	10,53
220 755 074 600 31	13	50	6	16,61
220 755 078 300 31	13	63	3	18,22
220 755 078 600 31	13	63	6	22,43
220 755 083 300 31	13	75	3	15,77
220 755 083 600 31	13	75	6	28,07
vara colada com tomada e válvula / glued pipe with inlet and valve tube avec prise et vanne / tubo com toma de agua				
220 755 075 300 31	14	50	3	15,75
220 755 075 600 31	14	50	6	20,81
220 755 079 300 31	14	63	3	17,94
220 755 079 600 31	14	63	6	23,49

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS PARA REGA POR ASPERSÃO

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
tê derivação m/f / branch tee / té de dérivation m/f / te derivación			
220 755 102 000 54	1	50	10,25
220 755 104 000 54	1	75	18,41
220 755 106 000 54	1	90	31,83
220 755 104 050 54	1	75x50	18,41
220 755 106 050 54	1	90x50	31,83
220 755 106 075 54	1	90x75	31,83
tê derivação roscado / threaded branch tee / té derivation fileté / te derivación com rosca			
220 755 104 112 54	2	75mmx1 1/2"	18,45
220 755 104 200 54	2	75mmx2"	18,45
220 755 106 112 54	2	90mmx1 1/2"	31,83
220 755 106 200 54	2	90mmx2"	31,83
220 755 106 212 54	2	90mmx2 1/2"	31,83
220 755 106 300 54	2	90mmx3"	31,83
tê final m-f / m-f end tee / té final m-f / te final macho-hembra			
220 755 132 000 54	3	50	10,25
220 755 134 000 54	3	75	18,41
220 755 136 000 54	3	90	31,83
220 755 134 050 54	3	75x50	19,09
220 755 136 075 54	3	90x75	35,13
tê final roscado / threaded end tee / té final fileté / te final con rosca			
220 755 134 112 54	4	75mmx1 1/2"	19,32
220 755 134 200 54	4	75mmx2"	19,09
220 755 136 212 54	4	90mmx2 1/2"	36,60
220 755 136 300 54	4	90mmx3"	36,60

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
cruzeta m-f / cross / croisillon m-f / cruz macho-hembra			
220 755 212 000 54	5	50	20,67
220 755 214 000 54	5	75	31,83
220 755 216 000 54	5	90	47,43
220 755 214 050 54	5	75x50	31,83
220 755 216 050 54	5	90x50	47,43
220 755 216 075 54	5	90x75	47,43
cruzeta roscada / theaded cross / croisillon filetée / cruz con rosca			
220 755 214 112 54	6	75mmx1 1/2"	31,83
220 755 214 200 54	6	75mmx2"	31,83
220 755 216 112 54	6	90mmx1 1/2"	47,43
220 755 216 200 54	6	90mmx2"	47,43
curva m-f / m-f elbow / coude m-f / curva macho-hembra			
220 755 272 000 31	7	50	8,90
220 755 274 000 31	7	75	15,27
220 755 276 000 31	7	90	19,73
tampão macho / male cap / bouchon mâle / tapón macho			
220 755 312 000 54	8	50	2,28
220 755 314 000 54	8	75	3,82
220 755 316 000 54	8	90	4,79
tampão fêmea / female line end cap / bouchon femelle / tapón hembra			
220 755 332 000 54	9	50	4,15
220 755 334 000 54	9	75	6,66
220 755 336 000 54	9	90	9,54

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS PARA REGA POR ASPERSÃO

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
acoplamento fêmea para manga / female coupler for flat hose accouplement femelle pour tuyau plat / racord macho para manguera			
220 755 431 038 54	1	50x38	5,03
220 755 431 045 54	1	50x45	5,03
220 755 431 050 54	1	50x1 1/2"(50mm)	5,03
220 755 431 055 54	1	50x55	5,03
220 755 431 063 54	1	50x2"(63mm)	5,03
220 755 435 055 54	1	75x55	12,10
220 755 435 060 54	1	75x60	12,10
220 755 435 063 54	1	75x2"(63mm)	12,10
220 755 435 070 54	1	75x70	12,10
220 755 435 075 54	1	75x2 1/2"(75mm)	12,10
220 755 439 070 54	1	90x70	18,45
220 755 439 075 54	1	90x2 1/2"(75mm)	18,45
220 755 439 080 54	1	90x3"(80mm)	18,45
220 755 439 090 54	1	90x90	18,45
220 755 439 100 54	1	90x4"(100mm)	20,67
acoplamento fêmea roscado / female threaded coupler accouplemente femelle fileté / racord hembra con rosca			
220 755 411 112 54	2	50mmx1 1/2"	5,03
220 755 411 200 54	2	50mmx2"	5,03
220 755 415 112 54	2	75mmx1 1/2"	12,10
220 755 415 200 54	2	75mmx2"	12,10
220 755 415 212 54	2	75mmx2 1/2"	12,10
220 755 415 300 54	2	75mmx3"	12,10
220 755 419 300 54	2	90mmx3"	18,45

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

1

2

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
acoplamento macho roscado / male threaded coupler accouplement mâle fileté / racord macho con rosca			
220 755 451 112 54	3	50mmx1 1/2"	4,41
220 755 451 200 54	3	50mmx2"	4,41
220 755 455 112 54	3	75mmx1 1/2"	9,54
220 755 455 200 54	3	75mmx2"	9,54
220 755 455 212 54	3	75mmx2 1/2"	9,54
220 755 455 300 54	3	75mmx3"	9,54
220 755 459 300 54	3	90mmx3"	14,96
acoplamento macho para manga / male coupler for flat hose accouplement mâle pour tuyau plat / racord macho para manguera			
220 755 471 038 54	4	50x38	4,41
220 755 471 045 54	4	50x45	4,41
220 755 471 050 54	4	50x1 1/2"(50mm)	4,41
220 755 471 055 54	4	50x55	4,41
220 755 471 063 54	4	50x2"(63mm)	4,41
220 755 475 055 54	4	75x55	9,54
220 755 475 060 54	4	75x60	9,54
220 755 475 063 54	4	75x2"(63mm)	9,54
220 755 475 070 54	4	75x70	9,54
220 755 475 075 54	4	75x2 1/2"(75mm)	9,54
220 755 479 070 54	4	90x70	14,96
220 755 479 075 54	4	90x2 1/2"(75mm)	14,96
220 755 479 080 54	4	90x3"(80mm)	14,96
220 755 479 090 54	4	90x90	14,96
220 755 479 100 54	4	90x4"(100mm)	18,45

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

3

4

ACESSÓRIOS PARA REGA POR ASPERSÃO

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
adaptador roscado macho / male threaded coupler accouplement male filete / adaptador macho con rosca			
220 755 541 112 31	1	50mmx1 1/2"	2,55
220 755 541 200 31	1	50mmx2"	2,55
220 755 545 112 31	1	63mmx1 1/2"	2,55
220 755 545 200 31	1	63mmx2"	2,55
220 755 549 212 31	1	75mmx2 1/2"	2,55
220 755 549 300 31	1	75mmx3"	6,37
220 755 555 200 31	1	90mmx2"	6,37
220 755 555 212 31	1	90mmx2 1/2"	6,37
220 755 555 300 31	1	90mmx3"	6,37
adaptador para manga / Coupler for flathose / Accouplement / Adaptador para manguera			
220 755 571 038 31	2	50x38	2,42
220 755 571 045 31	2	50x45	2,42
220 755 571 050 31	2	50x1 1/2" (50)	2,42
220 755 571 055 31	2	50x55	2,42
220 755 571 063 31	2	50x2" (63)	2,42
220 755 575 050 31	2	63x1 1/2" (50)	2,42
220 755 575 063 31	2	63x2" (63)	2,42
220 755 578 070 31	2	70x70	2,57
220 755 579 055 31	2	75x55	4,85
220 755 579 060 31	2	75x60	4,85
220 755 579 070 31	2	75x70	4,85
220 755 579 075 31	2	75x2 1/2" (75)	4,85
220 755 579 080 31	2	75x3" (80)	4,85
220 755 583 070 31	2	90x70	5,51
220 755 583 075 31	2	90x2 1/2" (75)	5,51
220 755 583 080 31	2	90x3" (80)	5,51
220 755 583 090 31	2	90x90	5,51
220 755 583 100 31	2	90x100	9,21
220 755 583 110 31	2	90x110	9,21
220 755 585 110 31	2	110x110	9,21
220 755 587 125 31	2	125x125	10,35

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
adaptador duplo para manga / double coupler accouplement double / adaptador doble para manguera			
220 755 600 050 31	3	50x50	2,99
220 755 600 063 31	3	63x63	3,47
220 755 600 070 31	3	70x70	4,42
220 755 600 075 31	3	75x75	4,42
220 755 600 090 31	3	90x90	8,11
220 755 600 100 31	3	100x100	9,24
220 755 600 110 31	3	110x110	11,55
220 755 600 125 31	3	125x125	15,38
redução f-m / m-f reducer / réduction f-m / reducción hembra-macho			
220 755 662 000 54	4	75x50	9,54
220 755 665 000 54	4	90x75	14,64
tê porta aspersor / sprinkler tee / té porte-asperseur / te porta-aspersor			
220 750 042 000 54	5	50	4,62
220 750 044 000 54	5	75	10,75

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

1

2

3

4

5

ACESSÓRIOS PARA REGA POR ASPERSÃO

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
válvula baioneta / bayonet valve / vanne à baïonnette / válvula de bayoneta			
220 750 320 000 81	1	1"	4,21
suporte 1" roscado com casquilho / threaded 1" support with bushing support 1" fileté avec culot / soporte 1 con rosca con casquillo			
220 755 732 000 31	2	25	1,69
220 755 734 000 31	2	50	2,56
220 755 736 000 31	2	100	3,84
220 755 738 000 31	2	150	5,03
suporte 1" roscado sem casquilho / threaded 1" support without bushing support 1" pour vanne avec culot / soporte 1" con rosa sin casquillo			
220 755 733 000 31	3	25	1,69
220 755 735 000 31	3	50	2,56
220 755 737 000 31	3	100	3,84
220 755 739 000 31	3	150	5,03
suporte 1" para válvula com casquilho / 1" support for valve with bushing suporte 1" pour vanne sans culot / soporte 1" para válvula con casquillo			
220 755 752 000 31	4	25	1,69
220 755 754 000 31	4	50	2,70
220 755 756 000 31	4	100	3,68
220 755 758 000 31	4	150	5,03
suporte 1" para válvula sem casquilho / 1" support for valve without bushing support 1" pour vanne sans culot / soporte 1" para válvula sin casquillo			
220 755 753 000 31	5	25	1,69
220 755 755 000 31	5	50	2,70
220 755 757 000 31	5	100	3,68
220 755 759 000 31	5	150	5,03

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code		Diâmetro Diameter (mm)	Unid. Unit €
aumento para suporte / extension for support adjonction pour support / aumento para soporte			
220 755 782 000 31	6	50	3,01
220 755 786 000 31	6	100	4,37

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



Heliflex
agro

DA FONTE PARA A TERRA
FROM THE SPRING TO THE LAND
DE L'ORIGINE À LA TERRE
DEL ORIGEN PARA LA TERRA

monoflat

airflat L

agroflat sl

agroflat



agroflat m

agroflat h

acessórios
fittings

Os novos acessórios de tomada de água para adaptar a fita gotejadora à manga agroflat sl nos sistemas de rega gota a gota foram desenvolvidos pela Heliflex e aliam o design à eficácia e ao bom acoplamento.
Estes novos acessórios são compostos por materiais nobres, resistentes às variações de temperatura, o que confere maior segurança na sua utilização.
As necessidades em campo para este tipo de acessórios confluem na facilidade de colocação da fita, vedação na manga e facilidade de colocação e aperto do acessório na manga, características todas elas tidas em conta nestes novos acessórios para uma vedação completa nas fitas de rega.
Resta agora uma boa campanha agrícola.

The new fittings to link the flat hose to the drip tape in the drip irrigations systems have been developed by Heliflex and combine the design to efficiency and good coupling.
This new fittings are made of noble materials, resistant to temperature variations, giving more confidence in their use.
The needs in the field for this kind of fittings are the easy tape's assembly, the seal on the flat hose and the easy assembly and tightening of the fittings in the flat hose, features considered very important in this new fittings for a complete seal in the drip tapes.
It remains now to have a good agricultural season!

NOVO SISTEMA
NEW SYSTEM
NOUVEAU SYSTÈME
NUEVO SISTEMA

MULTICAMADAS
MULTI LAYER
MULTICOUCHE
MULTICAPAS

ANTI-DELAMINAÇÃO
ANTI-DELAMINATION
ANTI-DÉLAMINAGE
ANTI-DELAMINACIÓN

MATERIAIS DE TOPO
TOP QUALITY MATERIALS
MATÉRIAUX D'HAUTE QUALITÉ
MATERIALES DE TOP

TECNOLOGIA DE COLAGEM ENTRE MATERIAIS
BONDING TECHNOLOGY BETWEEN MATERIALS
TECHNOLOGIE POUR L'ADHÉRENCE ENTRE LES MATÉRIAUX
TECNOLOGÍA PARA EL PEGAMIENTO ENTRE LOS MATERIALES

DA FONTE PARA A INDÚSTRIA
FROM THE SPRING TO INDUSTRY
DE L'ORIGINE À L'INDUSTRIE
DEL ORIGEN PARA LA INDUSTRIA

Heliflex
tecno - indústria

Ar Comprimido / Soldadura 58
Compressed air / Welding
Air comprimé / Soudure
Aire comprimido / Soldadura

Condução de Água 60
Water Conduction
Conduite de l'eau
Conducción de agua

Condução de Produtos Alimentares 67
Conduction of foodstuffs
Conduction de produits alimentaires
Conducción de productos alimentarios

Combate a Incêndios 70
Fire fighting
Combattre d'incendies
Combate a incendios

Transporte de Combustíveis 74
Fuel conveying
Transport de combustibles
Transporte de combustibles

Condução de Tintas e Solventes 75
Paints and tints conveying
Conduite de peintures et de solvants
Conducción de pinturas y solventes

Condução de gases, hidrocarbonetos e produtos abrasivos 76
Conveying of gases, hydrocarbons and abrasive products
Conduction des gazes, hydrocarbures et produits abrasifs
Conducción de gases, hidrocarburos y productos abrasivos

Hidrosanitários e Piscinas 77
Hydrosanitaries and pools
Hydrosanitaires et piscines
Hidrosanitarios y piscinas

Sucção (líquidos e sólidos) 78
Suction (liquids and solids)
Succion (liquides et solides)
Succión (líquidos y sólidos)

Aspiração e ventilação 82
Aspiration and ventilation
Aspiration et ventilation
Aspiración y ventilación

HELIAR PU

CARACTERÍSTICAS:
Tubo em PU, de cor azul, com boa resistência aos óleos e hidrocarbonetos e excelente resistência à abrasão.
UTILIZAÇÃO:
Para aplicações na área da robótica industrial, linhas de condução de gases e líquidos; diversos produtos químicos e ligações de ar comprimido filtrado, com ou sem lubrificação.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-30/+80°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul.
Disponível em rolos de 100 metros.

FEATURES:
PU hose in blue colour, with good resistance to oils and hydro-carbons and excellent resistance to the abrasion.
APPLICATIONS:
For applications such as industrial robotics, pipe lines for gases and liquids, broad range of chemical products and connection of compressed air filters with or without lubrication.
TEMPERATURE RANGE:
-30/+80°C
PRESENTATION:
Colour: blue.
Available in coils of 100 metres.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau en PU, avec bonne résistance aux huiles et hidrocarbures et excellente résistance à l'abrasion.
APPLICATIONS:
Pour des applications dans la robotique industrielle, conduction des gaz et liquides, plusieurs produits chimiques et liaison de l'air comprimé filtré avec ou sans lubrification.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-30/+80°C
PRÉSENTATION:
Couleur: bleu.
Disponible en longueurs de 100 mètres.

CARACTERISTICAS:
Manguera de PU en color azul, con buena resistencia a los aceites y a los hidrocarburos y excelente resistencia a la abrasión.
UTILIZACIÓN:
Utilización en áreas de robótica industrial, líneas para conducción de gases, líquidos y productos químicos diversos, aire comprimido filtrado con o sin lubricación.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-30/+80°C
PRESENTACIÓN:
Color: azul.
Disponible en rollos de 100 metros.

AR COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ
AIRE COMPRIMIDO

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)	Raio de Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
350 137	005	100	52	8	0,038	10	25	22		0,708	70,82
350 137	065 (6,5)	100	52	10	0,055	10	25	28		1,256	125,58
350 137	008	100	52	12	0,078	10	25	37		1,674	167,42

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
350 137	005	004	52	8	0,038	10	25		3,81
350 137	005	006	52	8	0,038	10	25		5,66
350 137	005	008	52	8	0,038	10	25		7,59
350 137	005	010	52	8	0,038	10	25		9,48
350 137	005	015	52	8	0,038	10	25		14,23
350 137	065 (6,5)	004	52	10	0,055	10	25		5,99
350 137	065 (6,5)	006	52	10	0,055	10	25		8,97
350 137	065 (6,5)	008	52	10	0,055	10	25		11,99
350 137	065 (6,5)	010	52	10	0,055	10	25		14,98
350 137	065 (6,5)	015	52	10	0,055	10	25		22,48
350 137	008	004	52	12	0,078	10	25		7,67
350 137	008	006	52	12	0,078	10	25		12,40
350 137	008	008	52	12	0,078	10	25		15,31
350 137	008	010	52	12	0,078	10	25		19,13
350 137	008	015	52	12	0,078	10	25		28,71
350 137	010	010	52	16	0,145	10	25		62,29
350 137	010	015	52	16	0,145	10	25		94,51
350 137	012	010	52	16	0,108	8	20		45,19
350 137	012	015	52	16	0,108	8	20		68,60

* sem acessórios / without accessories

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Unid. Unit €
350 137	105 (5)	004	52	8	0,038	10	25		16,95
350 137	105 (5)	006	52	8	0,038	10	25		19,62
350 137	105 (5)	008	52	8	0,038	10	25		22,29
350 137	165 (6,5)	004	52	10	0,055	10	25		20,31
350 137	165 (6,5)	006	52	10	0,055	10	25		24,05
350 137	165 (6,5)	008	52	10	0,055	10	25		27,79
350 137	108 (8)	004	52	12	0,078	10	25		24,24
350 137	108 (8)	006	52	12	0,078	10	25		29,40
350 137	108 (8)	008	52	12	0,078	10	25		34,59

** com acessórios / with accessories

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



HELICOIDAL AR PU

CARACTERÍSTICAS:
Tubo em espiral de PU, com boa resistência aos óleos e hidrocarbonetos e excelente resistência à abrasão; boa estabilidade térmica; de fácil manuseamento e montagem; boa acção retráctil e flexibilidade. Acessórios em latão com rosca de 1/4'' e 3/8'' e molas de protecção em aço niquelado nas extremidades.
UTILIZAÇÃO:
Para aplicações em sistemas pneumáticos, painéis de distribuição, sistemas hidráulicos de baixa pressão e ligações de ar comprimido com ou sem lubrificação.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-30/+80°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul.
Disponível com e sem acessórios, em comprimento de 4, 6 e 8 metros.

FEATURES:
PU hose in spiral, with good resistance to oils and hydrocarbons and excellent resistance to the abrasion, good thermal stability, easy handling and assembly. With self-coiling behaviour and good flexibility. Brass fittings with thread of 1/4" and 3/8", with nickel-plated steel protection springs in the extremities.
APPLICATIONS:
For applications in pneumatic systems, distribution panels, hydraulic systems of low pressure and compressed air connections with or without lubrication.
TEMPERATURE RANGE:
-30/+80°C
PRESENTATION:
Colour: blue.
Available in lengths of 4, 6 and 8 meters with and without accessories.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau en spiral PU, avec bonne résistance aux huiles et hidrocarbures et excellente résistance à l' abrasion, bonne stabilité thermique, facile à manier e à monter, bonne action rétractile et flexibilité. Accessoires en laiton avec filet de 1/4" et 3/8", avec ressort de protection en acier nickelé dans les extrémités.
APPLICATIONS:
Pour des applications dans les systèmes pneumatiques, tableaux de distribution, systèmes hydrauliques de basse pression et liaison de l'air comprimé filtré avec ou sans lubrification.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-30/+80°C
PRÉSENTATION:
Couleur: bleu.
Disponible, avec et sans accessoires, en longueurs de 4, 6 et 8 mètres.

CARACTERISTICAS:
Manguera en espiral de PU, con buena resistencia a los aceites y a los hidrocarburos y excelente resistencia a la abrasión, buena estabilidad térmica, de fácil manejo y montaje, buena acción retráctil y flexibilidad. Accesorios en latón con rosca de 1/4" y 3/8" y muelle de protección en acero niquelado en las extremidad.
UTILIZACIÓN:
Para aplicaciones en sistemas neumáticos, paneles de distribución, sistemas hidráulicos de baja presión y ligaciones de aire comprimido con o sin lubricación.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-30/+80°C
PRESENTACIÓN:
Color: azul.
Disponible en 4, 6 y 8 metros con y sin los accesorios.

HELIVYL AR
CRISTAL PREMIUM
HELIVYL CRISTAL

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível, reforçado com fio de poliester de alta resistência. Produzido com uma fórmula que permite a condução de produtos alimentares. Fabricado de acordo com a norma EN1186 , cumprindo com os limites legais de migração global, <10mg/dm^2, para água destilada, ácido acético a 3% e álcool a 10% durante 10 dias e a 40ºC.
UTILIZAÇÃO:
Tubo polivalente, utilizado na indústria, principalmente para ar comprimido e água, podendo ser utilizado na condução de gasolina.
Pode ser utilizado na indústria alimentar e conservante, distribuição de bebidas, ar comprimido, transporte de líquidos de refrigeração, etc.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+60ºC
APRESENTAÇÃO:
Cor:
helivyl ar cristal premium: cristal transparente com uma lista longitudinal azul.
helivyl cristal: cristal transparente.
Disponível em 25, 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with two layers, reinforced with polyester yarns of high tensile strenght. Produced with a recipe that allows the transfer of food products. Manufactured according to the standard EN1186, fulfilling the legal limits for global migration, <10mg/dm^2, to distilled water, acetic acid at 3% and alcohol at 10% for 10 days and at 40ºC.
APPLICATIONS:
Multipurpose hose, mainly used in the industry for compressed air, water and petroleum conveying.
It can be used in the food industry, drink distribution, compressed air, transfer of beverage liquids, etc.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60ºC
PRESENTATION:
Colour:
helivyl ar cristal premium: transparent crystal with a longitudinal blue list.
helivyl cristal: transparent crystal.
Available in 25, 50 and 100 metres. Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, avec deux couches et renforcé avec le fil du polyester, de résistance élevée. Produit avec une formule qui permet la conduction des produits alimentaires. Fabriqué selon la norme EN1186, remplit les limites légales de la migration global, <10mg/dm^2, pour l'eau distillé, acide acétique a 3% et alcool a 10% pendant 10 jours et a 40ºC.
APPLICATIONS:
Tuyau universel, principalement utilisé en industrie pour l'air et l'eau comprimés, pouvant être utilisé pour le transfert d'essence.
Il peut être employé dans l'industrie alimentaire et de conservation, la distribution de boissons, l'air comprimé, le transport des liquides de réfrigération, etc.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+60ºC
PRÉSENTATION:
Couleur:
helivyl ar cristal premium: cristal transparent avec une liste bleu longitudinale.
helivyl cristal: cristal transparent.
Disponible en 25, 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera flexible con dos capas y reforzada con hilo poliester de la alta resistencia. Producido con un fórmula apta para la conducción de productos alimenticios. Fabricado según la norma EN1186, cumpliendo los limites legales de migración global, <10mg/dm^2, para agua destilada, ácido acético a 3% y alcohol a 10% durante 10 días y a 40ºC.
UTILIZACIÓN:
Manguera polivalente, usada na industria, principalmente para el aire comprimido y agua, pudiendo ser utilizado en la conducción de gasolina.
Puede ser utilizada en la industria alimentaria y conservera, la distribución de bebida, aire comprimido, transporte de líquidos de refrigeración, etc.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60ºC
PRESENTACIÓN:
Color:
helivyl ar cristal premium: transparente com una lista longitudinal azul.
helivyl cristal: cristal transparente.
Disponible en 25, 50 y 100 metros.
Embalaje: película PE adherente y cintade sujeción.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

AR COMPRIMIDO E CONDUÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES E ÁGUA
COMPRESSED AIR AND CONDUCTION OF FOODSTUFFS AND WATER
AIR COMPRIMÉ ET CONDUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET EAU
AIRE COMPRIMIDO Y CONDUCCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y AGUA

helivyl ar cristal premium

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
350 216	006	025	91	12,0	0,105	20	60		1,028	25,70
		050								51,40
		100								102,80
350 216	008	025	91	14,0	0,130	20	60		1,164	29,09
		050								58,17
		100								116,34
350 216	010	025	91	16,0	0,155	20	60		1,313	32,81
		050								65,63
		100								131,25
350 216	012	025	91	18,5	0,180	20	60		1,498	37,46
		050								74,92
		100								149,84
350 216	016	025	91	23,2	0,270	16	50		2,192	54,79
		050								109,57
		100								219,14

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

helivyl cristal

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
309 206	019	025	91	26,4	3,7	0,340	15	38		2,489	62,21
		050									124,43
		100									248,85
309 206	025	025	91	33,4	4,2	0,470	15	38		3,429	85,73
		050									171,47
		100									342,93
309 206	032	025	91	41,0	4,5	0,630	12	30		4,556	113,90
		050									227,80
		100									455,60
309 206	038	025	91	48,0	5,0	0,800	10	25		6,302	157,55
		050									315,11
309 206	050	025	91	61,0	5,5	1,150	8	20		8,419	210,47
		050									420,95

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
350 217	006	025	91	11,0	0,080	20	60		0,793	19,82
		050								39,64
		100								79,28
350 217	008	025	91	13,0	0,105	17	54		0,928	23,21
		050								46,41
		100								92,82
350 217	010	025	91	15,0	0,120	17	54		1,016	25,39
		050								50,77
		100								101,54
350 217	012	025	91	17,5	0,130	12	36		1,176	29,40
		050								58,80
		100								117,60
350 217	016	025	91	21,0	0,185	10	30		1,745	43,63
		050								87,26
		100								174,51
350 217	019	025	91	25,0	0,260	10	30		1,993	49,82
		050								99,65
		100								199,29
350 217	025	025	91	32,0	0,390	8	24		2,624	65,60
		050								131,20
350 217	032	025	91	40,0	0,560	8	24		3,615	90,38
		050								180,76
350 217	038	025	91	46,4	0,700	8	24		4,532	113,30
		050								226,59
350 217	050	025	91	59,0	1,150	7	21		6,104	152,60
		050								305,18

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIVYL AR CRISTAL

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível, reforçado com fio de poliester, para pressões médias. Fabricado de acordo com a norma EN1186, cumprindo com os limites legais de migração global, <10mg/dm^2, para água destilada, ácido acético a 3% e álcool a 10% durante 10 dias e a 40ºC.
UTILIZAÇÃO:
Aplicações múltiplas na indústria, principalmente ar comprimido e água, podendo ser utilizado na condução de gasolina.
APRESENTAÇÃO:
Cor: cristal transparente.
Disponível em 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Hose flexible reinforced with polyester yarns for medium pressure. Manufactured according to the standard EN1186, fulfilling the legal limits for global migration, <10mg/dm^2, to distilled water, acetic acid at 3% and alcohol at 10% for 10 days and at 40ºC.
APPLICATIONS:
Multiple industry applications, mainly compressed air and water and petroleum conveying.
PRESENTATION:
Colour: transparent crystal.
Available in lengths of 25, 50 and 100 metres, depending on the diameters. Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, renforcé en polyester pour des pressions moyennes. Fabriqué selon la norme EN1186, remplit les limites légales de la migration global, <10mg/dm^2, pour l'eau distillé, acide acétique a 3% et alcool a 10% pendant 10 jours et a 40ºC.
APPLICATIONS:
Pour de multiples applications dans l'industrie, principalement pour l'air comprimé et l'eau, pouvant être utilisé pour le transfert d'essence.
PRÉSENTATION:
Couleur: cristal transparent.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con hilo de poliester para presiones medias. Fabricado según la norma EN1186, cumpliendo los limites legales de migración global, <10mg/dm^2, para agua destilada, ácido acético a 3% y alcohol a 10% durante 10 días y a 40ºC.
UTILIZACIÓN:
Aplicaciones múltiples en la industria, principalmente de aire comprimido y agua, pudiendo ser utilizado en la conducción de gasolina.
PRESENTACIÓN:
Color: cristal transparente.
Disponible en 25, 50 y 100 metros dependiendo del diámetro.
Embalaje: película PE adherente y cintade sujeción.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIVYL AR 20

CARACTERÍSTICAS:
Tubo reforçado com fio têxtil para baixas pressões. Produzido com material de boa resistência: química, à abrasão e agentes atmosféricos. Boa flexibilidade a temperaturas baixas.
UTILIZAÇÃO:
Sistema de condução de ar comprimido a baixa pressão e em compressores com capacidades de pressão de ar até 20 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: interior e cobertura em preto.
Disponível em 50 e 100 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with textile reinforcement for low pressures. This hose is produced with a material with good chemical resistance: abrasion and atmospheric agents. This hose has also good flexibility on the low temperatures.
APPLICATIONS:
Compressed air conduction system at low pressure and in compressors with air pressure capacities to 20 bar.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: interior and covering in black colour.
Available in 50 and 100 metres.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible avec renfort textile pour les pressions basses. Ce tuyau est produit avec un matériel de bonne résistance: chimique au frottement et aux agents atmosphériques. Ce tuyau a aussi une bonne flexibilité aux températures basses.
APPLICATIONS:
Système de conduction d´air comprimé à basses pressions et dans les compresseurs avec capacité de pression atmosphérique à 20 bar.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: intérieur et bâche en couleur noire.
Disponible en 50 et 100 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible, reforzado con textil, para las bajas pressiones. Este tubo se produce con un material que tiene buena resistencia: a los productos químicos, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
UTILIZACIÓN:
Sistema de conducción del aire comprimido en las presiones bajas y en compresores con capacidades de la presión de aire hasta 20 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: interior y capa en el color negro.
Disponible en 50 y 100 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

AR COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ
AIRE COMPRIMIDO

Grupo Group	Código / Code Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
350 242	008	025	81	14,0	0,150	20	63		1,152	28,80
		050								57,59
		100								115,19
350 242	010	025	81	16,4	0,180	20	63		1,224	30,61
		050								61,22
		100								122,43

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
350 236	006	025 050 100	83	12,0	0,120	20	63		1,238	30,95 61,90 123,80
350 236	008	025 050 100	83	14,0	0,150	20	63		1,337	33,42 66,83 133,67
350 236	010	025 050 100	83	16,4	0,180	20	63		1,572	39,30 78,59 157,19
350 236	012	025 050 100	83	21,0	0,270	20	63		1,917	47,93 95,87 191,73
350 236	016	025 050 100	83	25,6	0,430	20	63		2,576	64,40 128,78 257,57
350 236	019	025 050 100	83	28,8	0,520	20	63		2,736	68,41 136,82 273,63
350 236	025	025 050 100	83	36,0	0,700	20	63		4,383	109,57 219,14 438,27

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIVYL AR 20 PREMIUM

CARACTERÍSTICAS:
Tubo reforçado com fio têxtil para baixas pressões. Produzido com material com boa resistência: química, à abrasão e agentes atmosféricos. Boa flexibilidade a temperaturas baixas.
UTILIZAÇÃO:
Sistema de condução de ar comprimido a baixa pressão e em compressores com capacidades de pressão de ar até 20 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: interior e cobertura em preto e lista longitudinal azul.
Disponível em 50 e 100 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with textile reinforcement for low pressures. This hose is produced with a material with good chemical resistance: abrasion and atmospheric agents. This hose has also good flexibility on the low temperatures.
APPLICATIONS:
Compressed air conduction system at low pressure and in compressors with air pressure capacities to 20 bar.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: interior and covering in black colour with a longitudinal blue list.
Available in 50 and 100 metres.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible avec renfort textile pour les pressions basses. Ce tuyau est produit avec un matériel de bonne résistance: chimique au frottement et aux agents atmosphériques. Ce tuyau a aussi une bonne flexibilité aux températures basses.
APPLICATIONS:
Système de conduction d´air comprimé à basses pressions et dans les compresseurs avec capacité de pression atmosphérique à 20 bar.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: intérieur et bâche en couleur noire avec une liste longitudinale bleu.
Disponible en 50 et 100 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible, reforzado con textil, para las bajas pressiones. Este tubo se produce con un material que tiene buena resistencia: a los productos químicos, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
UTILIZACIÓN:
Sistema de conducción del aire comprimido en las presiones bajas y, en compresores con capacidades de la presión de aire hasta 20 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: interior y capa en el color negro con una lista longitudinal azul.
Disponible en 50 y 100 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIVYL AR 40 PREMIUM

CARACTERÍSTICAS:
Tubo com 4 camadas, reforçado com têxtil duplo. Produzido com material de boa resistência: química, à abrasão e agentes atmosféricos. Boa flexibilidade a temperaturas baixas.
UTILIZAÇÃO:
Sistema de condução de ar comprimido a elevada pressão e, em compressores com capacidades de pressão de ar até 40 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: interior e cobertura em preto e lista longitudinal azul.
Disponível em 50 e 100 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with 4 layers, reinforced with double textile . This hose is produced with a material with good chemical resistance: abrasion and atmospheric agents. This hose has also good flexibility at low temperatures.
APPLICATIONS:
Compressed air conduction system at elevated pressure and in compressors with air pressure capacities up to 40 bar.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: interior and covering in black colour with blue longitudinal list.
Available in 50 and 100 metres.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible se composant de 4 couches avec double renfort textile. Ce tuyau est produit avec un matériel de bonne résistance: chimique au frottement et aux agents atmosphériques. Ce tuyau a aussi une bonne flexibilité aux températures basses.
APPLICATIONS:
Système de conduction d´air comprimé à haute pression et dans les compresseurs avec capacité de pression atmosphérique à 40 bar.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: intérieur et bâche en couleur noire avec une liste longitudinale bleu.
Disponible en 50 et 100 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible con 4 capas, reforzado con doble textil. Este tubo es producido con material que tiene buena resistencia: a los productos químicos, a abrasión y a agentes atmosféricos. Este tubo tiene también buena flexibilidad en bajas temperaturas.
UTILIZACIÓN:
Sistema de la conducción del aire comprimido la presión elevada y en compresores con capacidades de la presión de aire hasta 40 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: interior y cubierta en color negro con lista longitudinal azul.
Disponible en 50 y 100 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

AR COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ
AIRE COMPRIMIDO

Grupo Group	Código / Code Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
350 244	008	050 100	51	15,0	0,160	40	126		1,427	71,35 142,70
350 244	010	050 100	51	17,0	0,200	40	126		1,709	85,47 170,94
350 244	012	050 100	51	20,5	0,270	40	126		2,044	102,22 204,44

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
350 254	008	050	81	15,0	0,160	80	252		1,832	91,61
		100								183,23
350 254	010	050	81	17,0	0,200	80	252		2,031	101,54
		100								203,07
350 254	012	050	81	20,5	0,270	80	252		2,427	121,33
		100								242,66

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIVYL AR 80 PREMIUM

CARACTERÍSTICAS:
Tubo constituído por 5 camadas com reforço têxtil. Produzido com material com boa resistência: química, à abrasão e agentes atmosféricos.
UTILIZAÇÃO:
Sistema de condução de ar comprimido a elevada pressão e, em compressores com capacidades de pressão de ar até 80 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: interior e cobertura em preto e lista longitudinal azul.
Disponível em 50 e 100 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with 5 layers, reinforced with textile. This hose is produced with material with resistance to: chemicals, abrasion and atmospheric agents.
APPLICATIONS:
Compressed air conduction system at elevated pressure and in compressors with air pressure capacities to 80 bar.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: interior and covering in black colour with blue longitudinal list.
Available in 50 and 100 metres.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible avec 5 couches, renforcé avec le textile. Ce tuyau est produit avec un matériel de bonne résistance: produits chimiques, à l' abrasion et aux agents atmosphériques.
APPLICATIONS:
Système de conduction d´air comprimé à haute pression et dans les compresseurs avec capacité de pression atmosphérique à 80 bar.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: intérieur et bâche en couleur noire avec une liste longitudinale bleu.
Disponible en 50 et 100 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible con 5 capas, reforzado con textil. Este tubo es producido con un material con resistência: a abrasión, sustancias químicas y agentes atmosfericos.
UTILIZACIÓN:
Sistema de conducción del aire comprimido a presión elevada y en compresores con capacidades de presión de aire hasta 80 bar.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: interior y capa en el color negro con lista longitudinal azul.
Disponible en 50 y 100 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIVYL ACETILENO
HELIVYL OXIGÉNIO

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível fabricado com TPE e reforçado com fio de poliester. Aspecto semelhante à borracha. Fabricado segundo a norma ISO 3821.
UTILIZAÇÃO:
Condução de oxigénio e acetileno (na soldadura).
APRESENTAÇÃO:
Grupo 360 234
helivyl acetileno
Cor: vermelho
Grupo 360 235
helivyl oxigénio
Cor: azul
Disponível em 25, 50 e 100 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose manufactured with TPE and reinforced with polyester yarns. It looks like rubber. Manufactured in accordance to ISO 3821 standard.
APPLICATIONS:
Conveyance of oxygen and acetylene (in welding).
PRESENTATION:
Group 360 234
helivyl acetylene
Colour: red
Group 360 235
helivyl oxygen
Colour: blue
Available in lengths of 25, 50 and 100 metres.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, fabriqué en TPE et renforcé en polyester. Il ressemble à du caoutchouc. Fabriqué selon la norme ISO 3821.
APPLICATIONS:
Pour le transfert d'oxygène et acétylène (pendant la soudure).
PRÉSENTATION:
Groupe 360 234
helivyl acétylène
Couleur: rouge
Groupe 360 235
helivyl oxygène
Couleur: bleu
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible fabricado con TPE y reforzado con hilo de poliester. Aspecto semejante a la goma. Fabricado según la norma ISO 3821.
UTILIZACIÓN:
Conducción de oxígeno y acetileno (en la soldadura).
PRESENTACIÓN:
Grupo 360 234
helivyl acetileno
Color: rojo
Grupo 360 235
helivyl oxígeno
Color: azul
Disponible en 25, 50 y 100 metros. Embalaje: película PE adherente y correa.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

SOLDADURA: CONDUÇÃO DE ACETILENO E OXIGÉNIO
WELDING: CONVEYANCE ACETYLENE AND OXYGEN
SOUDURE: TRANSFERT ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE
SOLDADURA: CONDUCCIÓN DE ACETILENO Y OXÍGENO

Grupo Group	Código / Code Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
360 234	006	025	21	3,0	0,120	20	60		1,362	34,05
		050								68,09
		100								136,19
360 234	008	025	21	3,0	0,145	20	60		1,523	38,06
		050								76,13
		100								152,25
360 234	010	025	21	3,2	0,180	20	60		1,734	43,34
		050								86,68
		100								173,36

Grupo Group	Código / Code Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
360 235	006	025	51	3,0	0,120	20	60		1,362	34,05
		050								68,09
		100								136,19
360 235	008	025	51	3,0	0,145	20	60		1,523	38,06
		050								76,13
		100								152,25
360 235	010	025	51	3,2	0,180	20	60		1,734	43,34
		050								86,68
		100								173,36

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

CONDUÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES
CONDUCTION OF FOODSTUFFS
CONDUCTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
CONDUCCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int. Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
303 026	020	025 050	21	26,5	0,315	7	0,8	160		4,395	109,88 219,77
303 026	025	025 050	21	33,8	0,500	7	0,8	200		5,930	148,26 296,52
303 026	030	025 050	21	39,4	0,650	5	0,8	240		6,748	168,69 337,39
303 026	035	025 050	21	44,6	0,740	5	0,8	280		7,466	186,64 373,28
303 026	040	025 050	21	49,6	0,850	5	0,8	320		7,924	198,11 396,22
303 026	045	025 050	21	55,0	1,000	5	0,8	360		9,261	231,53 463,05
303 026	050	025 050	21	60,4	1,200	5	0,8	400		10,771	269,27 538,55
303 026	060	010 025 050	21	71,6	1,600	5	0,8	480		14,598	145,98 364,96 729,91
303 026	070	010 025 050	21	82,0	1,900	4	0,8	560		16,739	167,39 418,48 836,96
303 026	075	010 025 050	21	87,4	2,000	4	0,8	600		18,052	180,52 451,29 902,58
303 026	080	010 025 050	21	93,0	2,200	4	0,8	640		18,832	188,32 470,80 941,59
303 026	100	010 025	21	114,4	3,000	3	0,8	800		27,337	273,37 683,42
303 026	120	010 025	21	135,8	3,900	3	0,8	960		34,482	344,82 862,05

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

SFt

ATENÇÃO
Sem Ftalatos

ATTENTION
Without Phtalates

ATTENTION
Sans Phtalates

ATENCIÓN
Sin ftalatos

SFt · CD BA FREE · 28° VOL

HELIFLEX ATÓXICO

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível, não tóxico, reforçado com espiral rígida e fabricado de acordo com legislação que regulamenta os materiais e objectos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios. Fabricado segundo a norma ISO 3994.
UTILIZAÇÃO:
Condução e trasfega de produtos alimentares: vinhos, cervejas, mostos, vinagre e álcoois (até 28°).
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+55°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: vermelho.
Disponível em 7, 10, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible non-toxic hose, reinforced with rigid spiral. Manufactured according to legislation for food contact purposes. Manufactured according to ISO 3994 standards.
APPLICATIONS:
Food products conveying foodstuffs: transfer of wines, beers, musts, vinegar and liquids below 28° of alchool.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+55°C
PRESENTATION:
Colour: red.
Available in lengths of 7, 10, 25 and 50 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, dépourvu de toxicité, renforcé avec une spirale rigide et fabriqué selon législation qui règlemente les matériaux et les objets destinés à être en contact avec des denrées alimentaires. Fabriqué selon la norme ISO 3994.
APPLICATIONS:
Pour l'acheminement et le transfert de denrées alimentaires. Pour le transfert des vins, des bières, du vinaigre et des alcools jusqu'à 28°.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+55°C
PRÉSENTATION:
Couleur: rouge.
Disponible en longueurs de 7, 10, 25 et 50 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible, no tóxico, reforzado con espiral rigida y fabricada de acuerdo con la legislación que reglamenta los materiales y objetos que entran en contacto con productos alimentarios. Fabricado según la norma ISO 3994.
UTILIZACIÓN:
Conducción y transporte de productos alimentarios: en el transvase de vinos, cervezas, mosto, vinagre y alcoholes (hasta 28°).
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+55°C
PRESENTACIÓN:
Color: rojo.
Disponible en 7, 10, 25 y 50 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELISPRING

CARACTERÍSTICAS:
O helispring apresenta uma elevada resistência à pressão, a níveis elevados de vácuo e ao esmagamento, mesmo em condições de trabalho difíceis e a temperaturas extremas, devido à sua espiral em arame de aço.
UTILIZAÇÃO:
Bombas de vácuo, máquinas agrícolas, sistemas de rega, construção naval, indústria química, indústria de polímeros, bem como condução e aspiração de produtos alimentares e outras partículas sólidas, sucção e distribuição de água potável e outros líquidos em geral.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-15/+65°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: cristal transparente.
Disponível em 20, 25, 30 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
helispring has excellent resistance to pressure, to high levels of vacuum and to collapsing and kinking. This type of spiral offers the guarantee of exceptional resistance to vacuum, even under hard working conditions and at extreme temperatures, due to the steel wire.
APPLICATIONS:
Vacuum pumps, agricultural machines, irrigation systems, shipbuilding, chemical industry, polymerization industry, suction of foodstuffs, solid particles, conveying of drinking water and other liquids.
TEMPERATURE RANGE:
-15/+65°C
PRESENTATION:
Colour: transparent crystal.
Available in lengths of 20, 25, 30 and 50 meters, depending of the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
L'helispring présente une excellente résistance à la pression, à des niveaux élevés de vide et à l'écrasement. Ce type de spirale garantit une résistance exceptionnelle au vide, même dans des conditions difficiles de travail et en présence de températures extrêmes, grâce à cette spirale en fil d'acier.
APPLICATIONS:
En plus de l'acheminement et de l'aspiration de denrées alimentaires et d'autres particules solides, de l'aspiration et du ravitaillement en eau potable et autres liquides en général, l'helispring est idéal pour être employé dans des pompes de vide, des machines agricoles, des systèmes d'irrigation, la construction navale, l'industrie chimique et l'industrie de polymères.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
- 15/+65°C
PRÉSENTATION:
Couleur: cristal transparent.
Disponible en longueurs de 20, 25, 30 et 50 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
El helispring presenta una extraordinaria resistencia a niveles elevados de presión al vacio y al aplastamiento. Este tipo de espiral ofrece garantías de una resistencia al vacio extraordinaria, aún en condiciones de difícil trabajo y temperaturas extremas, por su espiral en alambre de acero.
UTILIZACIÓN:
Bombas de vacio, máquinas agrícolas, sistema de riego, construcción naútia, industria química, industria de polimeros (goma), bien como para la conducción y aspiración de productos alimenticios y de partículas sólidas, aspiración y distribución de agua potable y otros líquidos en general.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
- 15/+65°C
PRESENTACIÓN:
Color: cristal transparente.
Disponible en 20, 25, 30 y 50 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

- Espiral em aço revestido a PVC (opcional)
- Steel wire spiral coated with PVC (optional)
- Spirale de fil d'acier revêtu avec PVC (en option)
- Espiral de acero revestida con PVC (opcional)

CONDUÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES
CONDUCTION OF FOODSTUFFS
CONDUCTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
CONDUCCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
303 027	010	050	92	16	0,154	12,0	0,9	35,0		2,601	130,04
303 027	012	050	92	18	0,186	11,5	0,9	42,0		2,659	132,94
303 027	013	050	92	19	0,206	11,0	0,9	45,5		2,818	140,91
303 027	014	050	92	20	0,220	11,0	0,9	45,5		2,877	143,85
303 027	016	025 050	92	23	0,250	10,5	0,9	56,0		3,358	83,95 167,90
303 027	019	025 050	92	26	0,325	10,0	0,9	70,0		3,904	97,60 195,20
303 027	020	025 050	92	27	0,330	10,0	0,9	70,0		3,965	99,12 198,24
303 027	025	025 050	92	34	0,506	9,5	0,8	87,5		4,374	109,34 218,66
303 027	030	025 050	92	39	0,610	9,0	0,8	105,0		5,340	133,49 266,97
303 027	032	025 050	92	41	0,640	9,0	0,8	112,0		5,962	149,05 298,10
303 027	035	025 050	92	45	0,726	8,0	0,8	122,5		6,649	166,22 332,43
303 027	040	025 050	92	51	0,920	7,5	0,8	140,0		7,466	186,64 373,28
303 027	045	025 050	92	57	1,116	6,5	0,8	157,5		8,794	219,85 439,69
303 027	050	025 050	92	62	1,260	6,0	0,8	175,0		10,233	255,83 511,67
303 027	060	025 050	92	73	1,696	5,5	0,7	210,0		13,047	326,18 652,37
303 027	070	025 050	92	84	2,036	5,0	0,6	245,0		15,647	391,18 782,36
303 027	075	025 050	92	89	2,180	4,5	0,6	262,5		17,606	440,16 880,32
303 027	080	025 050	92	94	2,426	3,5	0,6	280,0		19,370	484,26 968,52
303 027	090	015 030	92	105	2,810	3,0	0,6	300,0		22,063	330,94 661,88
303 027	100	015 030	92	117	3,540	3,0	0,6	350,0		27,133	407,00 813,99
303 027	120	025 030	92	137	4,300	2,5	0,6	420,0		34,821	870,53 1 044,63
303 027	125	030	92	142	4,460	2,3	0,6	437,5		37,098	1 112,93
303 027	150	010 015 025	92	170	6,300	2,0	0,5	525,0		49,844	498,44 747,65 1 246,09

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

ATENÇÃO
Sem Ftalatos

Melhora a adesão entre materiais.
Evita a oxidação do aço.
Aumenta a durabilidade do tubo.

ATTENTION
Without Phtalates

Improves material adhesion.
Avoids steel oxidation.
Increases tube durability.

ATTENTION
Sans Phtalates

Mejora la adherencia entre los materiales.
Previene la oxidación del acero.
Aumenta la durabilidad del tubo.

ATENCIÓN
Sin ftalatos

Améliore l'adhérence entre matériaux.
Empêche l'oxydation de l'acier.
Augmente la durée de vie du tube

CONDUÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES: INDÚSTRIA ALIMENTAR
CONDUCTION OF FOODSTUFFS: FOOD INDUSTRY
CONDUCTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES: INDUSTRIE ALIMENTAIRE
CONDUCCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS: INDUSTRIA ALIMENTAR

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
303 239	008	025	56	14,4	3,0	0,140	20	50		1,684	42,11
		050									84,21
303 239	010	025	56	16,6	3,0	0,165	20	50		2,057	51,43
		050									102,85
303 239	012 (13)	025	56	20,2	3,0	0,240	20	50		2,406	60,11
		050									120,31
303 239	016	025	56	23,0	3,0	0,280	20	50		3,266	81,64
		050									163,28
303 239	019 (19,7)	025	56	27,7	3,6	0,370	20	50		4,139	103,48
		050									206,96
303 239	032	030	81	44	6,0	0,920	12	30		10,238	307,13

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIVYL TECNO PE

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível (com interior e exterior lisos), de cinco camadas, reforçado com fio de poliéster, cujo interior é de copolímero de etileno e as restantes camadas de elastómero termoplástico (TPE) com aspecto mate e tacto suave.
Esterilizável a 110ºC durante poucos minutos. Boa resistência às lavagens químicas e detergentes. Resistência à abrasão inferior a 150mm3. Boa resistência a ácidos, bases e álcoois. Reciclável.
O helivyl tecno pe cumpre com a norma EN1186 e com os seus limites legais de migração global de <10mg/dm^2 tanto para água destilada, como ácido acético a 3%, etanol a 10% e azeite refinado. O interior do helivyl tecno pe está isento de ftatalos e materiais halogenados.
UTILIZAÇÃO:
Impulsão e passagem de produtos alimentares, incluindo líquidos gaseificados e alcoólicos. Distribuição, cargas e descargas em instalações agro-alimentares.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10 /+30°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul.
Disponível em rolos de 25 e 50 metros.
Embalagem: filme de PE aderente.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Very flexible hose (smooth in the interior and exterior), with five layers, reinforced with polyester yarn. Its inner is made with an ethylene copolymer and the remaining layers with a thermoplastic elastomer (TPE), with dull-finish aspect and smooth tact.
Could be sterilized at 110°C during a few minutes. Good resistance to chemical washings and detergents. Resistant to abrasion inferior to 150mm3. Good resistance to acids, alkalis and alcohols. Recyclable.
helivyl tecno pe is manufactured according to the standard EN1186 and its legal limits of global migration of <10mg/dm^2, both distilled water and acetic acid at 3%, as ethanol at 10% and refined olive oil. The inner of helivyl tecno pe is free of phtalates and halogenated materials.
APPLICATIONS:
Impulsion and conveying of foodstuff, including gasified products and alcoholics. Distribution, loading and unloading in agro alimentary installations.
TEMPERATURE RANGE:
-10 /+30°C
PRESENTATION:
Colour: blue.
Available in 25 and 50 metres.
Packaging: PE film.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTERISTICAS:
Tubo muy flexible (con interior y exterior lisos), con 5 capas reforzado con hilo de poliéster, cuyo interior es de copolímero de etileno y las restantes capas de elastómero termoplástico (TPE) con aspecto mate y tacto suave.
Se puede esterilizar a 110ºC en pocos minutos. Buena resistencia a los lavados químicos y a los detergentes. Resistente a la abrasión inferior a 150 mm3. Buena resistencia a los ácidos, alcalinos y alcoholes. Reciclable.
El helivyl tecno pe cumple con la norma EN1186 y sus límites legales de migración global, <10mg/dm^2, tanto para agua destilada, como ácido acético a 3%, etanol a 10% y aceite de oliva refinado. El interior de helivyl tecno pe está exento de ftalatos y materiales halogenados.
UTILIZACIÓN:
Impulsión y transporte de productos alimentarios, incluyendo líquidos gasificados y alcohólicos; Distribución, carga y descarga en instalaciones agroalimentarias.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10 /+30°C
PRESENTACIÓN:
Color: azul.
Disponible en 25 y 50 metros.
Embalaje: película PE adherente.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau très flexible (avec intérieur et extérieur lisses), composé de 5 couches, renforcé par le fil de polyester. Son intérieur est composé d´ un copolymère de éthylène et les autres couches d´ un élastomère thermoplastique (TPE), avec aspect mat et tact lisse.
Peut être stérilisé à 110ºC pendant quelques minutes. Bonne résistance aux lavages chimiques et aux détergents. Résistant à l´ abrasion inférieure à 150mm3. Bonne résistance aux acides, alcalins et alcools. Recyclable.
L'helivyl tecno pe est fabriqué selon la norme EN1186 et ses limites légales de la migration global de <10mg/dm^2, tant pour l'eau distillé, comme acide acétique a 3%, éthanol a 10% et huile d'olive raffiné. L'intérieur d'helivyl tecno pe est exempt de phtalates et matériaux halogénés.
APPLICATIONS:
Impulsion et transport de produits alimentaires, y compris liquides gazéifiés et alcooliques. Distribution, chargement et déchargement dans des installations agro-alimentaires.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10 /+30°C
PRÉSENTATION:
Couleur: bleue.
Disponible en 25 et 50 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérent.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.



HELIJECT EXT

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível, fabricado com TPE e reforçado com fio de poliester.
O heliject ext é fabricado segundo a norma ISO 4642.
UTILIZAÇÃO:
Extintores portáteis.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-20/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: preta com uma lista longitudinal vermelha.
Disponível em 25, 50 e 100 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose, manufactured in TPE and reinforced with polyester yarn.
heliject ext is manufactured according to ISO 4642 standards.
APPLICATIONS:
Hand extinguishers.
TEMPERATURE RANGE:
-20/+60°C
PRESENTATION:
Colour: black with a red longitudinal stripe.
Available in lengths of 25, 50 and 100 meters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, fabriqué en TPE et renforcé avec un fil en polyester.
L´ heliject ext est fabriqué selon la norme ISO 4642.
APPLICATIONS:
Pour des extincteurs portables.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-20/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: noir avec une rayure longitudinale rouge.
Disponible en longueurs de 25, 50 et 100 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible, fabricado com TPE y reforzado com hilo de poliester.
El heliject ext está fabricado según la norma ISO 4642.
UTILIZACIÓN:
Extintores portátiles.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-20/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: negro con una lista longitudinal rojo.
Disponible en 25, 50 y 100 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

EXTINTOR DE 6 Kg. DE PÓ QUÍMICO SECO
EFICÁCIA: 21A 113B C
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1 - Retirar a cavilha de segurança
2 - Dirigir o jacto para a base das chamas
3 - Premir a alavanca da válvula
CLASSES DE FOGOS
A B C
PRECAUÇÕES

COMBATE A INCÊNDIOS: EXTINTORES
FIRE FIGHTING: EXTINGUISHERS
COMBATTRE D'INCENDIES: EXTINCTEURS
COMBATE A INCENDIOS: EXTINTORES

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
320 255	013	050 100	81	19,4	3,2	0,220	14	56		1,633	81,64 163,28

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

COMBATE A INCÊNDIOS: CARRETÉIS
FIRE FIGHTING: FIRE REEL
COMBATTRE D'INCENDIES: DÉVIDOIRS
COMBATE A INCENDIOS: CARRETES

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
320 255	025	020 025	83	33	3,8	0,450	12	42		2,784	55,68 69,60

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIJECT SI PREMIUM

CARACTERÍSTICAS:
Tubo reforçado com fio textil com aspecto mate e excelente recuperação elástica. Fabricado de acordo com a norma EN 694. Produto com certificado de conformidade CERTIF.
UTILIZAÇÃO:
Carretéis do serviço de combate a incêndios.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-20/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: preto.
Disponível em 20 e 25 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Hose reinforced with textile yarns with excellent matt aspect and elastic recuperation. Manufactured in accordance with the standard EN 694. Product with conformity certificate CERTIF.
APPLICATIONS:
Fire-fighting services reels.
TEMPERATURE RANGE:
-20/+60°C
PRESENTATION:
Colour: black.
Available in lengths of 20 and 25 meters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau renforcé par le fil textile, avec aspect mate et excellente récupération élastique. Fabriqué en conformité avec la norme EN 694. Produit avec certificat de conformité CERTIF.
APPLICATIONS:
Dévidoirs pour le service de combat contre les incendies.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-20/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: noir.
Disponible en longueurs de 20 et 25 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Manguera reforzada con hilo textil, con aspecto mate y excelente recuperación elástica. Fabricado de acuerdo con la norma EN 694. Producto con certificado de conformidad CERTIF.
UTILIZACIÓN:
Carretes del servicio de combate a incendios.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-20/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: negro.
Disponible en 20 y 25 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIFOGO BR

CARACTERÍSTICAS:
Helifogo br é uma manga fabricada num tecido sintético com uma mistura de borracha, de grande resistência (EPDM).
Resistente à abrasão: a sua concepção robusta e o seu revestimento protege a manga dos danos causados pela abrasão.
Resistente às mais severas condições atmosféricas: a manga helifogo br tem uma excelente resistência ao ozono e às grandes amplitudes térmicas.
Resistência química: a matéria-prima, de elevada qualidade (EPDM), permite uma boa resistência a uma ampla gama de produtos químicos.
UTILIZAÇÃO:
A helifogo br é uma manga especialmente concebida para o serviço de combate a incêndios: no equipamento dos carretéis de combate a incêndios dos edifícios e no equipamento das corporações de bombeiros.
APRESENTAÇÃO:
Cor: branco.
Disponível em 20 e 80 metros.

FEATURES:
Helifogo br is a hose manufactured in a synthetic fabric with a mixture of rubber, with excellent resistance (EPDM).
Abrasion resistant: its robust design and coating protect the hose from damage caused by abrasion.
Resistant to the severest atmospheric conditions: the helifogo br hose has excellent resistance to ozone and to thermal amplitudes.
Resistance to chemicals: the high quality manufacturing material (EPDM) provides good resistance to a wide range of chemical products.
APPLICATIONS:
Helifogo br is a hose designed for fire fighting: fire reels in buildings and department equipment.
PRESENTATION:
Colour: white.
Available in lengths of 20 and 80 meters.

CARACTÉRISTIQUES:
L' helifogo br est une gaine fabriquée en tissu synthétique avec un mélange de caoutchouc, caractérisée par une grande résistance (EPDM).
Résistante à l'abrasion: sa conception robuste et son revêtement protègent cette gaine des dommages provoqués par l'abrasion.
Résistante aux conditions atmosphériques les plus rigoureuses: la gaine helifogo br présente une excellente résistance à l'ozone et aux grandes amplitudes thermiques.
Résistance chimique: sa matière première, d'une très grande qualité (EPDM), permet une bonne résistance à une vaste gamme de produits chimiques.
APPLICATIONS:
Helifogo br est une gaine spécialement conçue pour combattre les incendies: soit pour équiper les dévidoirs utilisés dans le combat aux incendies dans des bâtiments soit pour l'équipement des corps des sapeurs pompiers.
PRÉSENTATION:
Couleur: blanc.
Disponible en longueurs de 20 et 80 mètres.

CARACTERISTICAS:
Helifogo br es una manga fabricada en un tejido sintético con una mezcla de goma, de gran resistencia (EPDM).
Resistente a la abrasión: su concepción fuerte y su revestimiento protege la manguera de los daños causados por la abrasión. Resistente a las peores condiciones atmosféricas: la manguera helifogo br tiene una excelente resistencia al ozono y a grandes oscilaciones térmicas.
Resistencia química: la materia prima de elevada calidad (EPDM), permite una buena resistencia a una amplia gama de productos.
UTILIZACIÓN:
La helifogo br es una manga especialmente concebida para el servicio de combate a incendios, en el equipo de carretes de lucha contra incendios de edificios y en el equipamiento de las unidades de bomberos.
PRESENTACIÓN:
Color: blanco.
Disponible en 20 y 80 metros.

COMBATE A INCÊNDIO: MANGA
FIRE FIGHTING: HOSE
COMBATTRE LES INCENDIES: GAINE
COMBATE A INCENDIO: MANGUERA

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
320 397	025	020 025	32	0,130	17	50		3,534	70,68 88,35
320 397	038	020	32	0,170	17	50		3,988	79,76
320 397	045	020 025	32	0,260	17	50		4,344	86,88 108,60
320 397	052	020	32	0,320	17	50		4,712	94,24
320 397	065	020	32	0,390	17	50		6,356	127,12
320 397	070	020	32	0,420	17	50		6,541	130,81

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

COMBATE A INCÊNDIO: MANGA
FIRE FIGHTING: HOSE
COMBATTRE LES INCENDIES: GAINE
COMBATE A INCENDIO: MANGUERA

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
320 398	025	020 025	22	0,175	17	54		8,442	168,84 211,06
320 398	045	020	22	0,335	17	50		8,602	172,03
320 398	052	020	22	0,385	17	50		9,338	186,76
320 398	070	020	22	0,590	17	50		13,707	274,13

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



HELIFOGO

CARACTERÍSTICAS:
A helifogo é uma manga fabricada em EPDM e reforçada com têxtil sintético. Fácil de limpar e não necessita de secagem. Muito flexível e de baixo peso. Resistente ao ozono, à abrasão e a produtos químicos. Grande resistência à pressão.
UTILIZAÇÃO:
A helifogo é uma manga concebida para corresponder às exigências do combate directo a incêndios.
APRESENTAÇÃO:
Cor: vermelho tijolo.
Disponível em 20 e 80 metros, dependendo dos diâmetros.

FEATURES:
Helifogo is a hose manufactured in EPDM and reinforced with a synthetic textile. Easy to clean and does not require drying. Very flexible and low weight. Ozone, abrasion and chemicals resistant.
APPLICATIONS:
Helifogo is a hose designed for fire fighting to correspond to the demands of direct fire fighting.
PRESENTATION:
Colour: brick red.
Available in lengths of 20 and 80 meters, depending on the diameters.

CARACTÉRISTIQUES:
Helifogo est une gaine fabriquée en EPDM et renforcée avec un tissu synthétique. Facile à nettoyer, elle n´a pas besoin de séchage. Très flexible et légère. Résistante à l´ozone, à l´abrasion et aux produits chimiques. Grande résistance à la pression.
APPLICATIONS:
Helifogo est une gaine conçue pour correspondre aux exigences du combat direct des incendies.
PRÉSENTATION:
Couleur: brique.
Disponible en longueurs de 20 et 80 mètres, dépendant des diamètres.

CARACTERISTICAS:
La helifogo es una manga fabricada en EPDM y reforzada com material textil sintético. Fácil de limpiar sin necesidad de secado. Muy flexible y de poco peso. Resistente al ozono, la abrasión y productos químicos. Gran resistencia a la presión.
UTILIZACIÓN:
La helifogo es una manguera concebida para corresponder a las exigencias de lucha directa contra el fuego.
PRESENTACIÓN:
Color: rojo ladrillo.
Disponible en 20 y 80 metros dependiendo del diámetro.

HELIVYL PETROFLEX

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível com três camadas: a primeira composta por um elastómero termoplástico, a segunda e a cobertura com um composto especial de PVC para resistência a combustíveis. Fabricado de acordo com as normas BS 3395:1989 e EN 1360.
UTILIZAÇÃO:
Transporte de combustíveis, sobretudo em gasolineiras.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: preta. Camada intermédia preta e interior de cor natural.
Disponível em 25 e 50 metros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible pipe with three inner layers: the first comprising a thermoplastic elastomer, the second and the covering with a special PVC fuel-resistant compound. Manufactured in accordance with standards BS 3395: 1989 and EN 1360. Made according to EN 1360.
APPLICATIONS:
Transporting fuel, particularly at petrol pumps.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60°C
PRESENTATION:
Colour: black. Intermediary layer coloured black, and inner layer in its original colour. Available in rolls of 25 and 50 metres. Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tube flexible présentant trois couches à l'intérieur: la première est composée d'un élastomère thermoplastique, la seconde et le revêtement exterior pour un composé spécial en PVC résistant aux combustibles. Fabriqué selon les normes BS 3395: 1989 et EN 1360.
APPLICATIONS:
Transport de combustibles, surtout en stations services.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: noir. Couche intermédiaire noire et intérieure de couleur naturelle.
Disponible en rouleaux de 25 et 50 mètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible con tres capas en su interior: la primera compuesta por un elastómero termoplástico, la segunda y la cobertura con un compuesto especial de PVC para resistencia de combustibles. Fabricado de acuerdo con las normas BS 3395: 1989 y EN 1360.
UTILIZACIÓN:
Transportes de combustibles, sobretodo en gasolineras.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: negra. Capa intermedia negra y interior de color natural.
Disponible en rollos de 25 y 50 metros.
Embalaje: película PE adherente y cintade sujeción.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS
FUEL TRANSPORT
TRANSPORT DE COMBUSTIBLES
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
330 222	016	025	81	26	5,0	0,420	16	48		5,987	149,68
		050									299,36
330 222	019	025	81	30	5,5	0,550	16	48		7,338	183,44
		050									366,86
		100									733,72
330 222	025	025	81	36	5,5	0,700	16	48		9,363	234,08
		050									468,14
		100									936,29
330 222	035	061	81	47	6,0	1,200	10	30		15,553	887,73
330 222	038	050	81	51	6,5	1,300	10	30		15,771	788,55
		061									962,03

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

CONDUÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES
PAINTS AND TINTS CONVEYING
CONDUITE DE PEINTURES ET DE SOLVANTS
CONDUCCIÓN DE PINTURAS Y SOLVENTES

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
308 238	006	025	86	12	3,0	0,110	20	60		2,405	60,11
		050									120,23
308 238	008	025	86	14	3,0	0,130	20	60		2,764	69,09
		050									138,18
308 238	010	025	86	17	3,5	0,180	20	60		3,471	86,78
		050									173,57
308 238	012	025	86	20	4,0	0,280	20	60		5,026	125,66
		050									251,32
308 238	019	025	86	29	5,0	0,530	20	50		9,438	235,94

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIVYL TECNO PA

CARACTERÍSTICAS:
O helivyl tecno pa é um tubo flexível composto por 5 camadas: cobertura, 3 camadas de interior e uma de têxtil. O helivyl tecno pa é resistente à maioria dos químicos mais agressivos, com excepção de alguns compostos com cloro (aconselha-se a consulta da tabela de resistência química). Tubo com fio antiestático incorporado no interior, para a eliminação da electricidade estática.
UTILIZAÇÃO:
Condução de ácidos, bases, álcoois, produtos alimentares, tintas e solventes.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: exterior preto com lista longitudinal cinzenta.
Disponível em 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with 5 layers and antistatic wire. helivyl tecno pa as high chemical resistance to almost all chemicals except fluids with chlore. For more details and possible applications see the chemical resistance table. Hose with antistatic ware incorporated in the interior of the hose, for remove the static electricity.
APPLICATIONS:
Conveying of acids and bases. Conveying of alcohol and some food products. Paints and solvents. Hydrocarbonates.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60°C
PRESENTATION:
Colour: black with grey stripe.
Available in lengths of 25, 50 and 100 metres, depending on the diameters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Le helivyl tecno pa est un tube flexible renforcé par 5 couches: le revêtement extérieur, trois couches à l'intérieur et fils de polyester. Le helivyl tecno pa est résistant à la plupart des produits chimiques les plus agressifs, à l'exception de certains composés à base de chlore (il est conseillé de consulter le tableau de résistance chimique). Tube muni d'un fil anti-statique incorporé à l'intérieur pour éliminer l'électricité statique.
APPLICATIONS:
Conduite d'acides, de bases, d'alcools, de produits alimentaires, de peintures et de solvants.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: extérieur noir avec une bande longitudinale grise.
Disponible en 25, 50 et 100 mètres, selon les diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
helivyl tecno pa es un tubo flexible por 5 capas: la cobertura, 3 capas de interior y hilo de poliéster . helivyl tecno pa es resistente a la mayoría de los químicos más agresivos, con excepción de algunos compuestos con cloro (se aconseja la consulta de la tabla de resistencia química). Tubo con hilo antiestático incorporado en su interior para la eliminación de la electricidad estática.
UTILIZACIÓN:
Conducción de ácidos, bases, alcoholes, productos alimenticios, pinturas y solventes.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: exterior negro con rayas longitudinales grises.
Disponible en 25, 50 y100 metros, dependiendo de los diámetros.
Embalaje: película PE adherente y cintade sujeción.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIVYL TECNO PU
HELIVYL TECNO PU L



CARACTERÍSTICAS:
O helivyl tecno pu é um tubo flexível composto por 3 camadas, sendo a camada interior de poliuretano e as duas camadas do exterior constituídas por PVC, NBR e fios de poliester. O helivyl tecno pu tem baixa permeabilidade a gases e elevada resistência a óleos.
UTILIZAÇÃO:
Condução de gases, tais como metano, oxigénio, nitrogénio, hidrogénio e dióxido de carbono. Condução de óleos. Condução de produtos abrasivos e hidrocarbonetos.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+60°C
APRESENTAÇÃO:
helivyl tecno pu - cor: exterior cinzento com uma lista longitudinal azul.
helivyl tecno pu l - cor: verde cristal.
Disponível em 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Embalagem: filme PE aderente e cinta.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
The helivyl tecno pu is a flexible pipe comprising 3 layers. The inner layer is made of polyurethane and the two outer layers consist of PVC, NBR and polyester threads. The helivyl tecno pu has low permeability to gases and high resistance to oils.
APPLICATIONS:
Conducting gases such as methane, oxygen, nitrogen, hydrogen and carbon dioxide. Oil conduction. Conduction of abrasive products and hydrocarbons.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60°C
PRESENTATION:
Helivyl tecno pu - colour: grey exterior with one blue stripe lengthwise.
helivyl tecno pu l - colour: crystal green.
Available in lengths of 25, 50 and 100 metres, depending on the diameters.
Packaging: PE film and strap.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
L´ helivyl tecno pu est un tube flexible composé de 3 couches, la couche intérieure est en polyuréthane et les deux couches, à l´extérieur, sont en PVC, NBR et en fils de polyester. Le helivyl tecno pu présente une faible perméabilité aux gaz et une résistance élevée aux huiles.
APPLICATIONS:
Conduite de gaz tels que le méthane, l´oxygène, le nitrogène, l´hydrogène et le dioxyde de carbone. Conduite d´huiles. Conduites de produits abrasifs et hydrocarbures.
TEMPÉRATURE D´EMPLOI:
-10/+60°C
PRÉSENTATION:
helivyl tecno pu - couleur: extérieur gris avec bande longitudinale bleue.
helivyl tecno pu l - couleur: vert cristal.
Disponible en 25, 50 et 100 mètres, selon les diamètres.
Emballage: pellicule PE adhérente et bande.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
helivyl tecno pu es un tubo flexible compuesto por 3 capas, siendo la capa interior de poliuretano y las dos capas del exterior son de PVC, NBR e hilos de poliéster. helivyl tecno pu tiene baja permeabilidad a gases y elevada resistencia a aceites.
UTILIZACIÓN:
Conducción de gases tales como metano, oxigeno, nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono. Conducción de aceites. Conducción de productos abrasivos y hidrocarburos.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60°C
PRESENTACIÓN:
helivyl tecno pu - color: exterior gris con una raya longitudinal azul.
helivyl tecno pu l - color: verde cristal.
Disponible en 25, 50 y 100 metros, dependiendo de los diámetros.
Embalaje: película PE adherente y cintade sujeción.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

CONDUÇÃO DE GASES, HIDROCARBONETOS E PRODUTOS ABRASIVOS
CONVEYING OF GASES, HYDROCARBONS AND ABRASIVE PRODUCTS
CONDUCTION DES GAZES, HYDROCARBURES ET PRODUITS ABRASIFS
CONDUCCIÓN DE GASES, HIDROCARBUROS Y PRODUCTOS ABRASIVOS

helivyl tecno pu

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
307 237	006	025	65	12,0	3,0	0,120	20	60		1,742	43,55
		050									87,10
307 237	008	025	65	14,0	3,0	0,160	20	60		2,007	50,17
		050									100,33
307 237	010	025	65	17,0	3,5	0,180	20	60		2,260	56,49
		050									112,98
307 237	012	025	65	20,0	4,0	0,270	20	60		3,370	84,24
		050									168,47
307 237	016	025	65	25,6	4,8	0,430	20	60		5,302	132,54
		050									265,07
307 237	019	025	65	29,0	5,0	0,490	20	60		5,907	147,68
		050									295,37
307 237	025	025	65	36,0	5,5	0,700	20	60		8,406	210,16
		050									420,32

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

helivyl tecno pu l

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
307 237	006	100	62	10,0	2,0	0,070	20	60		a	a
307 237	008	060	62	12,0	2,0	0,085	20	60		a	a
307 237	010	050	62	15,0	2,5	0,130	20	60		a	a
307 237	013	030	62	19,0	3,0	0,195	20	60		a	a
307 237	016	025	62	23,0	3,5	0,250	20	60		a	a

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012
a Sob consulta · Upon request · Sous demande · Mediante consulta

MAIS VANTAGENS NA COMPRA COM EMBALAGEM:
MORE BENEFITS WITH PACKAGE:

- Facilita o manuseamento
- Abertura fácil
- Protege o tubo
- Cómodo no ponto de venda
- Facilita a venda por retalho
- Para tubos industriais até 16mm, 25m
- Easy handling
- Easy opening
- Hose protects
- Comfortable in the sales point
- Easy for the retail sale
- For industrial hoses up to 16mm, 25m

helivyl tecno pu l
série ligeira • light series • gamme légère • serie ligera

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trab. Working Press. (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
440 218	010	025 050	21	10	3,5	0,140	20	60		2,940	73,50 147,00
440 218	012	025 050	21	12	3,5	0,160	20	60		3,528	88,20 176,40

Outras temperaturas / Other temperatures		
Temper. temp (°C)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Press. Ruptura Rupture Pressure (bar)
100	10	30
120	07	18

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

ATENÇÃO
Quando sujeitar o helivyl tecno pp à radiação solar, deverá comunicar à Heliflex de forma a que possamos adicionar protecção UV ao tubo.

ATTENTION
When you expose helivyl tecno pp to the solar radiation, you should inform Heliflex in order we can add to the hose UV protection.

ATTENTION
Quand vous exposez l'helivyl tecno pp à la radiation solaire, informez Heliflex de façon que nous poussions additionner au tuyau protection UV.

ATENCIÓN
Cuando sujetar el helivyl tecno pp a las radiaciones solares, deberá informarlo a Heliflex por forma a que podamos adicionar al tubo protección UVA.

HELIVYL TECNO PP

CARACTERÍSTICAS:
Tubo constituído por 3 camadas de borracha vulcanizada.
UTILIZAÇÃO:
Condução de água a elevada temperatura e aplicação em meios sujeitos a altas temperaturas. Utilizado principalmente em colunas de hidromassagem.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-30/+120°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: vermelho.
Disponível em 25 e 50 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Hose composed by 3 layers of vulcanised rubber.
APPLICATIONS:
Conduction of water at elevated temperature and applications under high temperatures. Principally used in hydro massage columns.
TEMPERATURE RANGE:
-30/+120°C
PRESENTATION:
Colour: red.
Available in lengths of 25 and 50 meters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau composé par 3 couches en caoutchouc vulcanisé.
APPLICATIONS:
Conduction d'eau aux hautes températures et applications sous hautes températures. Utilisé principalement dans les colonnes de hydro massage.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-30/+120°C
PRÉSENTATION:
Couleur: rouge.
Disponible en longueurs de 25 et 50 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo compuesto por 3 capas en goma vulcanizada.
UTILIZACIÓN:
Conducción de agua a elevadas temperaturas y aplicaciones en medios sujetos a altas temperaturas. Usado principalmente en columnas de hidromasaje.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-30/+120°C
PRESENTACIÓN:
Color: roja.
Disponible en 25 y 50 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIFLEX
ICEFLEX

CARACTERÍSTICAS:
Tubo opaco, flexível, reforçado com uma espiral em PVC rígido, aplicável em ambientes de temperaturas negativas. Fabricado segundo a norma ISO 3994.
UTILIZAÇÃO:
Transporte de água, algumas soluções químicas e sólidos abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-40/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinza.
Disponível em 20, 25, 30 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Opaque hose, flexible, reinforced with a rigid PVC spiral, used in scenes of negative temperatures. Manufactured according to the standard ISO 3994.
APPLICATIONS:
Conveying of water, some chemical solutions and abrasive solids.
TEMPERATURE RANGE:
-40/+60°C
PRESENTATION:
Colour: grey.
Available in lengths of 20, 25, 30 and 50 metres, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau opaque, flexible, renforcé par une spirale en PVC rigide, appliqué dans ambiantes avec températures négatives. Fabriqué selon la norme ISO 3994.
APPLICATIONS:
Conduction de l'eau, quelques solutions chimiques et solides abrasifs.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-40/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: gris.
Disponible en 20, 25, 30 et 50 mètres, selon les diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo opaco, flexible, reforzado con una espiral de PVC rígido, aplicable en ambientes con temperaturas negativas, Fabricado según la norma ISO 3994.
UTILIZACIÓN:
Conducción de agua, algunas soluciones químicas y sólidos abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-40/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: gris.
Disponible en 20, 25, 30 y 50 metros, dependiendo de los diámetros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS)
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS)
SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES)
SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS)

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vaccum (bar)	Press. Ruptura Rupture Press. (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
230 014	038	050	61	48,0	0,700	0,9	16	140		8,400	420,00
230 014	050	050	61	60,4	1,050	0,9	15	170		12,600	630,00
230 014	060	025	61	70,6	1,300	0,9	15	190		15,068	376,69
230 014	070	025	61	81,4	1,550	0,9	13	220		17,955	448,88
230 014	075	025 030 050	61	87,0	1,750	0,9	13	240		17,880	446,99 536,38 893,97
230 014	076	025	61	88,0	1,780	0,9	13	240		18,186	454,65
230 014	080	025	61	92,4	1,950	0,9	13	250		19,918	497,96
230 014	090	025	61	102,4	2,150	0,9	12	290		22,564	564,11
230 014	100	025	61	112,6	2,700	0,9	12	320		28,350	708,75
230 014	102	025	61	114,6	2,760	0,9	12	320		28,875	721,88
230 014	125	020	61	140,6	3,600	0,9	10	580		36,036	720,72
230 014	127	020	61	142,6	3,700	0,9	10	580		36,750	735,00
230 014	150	020	61	167,6	5,200	0,9	10	780		54,233	1 084,65
230 014	152	020	61	169,6	5,320	0,9	10	780		55,482	1 109,64
230 014	200	025	61	221,0	8,000	0,9	08	1100		88,473	2 211,83

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS): SUCÇÃO INDUSTRIAL
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS): INDUSTRIAL SUCTION
SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES): ASPIRATION INDUSTRIELLE
SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS): ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS: CONDUÇÃO DE HIDROCARBONETOS
FUEL TRANSPORT: HYDROCARBONS
TRANSP. DE COMBUSTIBLES: HYDROCARBURES
TRANSP. DE COMBUSTIBLES: HIDROCARBUROS

HELIFLEX OIL

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Vácuo Vaccum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
330 022	050	025	51	61,2	1,25	4	0,8	400		15,266	381,65
		050									763,30
330 022	075	007	51	87,4	2,10	3	0,8	600		24,107	168,75
		010									241,06
		025									602,65
		050									1 205,30
330 022	100	010	51	114,4	3,30	3	0,8	800		37,898	378,98
		025									947,45

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível reforçado com espiral rígida, elevada resistência à abrasão e a produtos químicos. Equipado com fio de cobre, para condução da electricidade estática. Fabricado segundo a norma ISO 6808.
UTILIZAÇÃO:
Sucção e descarga de petróleo e seus derivados, óleos e lubrificantes (hidrocarbonetos). Aconselha-se a consulta da tabela de resistência química.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul.
Disponível em 10, 25, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible reinforced hose with rigid spiral, high resistance to abrasion and chemical products. Straight copper wire to dissipate static electricity. Manufactured to ISO 6808 standards.
APPLICATIONS:
Suction and discharge of petroleum and derivatives, lubricates oils and other chemical products (hydrocarbonets). It's advisable the consultation of the chemical resistance table.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60°C
PRESENTATION:
Colour: blue.
Available in lengths of 10, 25, 50 and 100 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible renforcé avec une spirale rigide, présentant une grande résistance à l'abrasion et à un grand nombre de produits chimiques. Ce tuyau est équipé avec un fil de cuivre, destiné à la conduction de l'électricité statique. Fabriqué selon la norme ISO 6808.
APPLICATIONS:
Pour l'aspiration et l'écoulement de pétrole et de ses dérivés, d'huiles lubrifiants et d'autres produits chimiques (hydrocarbures).
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: bleu.
Disponible en longueurs de 10, 25, 50 et 100 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con espiral rigida, con elevada resistencia a la abrasión y a numerosos productos químicos. Este tubo esta equipado con un hilo de cobre, para la conducción de la electricidad estática. Fabricado según la norma ISO 6808.
UTILIZACIÓN:
Aspiración y descarga de petróleo y sus derivados, aceites lubrificantes y otros productos químicos (hidrocarburos). Aconsejase la consulta de la tabla de resistencia química.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: azul.
Disponible en 10, 25, 50 y 100 metros según los diámetros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIFLEX PRO-PU

CARACTERÍSTICAS:
Espiral rectangular em PVC rígido, envolvida por PVC extremamente flexível transparente. Interior de poliuretano, de base poliéster; resistente à hidrólise e a produtos abrasivos.
UTILIZAÇÃO:
Projecção de massas na construção civil.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-10/+60ºC
APRESENTAÇÃO:
Cor: espiral e interior cinzentos e exterior cristal.
Disponível em 25 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Rectangular spiral in rigid PVC, involved in transparent PVC extremely flexible. Polyurethane inside, base polyester. Resistant to hydrolysis and to abrasive products.
APPLICATIONS:
Concrete projection in building construction.
TEMPERATURE RANGE:
-10/+60ºC
PRESENTATION:
Colour: grey inside and in the spiral, transparent outside.
Available in 25 metres.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Spirale rectangulaire en PVC rigide, enveloppé en PVC transparent extrêmement flexible. Intérieur en polyuréthane, base polyester. Résistant à l'hydrolyse et aux produits abrasives.
APPLICATIONS:
Projection du béton dans la construction de bâtiments.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-10/+60ºC
PRÉSENTATION:
Couleur: spirale et intérieur gris, extérieur transparent.
Disponible en 25 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Espiral rectangular en PVC rígido, envuelto en PVC transparente sumamente flexible. Interior en poliuretano, de base poliester. Resistente a hidrólisis y a productos abrasivos.
UTILIZACIÓN:
Proyección de cementos en la construcción civil.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-10/+60ºC
PRESENTACIÓN:
Color: espiral y interior gris, exterior transparente.
Disponible en 25 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS)
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS)
SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES)
SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS)

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vaccum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
302 056	038	025	61	45	0,500	5	200	0,45		5,287	132,17
302 056	045	025	61	52	0,600	4,5	240	0,45		6,500	162,49
302 056	050	025	61	57	0,750	4	260	0,45		7,568	189,21

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS)
SUCTION (LIQUIDS AND SOLIDS)
SUCCION (LIQUIDES ET SOLIDES)
SUCCIÓN (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS)

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vaccum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
302 057	040	050	14	50	0,850	9	240	0,1		9,818	490,88
302 057	045	050	14	56	1,000	8	270	0,1		11,235	561,75
302 057	050	050	14	61	1,200	8	300	0,1		13,482	674,10
302 057	060	030	14	71	1,600	6	360	0,1		17,808	534,24
302 057	075	030	14	88	2,000	5	450	0,1		22,218	666,54
302 057	080	030	14	94	2,200	5	480	0,1		24,255	727,65
302 057	100	030	14	116	3,300	4	600	0,1		34,703	1 041,08
302 057	120	030	14	137	4,000	4	720	0,2		42,000	1 260,00
302 057	127	020	14	145	4,300	3	762	0,2		45,150	903,00
302 057	152	020	14	173	6,400	2	912	0,2		63,840	1 276,80

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Tubo opaco extremamente flexível, reforçado com espiral rígida com ou sem fio anti-estático (opcional).

Extremely flexible opaque hose, reinforced with a rigid spiral with or without antistatic wire (optional).

Tuyau opaque extrêmement flexible, renforcé avec a spirale rigide avec ou sans fil anti-statique (en option).

Tubo opaco sumamente flexible, reforzado con espiral rígida con o sin hilo anti estático (opcional).

HELIFLEX PU ANTI-ABRASIVO

CARACTERÍSTICAS:
Espiral em PVC rígido, envolvida por um TPE extremamente flexível mesmo a temperaturas na ordem dos -30°C. Interior liso em poliuretano, de base poliéster, extremamente resistente à abrasão e à condução de produtos petrolíferos.
UTILIZAÇÃO:
Transporte de areias, gravilha, aparas de madeira e outros materiais abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-30/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: exterior verde opaco e interior amarelo.
Disponível em 20, 30 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Rigid PVC spiral, involved by TPE, extremely flexible even at temperatures as -30°C. Smooth inner in polyurethane, base polyester, extremely resistant to abrasion and conduction of petroliferous products.
APPLICATIONS:
Conveying of sands, gravels, wood-shavings and other abrasive products.
TEMPERATURE RANGE:
-30/+60°C
PRESENTATION:
Colour: opaque green outside and yellow inside.
Available in 20, 30 and 50 metres, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Spirale rigide en PVC, enveloppé par TPE, extrêmement flexible même a des températures comme -30°C. Intérieur lisse en polyuréthane, base polyester, extrêmement résistant à l'abrasion et à la conduction des produits pétrolifères.
APPLICATIONS:
Conduction des sables, graviers, copeaux de bois et autres produits abrasives.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-30/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur: extérieur vert opaque et intérieur jaune.
Disponible en longueurs de 20, 30 et 50 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Espiral rígida en PVC, envuelta en TPE, sumamente flexible mismo a temperaturas de -30°C. Interior liso en poliuretano, de base poliester, sumamente resistente a abrasión y a conducción de productos petrolíferos.
UTILIZACIÓN:
Transporte de arenas, gravillas, aparas de madera y otros materiales abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-30/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color: exterior verde opaco y interior amarillo.
Disponible en 20, 30 y 50 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIFLEX VENT

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível reforçado com espiral rígida. Grande flexibilidade e agilidade. Resistente ao impacto. Boa resistência a produtos químicos, fumos e agentes atmosféricos.
Raio de curvatura: 1 x Ø int.
UTILIZAÇÃO:
Aspiração, ventilação, impulsão e condução de ar (fumos e gases), aparas de madeira, sementes, etc.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-15/+65°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinzento.
Disponível em 10, 20, 30 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose reinforced with a rigid spiral. Great flexibility and agility. Shock-resistant. Good resistance to chemicals, fumes and atmospheric agents.
Ray of curvature: 1 x Ø ins.
APPLICATIONS:
Vacuuming, ventilation, air impulsion and conduction (fumes and gases), wood shavings, seeds, etc.
TEMPERATURE RANGE:
-15/+65°C
PRESENTATION:
Colour: grey.
Available in lengths of 10, 20, 30 and 50 metres, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible renforcé par une spirale rigide. Grande flexibilité et souplesse. Résistant au choc. Bonne résistance aux produits chimiques, fumées et agents atmosphériques.
Rayon de courbure: 1 x Ø int.
APPLICATIONS:
Aspiration, ventilation, impulsion et conduite d´air (fumées et gaz), copeaux de bois, graines, etc.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-15/+65°C
PRÉSENTATION:
Couleur: gris.
Disponible en longueurs de 10, 20, 30 et 50 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con espiral rígida. Resistente al impacto.
Buena resistencia a los productos químicos y agentes atmosféricos.
Rayo de curvatura: 1 x Ø int.
UTILIZACIÓN:
Aspiración, ventilación, impulsión, y conducción del aire (humos y gases), virutas, semillas.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-15/+65°C
PRESENTACIÓN:
Color: gris.
Disponible en 10, 20, 30 y 50 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO: VENTILAÇÃO
ASPIRATION AND VENTILATION: VENTILATION
ASPIRATION ET VENTILATION: VENTILATION
ASPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: VENTILACIÓN

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vacuum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 042	025	025 050	62	31	0,164	25	0,5		2,290	57,26 114,50
301 042	030	025 050	61	36	0,194	30	0,5		2,961	74,03 148,05
301 042	035	025 050	62	41	0,232	35	0,5		3,490	87,26 174,51
301 042	040	025 050	62	46	0,272	40	0,5		3,646	91,14 182,28
301 042	050	025 050	62	58	0,436	50	0,45		4,942	123,56 247,12
301 042	060	025 050	62	68	0,524	60	0,4		5,250	131,25 262,50
301 042	062	025 050	51	70	0,600	62	0,4		5,250	131,25 262,50
301 042	070	025 050	62	78	0,620	70	0,4		6,755	168,87 337,73
301 042	075	025 050	62	83	0,670	75	0,4		7,141	178,53 357,05
301 042	080	025 050	62	88	0,756	80	0,4		8,003	200,08 400,16
301 042	090	030	62	98	0,806	90	0,4		8,934	268,03
301 042	100	015 030	62	108	0,950	100	0,4		10,450	156,74 313,49
301 042	110	015 030	62	119	1,068	110	0,33		11,480	172,20 344,39
301 042	120	015 030	62	129	1,164	120	0,33		12,629	189,43 378,85
301 042	130	015 030	62	139	1,262	130	0,3		14,025	210,38 420,75
301 042	140	015 030	62	149	1,456	140	0,3		15,383	230,74 461,48
301 042	150	015 030	62	160	1,650	150	0,3		17,215	258,23 516,44
301 042	200	010 020	62	210	2,328	200	0,25		26,248	262,48 524,96
301 042	250	010	62	262	3,250	250	0,2		31,260	312,60
301 042	300	010	62	312	3,978	300	0,15		36,251	362,51

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIFLEX V V

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vaccum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 044	050	025	61	0,470	50	0,45		4,156	103,90
		050							207,80
301 044	060	025	61	0,525	60	0,40		4,490	112,25
		050							224,49
301 044	080	025	61	0,770	80	0,40		6,798	169,94
		050							339,89
301 044	090	030	61	0,806	90	0,40		7,432	222,96
301 044	100	030	61	0,900	100	0,40		8,680	260,41
301 044	120	030	61	1,225	120	0,33		10,530	315,91
301 044	130	030	61	1,550	130	0,33		12,637	379,10
301 044	150	030	61	1,690	150	0,33		15,299	458,98
301 044	160	020	61	1,765	160	0,30		15,711	314,22
301 044	180	020	61	2,060	180	0,25		18,308	366,16
301 044	200	020	61	2,230	200	0,25		20,671	413,41
301 044	250	010	61	3,000	250	0,20		27,166	271,66
301 044	300	010	61	3,670	300	0,15		33,662	336,62

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível, com espiral exterior rígida anti-choque e superfície interior completamente lisa. Muito leve e flexível.
UTILIZAÇÃO:
Ventilação e aspiração, com aplicações nos mais variados equipamentos industriais.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-5/+50°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinza escuro, com espiral exterior em cinza claro. Disponível em 10, 20, 25, 30 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with external spiral resistant to impact and completely smooth in the internal surface. Light weight and hight flexibility.
APPLICATIONS:
Ventilation and aspiration, with applications in the most varied industrial equipment.
TEMPERATURE RANGE:
-5/+50°C
PRESENTATION:
Colour: dark grey, with external spiral in light grey. Available in lengths of 10, 20, 25, 30 and 50 metres, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, avec une spirale extérieure rigide antichoc et une surface intérieure complètement lisse. Très léger et flexible.
APPLICATIONS:
Pour ventilation et aspiration, avec des applications dans les plus divers équipements industriels.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-5/+50°C
PRÉSENTATION:
Couleur: gris foncé, avec la spirale extérieure en gris clair.
Disponible en 10, 20, 25, 30 et 50 mètres, selon les diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible con espiral exterior rigida antichoque y superficie interior completamente lisa. Muy ligero y flexible.
UTILIZACIÓN:
Ventilación y aspiración, con aplicaciones en los más variados equipamentos industriales.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-5/+50°C
PRESENTACIÓN:
Color: gris oscuro con espiral exterior gris claro. Disponible en 10, 20, 25, 30 y 50 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIFLEX ASPIRAÇÃO IND

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível, reforçado com espiral rígida, com elevada resistência à abrasão e muito flexível, mesmo a baixas temperaturas.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente na aspiração industrial e extracção de poeiras.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-25/+50°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: verde metalizado.
Disponível em 5, 7, 10 e 25 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose, reinforced with rigid helix, with high abrasion resistance and very flexible even under low temperatures.
APPLICATIONS:
Mainly in industrial vacuum extraction and dust extraction.
TEMPERATURE RANGE:
-25/+50°C
PRESENTATION:
Colour: green metallized.
Available in lengths of 5, 7, 10 and 25 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible, renforcé avec une spirale rigide. Il présente une résistance très élevée à l'abrasion et il est très flexible, même lors de basses températures.
APPLICATIONS:
Principalement pour l'aspiration industrielle et pour la succion de poussières.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-25/+50°C
PRÉSENTATION:
Couleur: vert métallisé.
Disponible en longueurs de 5, 7, 10 et 25 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con espiral rigida, de elevada resistencia a la abrasión y muy flexible, incluso a bajas temperaturas.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en la aspiración industrial y extracción del polvo.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-25/+50°C
PRESENTACIÓN:
Color: verde metalizado.
Disponible en 5, 7, 10, y 25 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO: ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL
ASPIRATION AND VENTILATION: INDUSTRIAL VACUUM EXTRACTION
ASPIRATION ET VENTILATION: ASPIRATION INDUSTRIELLE
ASPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Peso Weight (Kg/m)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vaccum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 050	040	025	11	0,340	240	0,5		3,488	87,19
		050							174,39
301 050	050	025	11	0,540	300	0,5		5,130	127,58
		050							255,15
301 050	080	025	11	1,220	480	0,5		9,572	239,30
301 050	090	010	11	1,460	540	0,5		11,488	114,88
		025							287,20
301 050	100	010	11	1,480	600	0,5		13,171	131,71
		025							329,28
301 050	110	010	11	1,600	660	0,5		13,690	136,90
		025							342,25
301 050	120	010	11	2,000	720	0,5		16,703	167,03
		025							417,57
301 050	150	010	11	3,000	900	0,5		25,028	250,28
		025							625,68
301 050	200	005	11	4,300	1200	0,5		34,788	173,94
		010							347,88
301 050	250	005	11	5,600	1500	0,5		43,826	219,12
		010							438,26

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vacuum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 052	025	025	62	32	0,148	25	0,4		3,343	83,58
301 052	030	025	62	37	0,188	30	0,3		3,928	98,20
301 052	035	025	62	42	0,212	35	0,3		4,467	111,67
301 052	040	025	62	47	0,248	40	0,3		5,070	126,76
301 052	050	025	62	57	0,306	50	0,3		6,017	150,43
301 052	060	025	62	68	0,386	60	0,3		8,794	219,84
301 052	063	025	62	71	0,424	63	0,3		8,860	221,49
301 052	070	025	62	79	0,496	70	0,3		10,150	253,74
301 052	080	025	62	89	0,604	80	0,3		13,084	327,10
301 052	100	025	62	110	0,812	100	0,3		15,684	392,10
301 052	110	025	62	120	0,882	110	0,3		17,587	439,68
301 052	120	025	62	130	0,940	120	0,3		19,054	476,35
301 052	140	025	62	151	1,216	140	0,3		22,072	551,81
301 052	150	015	62	162	1,310	150	0,2		26,929	403,94
		025								673,21
301 052	180	010	62	192	1,600	180	0,2		36,902	369,01
		020								738,03
301 052	200	010	62	210	2,000	200	0,2		41,181	411,81
		020								823,62

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIFLEX PU

CARACTERÍSTICAS:
Tubo em poliuretano (pu), reforçado com espiral rígida, oferecendo grande flexibilidade e uma resistência superior à abrasão, aos óleos e hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos.
UTILIZAÇÃO:
O heliflex pu utiliza-se principalmente para aspiração ou condução de pó, aparas de madeira e outros materiais fortemente abrasivos.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-30/+80°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: transparente, com espiral cinzenta.
Disponível em 10, 20 e 25 metros, dependendo do diâmetro.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Heliflex pu is a polyurethane tube, reinforced with a rigid spiral. Superior resistance to abrasion, oils hydrocarbonets, and atmospheric agents.
APPLICATIONS:
Mainly in vacuum extraction or dust conveying, wood chips and other highly abrasive materials.
TEMPERATURE RANGE:
-30/+80°C
PRESENTATION:
Colour: transparent, with grey spiral. Available in lengths of 10, 20 and 25 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Heliflex pu est un tuyau en polyuréthanne, renforcé avec une spirale rigide. Resistance supérieure à l´abrasion, aux huiles et hydrocarbures, ainsi qu´aux agents atmosphériques.
APPLICATIONS:
Principalement pour l´aspiration ou l´acheminement de la poussière, de copeaux de bois et d´autres matériaux fortement abrasifs, ainsi que dans l´industrie textile.
TEMPÉRATURE D´EMPLOI:
-30/+80°C
PRÉSENTATION:
Couleur: transparente avec une spirale grise.
Disponible en longueurs de 10, 20 et 25 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Heliflex pu es un tubo en poliuretano, reforzado con espiral rigida. Una resistencia mayor a la abrasión, a los óleos e hidrocarburos y a los agentes atmosféricos.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en la aspiración de polvo, virutas de madera y otros materiales fuertemente abrasivos, como los de la industria textil.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-30/+80°C
PRESENTACIÓN:
Color: transparente con espiral gris. Disponible en 10, 20 y 25 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIFLEX PU ANTI-ESTÁTICO

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível em poliuretano (pu) com espiral rígida e fio de cobre incorporado. Isento de plastificantes. Resistente aos hidrocarbonetos. Elevada resistência à abrasão e à fadiga mecânica. Anti-estático.
UTILIZAÇÃO:
Transporte de materiais muito abrasivos, incluindo produtos alimentares. Elimina a carga de electricidade estática, ligando o fio de cobre ao cabo de terra.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-25/+85°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: transparente e espiral cinzenta.
Disponível em 25 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible pipe in polyurethane (pu) with rigid spiral and incorporated copper wire. Without plasticizers. Resistant to the hydrocarbons. With high resistance to the abrasion and mechanical fatigue. Antistatic.
APPLICATIONS:
Transport of hard abrasive materials. Static electricity dissipation the handle of land to the copper wire.
TEMPERATURE RANGE:
-25/+85°C
PRESENTATION:
Colour: transparent, with grey spiral.
Available in lengths of 25 meters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible en polyuréthane (pu), renforcé avec une spirale de fil d´acier. Exempt de plastifiants. Résistant aux hydrocarbures. Grande résistance à l´abrasion et fatigue mécanique de fatigue. Anti-statique.
APPLICATIONS:
Principalement utilisé dans le transport des matériaux très abrasifs. Il élimine la charge de l´électricité statique, liant la poignée de la terre au fil de cuivre.
TEMPÉRATURE D´EMPLOI:
-25/+85°C
PRÉSENTATION:
Couleur: transparente avec une spirale grise.
Disponible en longueurs de 25 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible en el poliuretano (PU) con espiral rígida y el alambre de cobre incorporado. Sin plastificantes. Resistente a los hidrocarburos. Con alta resistencia a abrasión y a fatiga mecánica. Antiestático.
UTILIZACIÓN:
Utilizado principalmente en transporte de materiales muy abrasivos. Elimina la carga de electricidad estática, atando la manija de la tierra al alambre de cobre.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-25/+85°C
PRESENTACIÓN:
Color: transparente con espiral gris.
Disponible en rollos de 25 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO: ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL
ASPIRATION AND VENTILATION: INDUSTRIAL VACUUM EXTRACTION
ASPIRATION ET VENTILATION: ASPIRATION INDUSTRIELLE
ASPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

Código / Code											
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Vácuo Vaccum (bar)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 053	040	025	62	48	0,448	4	0,7	240		10,708	267,70
301 053	050	025	62	59	0,640	3	0,7	300		15,164	379,10
301 053	060	025	62	70	0,854	3	0,7	360		18,490	462,26

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Código / Code									
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vacuum (bar)	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 051	050	030	92	53	0,250	50	0,3	7,233	217,00
301 051	060	030	92	64	0,390	60	0,3	10,131	303,92
301 051	075	030	92	79	0,475	75	0,3	10,586	317,58
301 051	080	015	92	85	0,585	80	0,3	11,840	177,59
		030							355,19
301 051	090	010	92	95	0,635	90	0,3	13,770	137,70
		020							275,39
		030							413,09
301 051	100	010	92	105	0,680	100	0,3	14,607	146,07
		020							292,13
		030							438,20
301 051	120	010	92	125	0,925	120	0,2	20,020	200,19
		020							400,39
		030							600,58
301 051	130	015	92	135	0,985	130	0,2	21,636	324,54
		030							649,08
301 051	150	010	92	155	1,110	150	0,2	25,230	252,29
		020							504,59
		030							756,87
301 051	160	015	92	165	1,170	160	0,2	27,096	406,43
		030							812,87
301 051	200	010	92	205	1,430	200	0,1	31,935	319,35
		020							638,69
301 051	250	010	92	256	2,220	250	0,1	48,267	482,66
		020							965,33
301 051	300	010	92	306	2,620	300	0,1	50,645	506,45

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIFLEX PU METAL

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível em poliuretano, reforçado com espiral em arame de aço cobreado. Superfície interna lisa. Excelente resistência à abrasão interna e externa. Óptima resistência a altas e baixas temperaturas. Completamente atóxico.
UTILIZAÇÃO:
O heliflex pu metal utiliza-se principalmente na aspiração de produtos abrasivos, em áreas como: indústria, agricultura, cerâmica, marcenaria, etc.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-40/+80°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: transparente, com espiral de arame cobreado. Disponível em 10, 20 e 30 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose in polyurethane, reinforced with steel wire helix. Smooth internal surface. Excellent resistance to the internal and external abrasion. Excellent resistance the high and low temperatures. Completely atoxic.
APPLICATIONS:
heliflex pu metal mainly used in the aspiration of abrasive products in areas as: industry, agriculture, ceramics, wood, etc.
TEMPERATURE RANGE:
-40/+80°C
PRESENTATION:
Colour: transparent, with copperplated steel helix. Available in lengths of 10, 20 and 30 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible en polyuréthane, renforcé avec une spirale de fil d'acier. Surface interne douce. Excellente résistance à l'abrasion interne et externe. Excellente résistance aux températures élevées et basses. Complètement atoxique.
APPLICATIONS:
Le heliflex pu metal est principalement utilisé dans l'aspiration des produits abrasifs dans les secteurs comme: industrie, agriculture, céramique, bois, etc.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-40/+80°C
PRÉSENTATION:
Couleur: transparent, avec spirale de fil d'acier. Disponible en longueurs de 10, 20 et 30 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible en poliuretano, reforzado con espiral de alambre de acero. Superficie interna lisa. Resistencia excelente a la abrasión interna y externa. Resistencia excelente las altas y bajas temperaturas. Totalmente atóxico.
UTILIZACIÓN:
heliflex pu metal es usado principalmente en la aspiración de productos abrasivos en áreas como: industria, agricultura, cerámica, madera, etc.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-40/+80°C
PRESENTACIÓN:
Color: transparente, con espiral de acero cobreado. Disponible en 10, 20 y 30 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELIFLEX FIBRA

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível com tecido de fibra de vidro entre capas de PVC reforçado com espiral em aço. Muito leve e capaz de se compactar até 80% do seu comprimento. Grande resistência aos agentes agressivos e a temperaturas elevadas. Raio de Curvatura: 0,5 x Diâmetro Interno.
UTILIZAÇÃO:
Canalização de ar (quente e frio), aspiração de fumos e gases de soldadura, com aplicações nos mais variados equipamentos industriais.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-20/+100°
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinzenta.
Disponível em 10 metros.

FEATURES:
Flexible hose with glass fibre between pvc coats, reinforced with steel wire spiral.
Very light-weight and it can be compacted till 80% of its length.
High resistance to aggressive agents and to high temperatures.
Bending radius: 0,5 x interior diameter.
APPLICATIONS:
Ventilation and air conditioned systems, suction of fumes, gases and dust.
TEMPERATURE RANGE:
-20/+100°C
PRESENTATION:
Colour: grey.
Available in 10 metres.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible en fibre de vitre recouvert en pvc, renforcé avec une spirale de fil d´acier. Très léger et capable de se compacter à 80% de sa longueur.
Haute résistance aux agents abrasifs et aux hautes températures.
Rayon de courbure : 0,5 x diamètre intérieur.
APPLICATIONS:
Canalisation d´air (froid et chaud), aspiration de fumées, gaz et poussière.
TEMPÉRATURE D´EMPLOI:
-20/+100°C
PRÉSENTATION:
Couleur: grise.
Disponible en longueurs 10 mètres.

CARACTERISTICAS:
Tubería flexible con tejido de fibra de vidrio entre capas de pvc, reforzado con espiral en acero. Elevada ligereza y se compacta hasta el 80% de su longitud. Grande resistencia a los agentes agresivos y a la temperatura elevada. Radio de curvatura: 0,5 x diámetro interior.
UTILIZACIÓN:
Canalización de aire (frio y caliente), aspiración de humos, gases y polvo.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-20/+100°C
PRESENTACIÓN:
Color: gris.
Disponible en 10 metros.

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO: ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL
ASPIRATION AND VENTILATION: INDUSTRIAL VACUUM EXTRACTION
ASPIRATION ET VENTILATION: ASPIRATION INDUSTRIELLE
ASPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vacuum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 054	060	010	62	64	0,160	42	0,16		9,847	98,47
301 054	075	010	62	79	0,220	53	0,10		11,801	118,01
301 054	080	010	62	85	0,240	56	0,10		12,624	126,24
301 054	090	010	62	95	0,270	62	0,09		13,472	134,72
301 054	100	010	62	105	0,300	70	0,09		17,766	177,66
301 054	110	010	62	115	0,320	75	0,08		18,885	188,85
301 054	120	010	62	125	0,350	85	0,08		20,698	206,98
301 054	150	010	62	155	0,450	105	0,06		25,659	256,59
301 054	200	010	62	206	0,720	140	0,05		32,074	320,74
301 054	250	010	62	257	0,900	175	0,04		43,373	433,73
301 054	350	010	62	357	1,260	245	0,02		63,736	637,36

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO: ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL
ASPIRATION AND VENTILATION: INDUSTRIAL VACUUM EXTRACTION
ASPIRATION ET VENTILATION: ASPIRATION INDUSTRIELLE
ASPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

Código / Code										
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Raio Curvatura Bend Radius (mm)	Vácuo Vacuum (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
301 055	050	030	82	53	0,210	50	0,30		8,588	257,64
301 055	060	030	82	63	0,235	60	0,30		9,209	276,26
301 055	065	030	82	68	0,255	65	0,30		9,366	280,98
301 055	070	030	82	73	0,280	70	0,30		10,882	326,47
301 055	080	030	82	83	0,340	80	0,25		12,712	381,37
301 055	090	030	82	93	0,380	90	0,25		13,776	413,28
301 055	100	030	82	104	0,540	100	0,25		17,575	527,25
301 055	120	030	82	124	0,670	120	0,20		21,700	651,01
301 055	130	030	82	134	0,790	130	0,20		26,331	789,93
301 055	150	030	82	156	0,940	150	0,15		29,235	877,05
301 055	160	015 030	82	166	1,050	160	0,15		33,855	507,83 1 015,65
301 055	180	015 030	82	186	1,090	180	0,15		34,528	517,92 1 035,85
301 055	200	010 020	82	206	1,170	200	0,10		36,866	368,66 737,31

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIPRENE

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível em termo polímero, reforçado com espiral em aço. Grande flexibilidade. Resistente a óleos minerais, a altas e baixas temperaturas. Raio de curvatura igual ao diâmetro interior.
UTILIZAÇÃO:
Aspiração de ar, fumos e gases (de soldaduras, de motores, oleosos), indústria automóvel, de ar condicionado e indústria química.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
-30/+140°C
APRESENTAÇÃO:
Cor: preta.
Disponível em 30 metros.

FEATURES:
Flexible hose in thermo polymer, reinforced with steel wire spiral. Great flexibility. Great resistance to mineral oils and to high and low temperatures. Bending radius equal to the interior diameter.
APPLICATIONS:
Suction of air, fumes and gases (from welding, motors, oilies), automobile industry, air conditioned and chemical industry.
TEMPERATURE RANGE:
-30/+140°C
PRESENTATION:
Colour: black.
Available in lengths of 30 metres.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible en thermo polymère, renforcé avec une spirale de fil d'acier. Haute flexibilité. Haute résistance aux huiles minérales et aux hautes et basses températures. Rayon de courbure égale au diamètre intérieur.
APPLICATIONS:
Aspiration d'air, de fumées et de gaz (soudures, moteurs, huileux,...), industrie de l'automobile, de la climatisation et de l'industrie chimique.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-30/+140°C
PRÉSENTATION:
Couleur: noire.
Disponible en longueurs de 30 mètres.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible en termo polímero, reforzado con espiral en acero. Alta flexibilidad. Resistente a los aceites minerales y a las temperaturas elevadas y bajas. Radio de curvatura igual al diámetro interior.
UTILIZACIÓN:
Aspiración de aire, humos y gases (de soldaduras, de motores, aceitosos), industria automovilística, del aire acondicionado y de la industria química.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
-30/+140°C
PRESENTACIÓN:
Color: negro.
Disponible en 30 metros.

NOVO SISTEMA
NEW SYSTEM
NOUVEAU SYSTÈME
NUEVO SISTEMA

SISTEMAS INTEGRADOS DE CANALIZAÇÃO
INTEGRATED PLUMBING SYSTEMS
SYSTÈMES INTÉGRÉES DE PLOMBERIE
SISTEMAS INTEGRADOS DE FONTANERÍA

DA FONTE PARA CASA E JARDIM
FROM THE SPRING TO HOME AND GARDEN
DE L'ORIGINE À LA MAISON ET JARDIN
DE LA FUENTE PARA LA CASA Y JARDÍN

Heliflex
construção

Rede de Canalização Doméstica 92
Domestic Canalization System
Système Domestique de Canalization
Sistema Doméstico de Canalización

Acessórios para Rede de Canaliz. Doméstica 93
Domestic canalization system (fittings)
Système domestique de canalization (accessoires)
Sistema doméstico de canalización (accesorios)

Aspiração Central 111
Central vacuum systems
Aspiration centrale
Aspiración central



Protecção de Cabos Eléct. e Telefónicos 113
Electric and telephonic cables protection
Protection de câbles électriques et téléphoniques
Protección de cables eléctricos y telefónicos

Hidrosanitários e Piscinas 114
Hydrosanitaries and pools
Hydrosanitaires et piscines
Hidrosanitarios y piscinas

HELITHERM PP.R HELITHERM BLUE

CARACTERÍSTICAS:
O polipropileno é utilizado para produzir o sistema helitherm, sendo caracterizado pelo seu elevado peso molecular. Este material tem uma estrutura molecular especial, assegurando uma elevada resistência e grande duração de vida, mesmo sob as mais elevadas temperaturas de serviço e condições de pressão. Devido a todos estes componentes, o helitherm é agora uma alternativa altamente eficiente aos materiais tradicionais.
CERTIFICAÇÃO:
O helitherm tornou-se no primeiro tubo do género a ser Certificado em Portugal pela Certif.
INSTITUTO RICARDO JORGE:
A análise feita ao tubo helitherm no Instituto Ricardo Jorge aprova a sua utilização no transporte e abastecimento de água para consumo humano.

FEATURES:
Polypropylene is used to produce the system helitherm, which is characterised by its high molecular weight. This material has a special molecular structure, ensuring high resistance and long useful life, even under the highest service temperatures and pressure conditions. Due to all these features, helitherm has become a highly efficient alternative to traditional materials.
CERTIFICATION:
Helitherm was the first product of it´s kind to be certified in Portugal by the Certif.
RICARDO JORGE INSTITUTE:
The analysis performed on the helitherm pipe by the Ricardo Jorge Institute approves its use for carrying and supplying water for human consumption.

CARACTÉRISTIQUES:
Le polypropylène pp.r est utilisé pour produire le système helitherm , et il se caractérise par son poids moléculaire élevé. Ce matériel présente une structure moléculaire particulière, assurant une résistance élevée et une longue durée de vie, même soumis aux températures de service les plus élevées et à des conditions de pression. Grâce à tous ses composants, l'helitherm constitue de nos jours une alternative hautement efficace par rapport aux matériaux traditionnels.
CERTIFICATION:
L'helitherm a été la premier produit a avoir le certificat de conformité au Portugal par le Certif.
INSTITUT RICARDO JORGE:
L'analyse effectuée sur le tube helitherm par l'Institut Ricardo Jorge confirme son utilisation pour le transport et la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine.

CARACTERISTICAS:
El polipropileno se utiliza para producir el sistema helitherm, que se caracteriza por su elevado peso molecular. Este material tiene una estructura molecular especial, que asegura una gran resistencia y gran duración, aún con las más elevadas temperaturas de servicio y condiciones de presión. Debido a todos estos componentes, el helitherm es ahora una gran alternativa, altamente eficiente, a los materiales tradicionales.
CERTIFICACION:
El helitherm fué el primero producto a tener el certificado de conformidad en Portugal por el Certif.
INSTITUTO RICARDO JORGE:
El análisis realizado al tubo helitherm en el Instituto Ricardo Jorge aprueba su utilización en el transporte y abastecimiento de agua para consumo humano.

REDE DE CANALIZAÇÃO DOMÉSTICA: TUBOS E ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS QUENTES E FRIAS
DOMESTIC CANALIZATION SYSTEM: PIPES AND ACCESSORIES FOR HOT AND COLD WATER
SYSTÈME DOMESTIQUE DE CANALIZATION: TUBES ET ACESSOIRES POUR EAUX CHAUDES ET FROIDES
SISTEMA DOMÉSTICO DE CANALIZACIÓN: TUBOS Y ACCESORIOS PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA



helitherm pp.r

helitherm blue

ACESSÓRIOS HELITHERM PP.R HELITHERM BLUE

tubo helitherm PN 20 (vara de 4 mt) / pipe helitherm PN 20 (4 m length)
tube helitherm PN 20 (longueur de 4m) / tubo helitherm PN 20 (vara de 4m) 1

Código Code	Ø x Espessura Ø x Thickness (mm)	Diâmetro Diameter (poleg. /inches)	Embalagem Package (m)	Metro Meter €	Unid. Unit €
410 599 016 004 21	16x2,7	3/8"	120	0,705	2,82
410 599 020 004 21	20x3,4	1/2"	100	1,103	4,41
410 599 025 004 21	25x4,2	3/4"	100	1,583	6,33
410 599 032 004 21	32x5,4	1"	40	2,633	10,53
410 599 040 004 21	40x6,7	1 1/4"	32	3,768	15,07
410 599 050 004 21	50x8,4	1 1/2"	20	6,153	24,61
410 599 063 004 21	63x10,5	2"	20	10,405	41,62
410 599 020 004 51	20x3,4	1/2"	100	1,025	4,10
410 599 025 004 51	25x4,2	3/4"	100	1,470	5,88
410 599 032 004 51	32x5,4	1"	40	2,445	9,78
410 599 040 004 51	40x6,7	1 1/4"	32	3,498	13,99
410 599 050 004 51	50x8,4	1 1/2"	20	5,713	22,85

tubo helitherm pp.r PN 16 / pipe helitherm pp.r PN 16
tube helitherm pp.r PN 16 / tubo helitherm pp.r PN 16 1

410 599 075 004 21	75x10,4	2 1/2"	16	13,933	55,73
410 599 090 004 21	90x12,5	3"	12	24,895	99,58

união de cruzamento / crossover pipe
raccord de croisement / tubo de cruzamiento 2

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Diâmetro Diameter (poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 560 020 000 21	20	1/2"	100	1,00
412 560 025 000 21	25	3/4"	50	1,16
412 560 032 000 22	32	1"	25	3,37
412 560 020 000 51	20	1/2"	100	0,99
412 560 025 000 51	25	3/4"	50	1,17
412 560 032 000 52	32	1"	25	3,15

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



união compacta de cruzamento fêmea / female compact crossover
union compacte de croisement femelle / unión compacta de cruzamiento hembra

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 583 020 001 22	20	60	0,64
412 583 025 001 22	25	30	1,06

3

união compacta de cruzamento macho-fêmea / male-female compact crossover
union compacte de croisement mâle-femelle / unión compacta de cruzamiento macho-hembra

412 583 020 002 22	20	60	2,28
412 583 025 002 22	25	30	3,44

4

união simples / socket
manchon / manguito 5

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 561 016 000 22	16	150	0,18
412 561 020 000 22	20	200	0,13
412 561 025 000 22	25	100	0,21
412 561 032 000 22	32	80	0,34
412 561 040 000 22	40	40	0,57
412 561 050 000 22	50	50	0,99
412 561 063 000 22	63	15	1,63
412 561 075 000 22	75	20	2,74
412 561 090 000 22	90	12	4,42
412 561 020 000 52	20	200	0,12
412 561 025 000 52	25	100	0,20
412 561 032 000 52	32	80	0,30
412 561 040 000 52	40	40	0,53
412 561 050 000 52	50	50	0,90

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012





ACESSÓRIOS
HELITHERM PP.R
HELITHERM BLUE

união de redução / reducer socket
manchon réduction / manguito de reducción 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 562 020 016 22	●	20x16	150	0,20
412 562 025 016 22	●	25x16	100	0,20
412 562 025 020 22	●	25x20	120	0,20
412 562 032 020 22	●	32x20	80	0,28
412 562 032 025 22	●	32x25	70	0,30
412 562 040 020 22	●	40x20	50	0,42
412 562 040 025 22	●	40x25	50	0,45
412 562 040 032 22	●	40x32	50	0,48
412 562 050 020 22	●	50x20	40	0,71
412 562 050 025 22	●	50x25	40	0,72
412 562 050 032 22	●	50x32	30	0,78
412 562 050 040 22	●	50x40	25	0,82
412 562 063 025 22	●	63x25	20	1,21
412 562 063 032 22	●	63x32	20	1,25
412 562 063 040 22	●	63x40	20	1,27
412 562 063 050 22	●	63x50	30	1,41
412 562 075 032 22	●	75x32	16	2,06
412 562 075 040 22	●	75x40	35	2,22
412 562 075 050 22	●	75x50	16	2,29
412 562 075 063 22	●	75x63	20	2,45
412 562 090 075 22	●	90x75	6	3,91
412 562 025 020 52	●	25x20	120	0,18
412 562 032 020 52	●	32x20	80	0,25
412 562 032 025 52	●	32x25	70	0,27
412 562 040 020 52	●	40x20	50	0,39
412 562 040 032 52	●	40x32	50	0,44

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



união eléctrica / electric socket
union électrique / unión eléctrica 2

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 585 020 000 22	●	20	6	9,11
412 585 025 000 22	●	25	6	9,48
412 585 032 000 22	●	32	6	10,40

união roscada fêmea / female threaded union
union filetée femelle / entronque roscado hembra 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm / poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 573 016 012 22	●	16x1/2"	70	1,88
412 573 020 012 22	●	20x1/2"	90	1,88
412 573 020 034 22	●	20x3/4"	50	2,39
412 573 025 012 22	●	25x1/2"	80	1,91
412 573 025 034 22	●	25x3/4"	60	2,47
412 573 032 034 22	●	32x3/4"	30	2,64
412 573 032 100 22	●	32x1"	30	5,38
412 573 040 114 22	●	40x1 1/4"	35	9,39
412 573 050 112 22	●	50x1 1/2"	10	12,03
412 573 063 200 22	●	63x2"	15	18,40
412 573 075 212 22	●	75x2 1/2"	4	24,51
412 573 090 300 22	●	90x3"	2	51,06
412 573 020 012 52	●	20x1/2"	90	1,70
412 573 025 012 52	●	25x1/2"	80	1,74
412 573 025 034 52	●	25x3/4"	60	2,24
412 573 032 100 52	●	32x1"	30	4,88
412 573 040 114 52	●	40x1 1/4"	35	8,53

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS HELITHERM PP.R HELITHERM BLUE

união roscada macho / male threaded union
union filetée mâle / entronque roscado macho 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm / poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 574 016 012 22	●	16x1/2"	70	2,17
412 574 020 012 22	●	20x1/2"	80	2,17
412 574 020 034 22	●	20x3/4"	50	2,74
412 574 025 012 22	●	25x1/2"	70	2,30
412 574 025 034 22	●	25x3/4"	50	2,91
412 574 032 034 22	●	32x3/4"	50	2,94
412 574 032 100 22	●	32x1"	20	6,41
412 574 040 114 22	●	40x1 1/4"	30	9,90
412 574 050 112 22	●	50x1 1/2"	10	13,55
412 574 063 200 22	●	63x2"	15	22,08
412 574 075 212 22	●	75x2 1/2"	8	34,55
412 574 090 300 22	●	90x3"	2	57,45
412 574 020 012 52	●	20x1/2"	80	1,97
412 574 025 012 52	●	25x1/2"	70	2,09
412 574 025 034 52	●	25x3/4"	50	2,65
412 574 032 100 52	●	32x1"	20	5,82
412 574 040 114 52	●	40x1 1/4"	30	9,00
412 574 050 112 52	●	50x1 1/2"	10	12,32

junção simples / union
union 3 pièces / acoplamiento 3 piecces 2

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 581 020 000 22	●	20	70	0,76
412 581 025 000 22	●	25	40	1,25
412 581 032 000 22	●	32	16	2,00
412 581 040 000 22	●	40	10	3,35
412 581 020 000 52	●	20	80	0,69
412 581 025 000 52	●	25	50	1,13
412 581 032 000 52	●	32	40	1,82

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012


1


2

3

união roscada fêmea com junção / straight union
union filetée femelle avec jonction / entronque recto rosca hembra con tuerca hexagonal 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm / poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 584 020 034 22	●	20x3/4"	60	5,17
412 584 025 034 22	●	25x3/4"	50	5,24
412 584 025 100 22	●	25x1"	10	4,97
412 584 032 100 22	●	32x1"	5	5,13
412 584 032 114 22	●	32x1 1/4"	5	11,13
412 584 040 112 22	●	40x1 1/2"	4	22,94
412 584 020 034 52	●	20x3/4"	60	4,69
412 584 025 034 52	●	25x3/4"	50	4,77
412 584 025 100 52	●	25x1"	40	4,52
412 584 032 114 52	●	32x1 1/4"	20	10,12

porca junção / pipe union
jonction / tuerca hexagonal 4

Código Code	Diâmetro Diameter (poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 584 012 034 62	1/2"x3/4"	200	1,81
412 584 034 100 62	3/4"x1"	200	2,50
412 584 100 114 62	1"x1 1/4"	10	5,76

junção soldar-roscar fêmea / female union weld-screw
jonction souder-visser femelle / unión soldar-roscar hembra 5

Código Code		Diâmetro Diameter (mm / poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 581 020 012 22	●	20x1/2"	100	4,22
412 581 025 034 22	●	25x3/4"	60	5,63
412 581 032 100 22	●	32x1"	30	8,44
412 581 020 012 52	●	20x1/2"	100	3,84
412 581 025 034 52	●	25x3/4"	60	5,11
412 581 032 100 52	●	32x1"	30	7,68

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

4


5

ACESSÓRIOS
HELITHERM PP.R
HELITHERM BLUE

junção soldar-roscar macho / male union weld-screw
jonction souder-visser mâle / unión soldar-roscar macho 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm / poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 581 200 012 22	●	20x1/2"	100	4,46
412 581 250 034 22	●	25x3/4"	50	5,95
412 581 320 100 22	●	32x1"	30	8,64
412 581 200 012 52	●	20x1/2"	100	4,05
412 581 250 034 52	●	25x3/4"	50	5,41
412 581 320 100 52	●	32x1"	30	7,86

cruzeta de redução / reduced cross
croix de réduction / cruz reducida 2

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 580 402 040 22	●	40x20x20x40	16	6,07
412 580 402 540 22	●	40x25x25x40	16	6,07

colector 4 saídas / 4 outlet manifold
collecteur à 4 voies / colector de 4 salidas 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 580 401 600 22	●	40/16-16-16-16	8	12,39
412 580 402 000 22	●	40/20-20-20-20	8	12,39

colector 4 saídas + 1 saída roscada / 4 outlet manifold + 1 threaded outlet
collecteur à 4 voies + 1 connexion filetée / colector de 4 salidas + 1 salida rosca 4

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 580 401 612 22	●	40/16-16-16-16	8	13,45
412 580 402 012 22	●	40/20-20-20-20	8	13,45

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



tê de redução / reduced tee
té de réduction / te reducido 5

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 567 162 016 22	●	16x20x16	150	0,37
412 567 201 616 22	●	20x16x16	150	0,37
412 567 201 620 22	●	20x16x20	150	0,37
412 567 202 016 22	●	20x20x16	150	0,37
412 567 251 625 22	●	25x16x25	90	0,37
412 567 252 020 22	●	25x20x20	90	0,37
412 567 252 025 22	●	25x20x25	60	0,37
412 567 252 520 22	●	25x25x20	90	0,59
412 567 322 025 22	●	32x20x25	40	0,59
412 567 322 032 22	●	32x20x32	40	0,59
412 567 322 532 22	●	32x25x32	30	0,62
412 567 323 225 22	●	32x32x25	40	0,83
412 567 402 040 22	●	40x20x40	14	0,83
412 567 402 540 22	●	40x25x40	25	0,93
412 567 403 240 22	●	40x32x40	20	1,07
412 567 502 050 22	●	50x20x50	8	1,38
412 567 502 550 22	●	50x25x50	15	1,50
412 567 503 250 22	●	50x32x50	10	1,63
412 567 504 050 22	●	50x40x50	8	1,85
412 567 632 563 22	●	63x25x63	6	2,35
412 567 633 263 22	●	63x32x63	10	2,56
412 567 634 063 22	●	63x40x63	10	2,79
412 567 635 063 22	●	63x50x63	6	3,19
412 567 756 375 22	●	75x63x75	5	5,39
412 567 906 390 22	●	90x63x90	4	8,33
412 567 907 590 22	●	90x75x90	4	9,19
412 567 252 025 52	●	25x20x25	60	0,34
412 567 322 032 52	●	32x20x32	40	0,54
412 567 322 532 52	●	32x25x32	30	0,57
412 567 402 540 52	●	40x25x40	25	0,85
412 567 403 240 52	●	40x32x40	20	0,98
412 567 502 550 52	●	50x25x50	15	1,37

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS HELITHERM PP.R HELITHERM BLUE

tê simples / tee
té simple / te 90° 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 566 016 000 22	●	16	100	0,24
412 566 020 000 22	●	20	90	0,24
412 566 025 000 22	●	25	50	0,42
412 566 032 000 22	●	32	30	0,70
412 566 040 000 22	●	40	15	1,24
412 566 050 000 22	●	50	10	2,22
412 566 063 000 22	●	63	10	3,77
412 566 075 000 22	●	75	8	6,35
412 566 090 000 22	●	90	6	10,22
412 566 020 000 52	●	20	90	0,22
412 566 025 000 52	●	25	50	0,39
412 566 032 000 52	●	32	30	0,64
412 566 040 000 52	●	40	15	1,12
412 566 050 000 52	●	50	10	2,01

tê roscado fêmea / female threaded tee
té fileté femelle / te rosca hembra 2

Código Code		Diâmetro Diameter (poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 568 016 012 22	●	16x1/2"x16	50	2,25
412 568 020 012 22	●	20x1/2"x20	60	2,25
412 568 025 012 22	●	25x1/2"x25	50	2,65
412 568 025 034 22	●	25x3/4"x25	35	3,13
412 568 032 012 22	●	32x1/2"x32	25	2,91
412 568 032 034 22	●	32x3/4"x32	35	3,60
412 568 032 100 22	●	32x1"x32	20	6,44
412 568 020 012 52	●	20x1/2"x20	60	2,04
412 568 025 012 52	●	25x1/2"x25	50	2,40
412 568 025 034 52	●	25x3/4"x25	50	2,85
412 568 032 100 52	●	32x1"x32	20	5,85

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

tê roscado macho / male threaded tee
té fileté male / te rosca macho 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm/poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 569 016 012 22	●	16x1/2"x16	50	2,50
412 569 020 012 22	●	20x1/2"x20	50	2,50
412 569 025 012 22	●	25x1/2"x25	40	2,81
412 569 025 034 22	●	25x3/4"x25	30	3,50
412 569 032 012 22	●	32x1/2"x32	25	3,01
412 569 032 034 22	●	32x3/4"x32	24	3,79
412 569 032 100 22	●	32x1"x32	14	6,92
412 569 020 012 52	●	20x1/2"x20	50	2,28
412 569 025 012 52	●	25x1/2"x25	50	2,56
412 569 025 034 52	●	25x3/4"x25	40	3,18
412 569 032 100 52	●	32x1"x32	20	6,29

curva 90° fêmea / 90° bend
courbe à 90° femelle / curva de 90° hembra 4

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 587 020 000 22	●	20	70	1,92
412 587 025 000 22	●	25	50	2,29

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012


1


2


3

4

ACESSÓRIOS
HELITHERM PP.R
HELITHERM BLUE

joelho 90° / 90° elbow
coude à 90°/ codo 90° 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 564 016 000 22	●	16	150	0,21
412 564 020 000 22	●	20	130	0,21
412 564 025 000 22	●	25	80	0,36
412 564 032 000 22	●	32	40	0,56
412 564 040 000 22	●	40	20	1,04
412 564 050 000 22	●	50	25	1,85
412 564 063 000 22	●	63	15	3,26
412 564 075 000 22	●	75	8	4,64
412 564 090 000 22	●	90	6	7,94
412 564 020 000 52	●	20	130	0,19
412 564 025 000 52	●	25	80	0,32
412 564 032 000 52	●	32	40	0,50
412 564 040 000 52	●	40	20	0,95
412 564 050 000 52	●	50	25	1,68

joelho 3 vias / side outlet elbow
coude à 3 voies / codo de 3 vias 2

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 565 020 000 22	●	20	100	0,37

joelho 45° / 45° elbow
coude à 45° / codo 45° 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 563 016 000 22	●	16	150	0,21
412 563 020 000 22	●	20	150	0,21
412 563 025 000 22	●	25	100	0,33
412 563 032 000 22	●	32	40	0,55
412 563 040 000 22	●	40	24	0,88
412 563 050 000 22	●	50	15	1,49
412 563 063 000 22	●	63	15	2,91
412 563 075 000 22	●	75	11	4,49
412 563 090 000 22	●	90	4	7,23
412 563 020 000 52	●	20	150	0,20
412 563 025 000 52	●	25	100	0,30
412 563 032 000 52	●	32	40	0,49
412 563 050 000 52	●	50	15	1,35

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

joelho 90° macho-fêmea / male-female 90° elbow
coude à 90° mâle-femelle / codo de 90° macho-hembra 4

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 564 020 001 22	●	20	100	0,29
412 564 025 001 22	●	25	75	0,44

joelho de redução 90° / reduced elbow 90°
coude de réduction 90° / codo reducido 90° 5

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 564 025 020 22	●	25x20	100	0,39
412 564 032 020 22	●	32x20	80	0,54
412 564 032 025 22	●	32x25	60	0,66
412 564 025 020 52	●	25x20	100	0,35
412 564 032 020 52	●	32x20	80	0,48
412 564 032 025 52	●	32x25	60	0,61

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS HELITHERM PP.R HELITHERM BLUE

joelho roscado fêmea / female threaded elbow
coude fileté femelle / codo rosca hembra 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm/poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 571 016 012 22	●	16x1/2"	50	2,06
412 571 020 012 22	●	20x1/2"	80	2,06
412 571 025 012 22	●	25x1/2"	60	2,43
412 571 025 034 22	●	25x3/4"	50	2,87
412 571 032 012 22	●	32x1/2"	50	2,94
412 571 032 034 22	●	32x3/4"	40	3,31
412 571 032 100 22	●	32x1"	20	6,22
412 571 040 100 22	●	40x1"	20	7,34
412 571 020 012 52	●	20x1/2"	80	1,87
412 571 025 012 52	●	25x1/2"	60	2,21
412 571 025 034 52	●	25x3/4"	50	2,60
412 571 032 100 52	●	32x1"	20	5,65

joelho roscado macho / male threaded elbow
coude fileté mâle / codo rosca macho 2

Código Code		Diâmetro Diameter (mm/poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 572 020 012 22	●	20x1/2"	50	2,35
412 572 025 012 22	●	25x1/2"	50	2,76
412 572 025 034 22	●	25x3/4"	40	3,20
412 572 032 012 22	●	32x1/2"	30	3,01
412 572 032 034 22	●	32x3/4"	30	3,53
412 572 032 100 22	●	32x1"	20	6,71
412 572 020 012 52	●	20x1/2"	70	2,14
412 572 025 012 52	●	25x1/2"	50	2,51
412 572 025 034 52	●	25x3/4"	40	2,91
412 572 032 100 52	●	32x1"	30	6,10

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

joelho macho roscado fêmea / male-female threaded elbow
coude mâle fileté femelle / codo macho con rosca hembra 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm/poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 591 020 012 22	●	20x1/2"	70	3,80

suporte de fixação / fixation bracket
support de fixation / soporte fijo 4

Código Code		Diâmetro Diameter (mm/poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 591 000 000 22	●	20x1/2"	9	8,51
412 591 000 111 22	●	25x1/2"	6	12,42

joelho com junção / 90° union
coude avec jonction / codo con tuerca hexagonal 5

Código Code		Diâmetro Diameter (mm/poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 575 020 034 22	●	20x3/4"	50	5,39
412 575 025 034 22	●	25x3/4"	50	5,52
412 575 025 100 22	●	25x1"	10	6,63
412 575 032 114 22	●	32x1 1/4"	5	11,61
412 575 020 034 52	●	20x3/4"	50	4,89
412 575 025 034 52	●	25x3/4"	50	5,02
412 575 025 100 52	●	25x1"	40	6,02
412 575 032 114 52	●	32x1 1/4"	20	10,56

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

1

2

3

4

5

ACESSÓRIOS
HELITHERM PP.R
HELITHERM BLUE

joelho roscado fêmea com patere / female threaded elbow with hangers
coude fileté femelle avec patère / codo de superficie rosca hembra 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm/poleg. /inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 588 020 038 22	●	20x3/8"	40	2,27
412 588 020 012 22	●	20x1/2"	40	2,27
412 588 020 012 52	●	20x1/2"	60	2,06

torneira de corte (castelo) / screw valve
robinet à gros vis / válvula de cierre (castillo) 2

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 577 020 111 22	●	20	20	7,70
412 577 025 222 22	●	25	20	10,29
412 577 032 111 22	●	32	15	10,36
412 577 020 000 52	●	20	20	7,00
412 577 025 000 52	●	25	20	9,36
412 577 032 000 52	●	32	15	9,42

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

torneira de corte (castelo) / screw valve
robinet à gros vis / válvula de cierre (castillo) 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 577 020 111 52	●	20	20	15,03
412 577 025 111 52	●	25	10	17,35
412 577 032 111 52	●	32	10	17,87

torneira de corte (esfera) / ball valve
robinet à sphere / válvula de cierre (esfera) 4

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 577 020 000 22	●	20	20	21,76
412 577 025 000 22	●	25	15	22,75
412 577 032 000 22	●	32	10	25,37
Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 577 040 000 22	●	40	4	86,10
412 577 050 000 22	●	50	3	127,13
412 577 063 000 22	●	63	2	184,95

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

1


2

3

4

ACESSÓRIOS HELITHERM PP.R HELITHERM BLUE

válvula de corte (esfera) com alavanca / ball valve with lever handle
robinet à sphere avec manette / válvula de cierre (esfera) con alavanca 1

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 577 032 555 22	●	32	15	11,94
412 577 040 555 22	●	40	12	30,15
412 577 050 555 22	●	50	6	40,07
412 577 063 555 22	●	63	5	65,36

torneira de corte (castelo) com punho / screw valve with handle
robinet à gros vis avec volant / válvula de cierre castillo con manipulo 2

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 577 020 222 22	●	20	20	13,17
412 577 025 221 22	●	25	20	14,13
412 577 032 222 22	●	32	15	14,70
412 577 020 222 52	●	20	20	13,00
412 577 025 222 52	●	25	20	13,87
412 577 032 222 52	●	32	15	14,39

corpo de torneira / screw body
corps de robinet / cuerpo de válvula 3

Código Code		Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 577 020 011 22	●	20	70	1,91
412 577 025 022 22	●	25	40	2,88
412 577 032 033 22	●	32	30	3,44
412 577 020 011 52	●	20	70	1,74
412 577 025 022 52	●	25	40	2,61
412 577 032 033 52	●	32	30	3,13

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

espelho e castelo normal / chrome plateo washer and screw (normal)
miroir pour robinets et gros vis (normal) / espejo cromado y castillo (normal) 4

Código Code	Diâmetro Diameter (poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 577 012 033 42	1/2"	30	9,17
412 577 034 033 42	3/4"	25	10,44

espelho e castelo comprido / chrome plateo washer and screw (long)
miroir pour robinets et gros vis (long) / espejo cromado y castillo (longo) 5

Código Code	Diâmetro Diameter (poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 577 012 333 42	1/2"	8	13,28
412 577 034 333 42	3/4"	8	14,73

espelho e castelo e manípulo / chrome plateo washer and handle
miroir pour robinets et volant / espejo cromado y manipulo 6

Código Code	Diâmetro Diameter (poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit. €
412 577 012 000 62	1/2"	30	11,26
412 577 034 000 62	3/4"	25	11,26

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

1

2

3

4

5

6

ACESSÓRIOS
HELITHERM PP.R
HELITHERM BLUE

castelo / screw
gros vis / castillo 1

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 577 000 012 42	20	1	6,76
412 577 000 034 42	50	1	8,47

aumento para torneira / extension for valve
rallonge pour robinet / aumento para grifo 2

Código Code		Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 577 000 000 42	Modelo Esfera	1	4,49

nível / level
niveau / nivel 3

Código Code		Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 576 000 000 22	-	1	25,08

taco para reparação / repair stick
tampon pour réparations / taco para reparaciones 4

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 582 007 011 22	7x11	10	0,82
412 582 007 011 52	7x11	10	0,78

taco para alinhamento / plug
bouchon pour alignement / tapón de aliniamento 5

Código Code	Diâmetro Diameter (poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 570 012 034 82	1/2"x3/4"	60	0,74

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

tampão / cap
bouchon / tapón 6

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 570 016 000 22	16	250	0,11
412 570 020 000 22	20	350	0,12
412 570 025 000 22	25	200	0,19
412 570 032 000 22	32	120	0,33
412 570 040 000 22	40	50	0,69
412 570 050 000 22	50	70	1,02
412 570 063 000 22	63	40	1,96
412 570 075 000 22	75	35	2,39
412 570 020 000 52	20	350	0,11
412 570 025 000 52	25	200	0,18
412 570 032 000 52	32	120	0,29

tampão roscado / threaded cap
bouchon filleté / tapón roscado 7

Código Code	Diâmetro Diameter (poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 570 012 000 22	1/2"	400	0,13
412 570 034 000 22	3/4"	250	0,19
412 570 012 000 52	1/2"	400	0,12
412 570 034 000 52	3/4"	250	0,17

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS HELITHERM PP.R HELITHERM BLUE

flange / flange bride / flanje 1

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 590 032 000 62	32	1	8,66
412 590 040 000 62	40	1	13,80
412 590 050 000 62	50	1	15,04
412 590 063 000 62	63	1	16,07
412 590 075 000 62	75	1	21,53
412 590 090 000 62	90	1	24,41

colarinho / collar collerette / cuello 2

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 590 032 001 22 ●	32	1	2,51
412 590 040 001 22 ●	40	1	2,97
412 590 050 001 22 ●	50	1	3,36
412 590 063 001 22 ●	63	1	5,53
412 590 075 001 22 ●	75	1	7,00
412 590 090 001 22 ●	90	1	19,58

tesouras / cutter cisailles / tijeras

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 578 040 000 22 3	16-40	1	29,66
412 578 040 000 52 4	20-40	6	13,42
412 578 075 000 22 5	16-75	1	192,74
lâmina para tesoura tipo pistola / blade for pistol-type cutter / lame pour cisaille du type pistolet / lámina para tijera tipo pistola			
412 578 032 001 62	16-32	1	24,90

corta tubos / cutter cisaille / tijera 6

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 578 050 110 52	50 - 110	4	109,96

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

polifusora com caixa e matrizes / fusion welding machine with box and dies appareil de polyfusion avec boîte et matrices / polifusora con maleta metálica y matrices

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 579 032 000 22 7	20-32	1	398,95
412 579 202 532 22 8	20-32	1	254,31
412 579 032 003 22 9	20-32	1	478,74
412 579 032 000 52 10	20-63	2	118,67
412 579 075 110 52 10	75-110	2	213,27
caixa metálica para polifusora			
412 579 000 111 22 11	-	1	59,96

polifusora 5 furos 1400w / fusion welding machine with 5 holes appareil de polyfusion avec 5 trou / polifusor con 5 orificios 12

Código Code	Potência Power (w)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 579 000 005 22	1400W	1	443,66

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS
HELITHERM PP.R
HELITHERM BLUE

polifusora simples 1000w / fusion welding machine
appareil de polyfusion / polifusor 1

Código Code	Potência Power (w)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 579 000 001 52	1000W	1	160,49

polifusora de bancada com matrizes / bench fusion machine with dies
appareil de polyfusion d'etabli avec matrices / polifusor de banco con matrices 2

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 579 090 000 22	20-90	1	a

soldadora eléctrica / electrofusion machine
appareil de soudure électrique / soldadora eléctrica 3

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 579 020 110 22	20-110	1	a

placa com resistência para polifusora / resistance
résistance / resistencia 4

Código Code	Potência Power (w)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 579 000 003 52	800W	1	34,35
412 579 000 001 62	600W	1	110,05
412 579 000 003 62	800W	1	121,43

termostato / thermostat
thermostat / termostato 5

Código Code	Potência Power (w)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 579 000 004 52	800W	1	36,80
412 579 000 004 82	800W	1	69,98

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012
a Sob consulta · Upon request · Sous demande · Mediante consulta

matriz para reparação / die for repairs
matrice pour réparations / matrices para reparaciones 6

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 582 007 000 82	7	1	77,44
412 582 011 000 82	11	1	79,10

matrizes para polifusora / die for fusion welding machine
matrice pour appareil de polyfusion / matrices para polifusor 7

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 582 016 000 82	16	1	17,20
412 582 020 000 82	20	1	19,62
412 582 025 000 82	25	1	23,31
412 582 032 000 82	32	1	29,44
412 582 040 000 82	40	1	36,80
412 582 050 000 82	50	1	46,63
412 582 063 000 82	63	1	58,87
412 582 075 000 82	75	1	72,22
412 582 090 000 82	90	1	93,88

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

ESTÁ A (RE)CONSTRUIR A SUA CASA?

Sabia que 85% das construções com menos de 2 anos têm problemas de canalização?!

Are you rebuilding your house? Do you know that 85% of all constructions with less than two years of age have plumbing problems?!
Etes - vous en train de reconstruire votre maison? Savez-vous que 85% des bâtiments ayant moins de deux ans ont des problèmes de canalisation?!
Está reconstruyendo su casa? Sabia que 85% de las construcciones con menos de 2 años tienen problemas de canalización?

PREVINA-SE CONTRA O PROBLEMA DAS INUNDAÇÕES EM SUA CASA

Against the flooding problem in your house / Prémunissez-vous contre le problème des inondations chez vous / Prevéngase contra el problema de las inundaciones en su casa.

É ou não verdade que só pensamos nas canalizações da nossa casa quando surgem os problemas? Eis chegado o momento de escolher os tubos para a canalização. Aconselhamos a instalação do sistema helitherm para as águas quentes e frias, que lhe garante total confiança na canalização da sua casa.
Trata-se de um sistema de elevada resistência e flexibilidade. É de montagem rápida e fácil.
O helitherm garante uma união perfeita entre o tubo e o acessório, sem necessidade de recurso a colas ou peças metálicas, conferindo-lhe resistência à corrosão e a grandes vibrações.

Is it not true that we only think about the plumbing in our house when the problems occur? Now is the moment to choose tubes for your plumbing! We advise the installation of helitherm system, for hot and cold water, which guarantees full reliability in your house's plumbing system.
This system is of a high flexibility and resistance and of a fast and easy fitting. helitherm guarantees a perfect link between the tube and the fittings, thus conferring resistance to corrosion and to high vibrations, without resorting to glues or metal parts.

N'est-ce pas vrai que nous ne pensons aux canalisations de notre maison qu'au moment où surviennent les problèmes? Voici le moment de choisir les tubes pour la canalisation. Nous vous conseillons l' utilisation du système helitherm pour les eaux chaudes et froides qui vous assure une sécurité totale dans la canalisation de votre maison.
Il s'agit d'un système de résistance et flexibilité élevées. C'est rapide et facile à monter. Le helitherm assure une liaison parfaite entre le tube et l'accessoire, sans le besoin de recourir à des colles ou à des pièces métalliques, en lui accordant de la résistance soit à la corrosion soit à de grandes vibrations.

Es o no verdad que sólo pensamos en las canalizaciones de nuestra casa cuando surgen los problemas? Ha llegado el momento de escoger los tubos para la canalización. Le aconsejamos la instalación del sistema helitherm para aguas calientes y frías que le garantiza total confianza en la canalización de su casa.
Se trata de un sistema de elevada resistencia y flexibilidad. Es de fácil y rápida instalación. El helitherm garantiza una perfecta unión entre el tubo e el accesorio, sin necesidad de recurrir a pegamentos o piezas metálicas, confiriéndole resistencia a la corrosión y a grandes vibraciones.

tempos / time / temps / tiempo

Tubo Ø pipe - tube tubo	tempo de aquecimento (seg.) heating time - temps de chauffage tiempo de calentamiento	tempo de montagem (seg.) assembly time temps montage - tiempo de montaje	tempo de arrefecimento (min.) time of cooling - temps de refroidissement tiempo de enfriamiento	introdução do tubo (mm) pipe insertion - introduction du tube introducción de tubo
16	5	4	2	13
20	6	4	2	14
25	7	4	3	16
32	8	6	4	18
40	12	6	4	20
50	18	6	4	23
63	25	8	6	26
75	30	10	8	28
90	40	10	8	32

Nota / Note / Note / Nota:
Consulte o Manual Técnico helitherm
Consult the technical manual helitherm
Consulter le Manuel Technique helitherm
Consulte el manual técnico helitherm

Montagem rápida e fácil de acessórios. / Fast to assemble and easy to use.
Montage rapide et facile d'accessoires. / Montaje de accesorios rápido y fácil.



Corte o tubo na perpendicular.
Cut the pipe at right angles.
La coupure du tube doit se faire à la perpendiculaire.
Cortar el tubo en la perpendicular.



Monte as matrizes, de acordo com o diâmetro do tubo a ser soldado, e aqueça ambas as partes.
Mount the suitable dies, according to the diameter of the pipe to be welded, and heat both the parts.
Monter les matrices, en fonction du diamètre du tube qui va être soudé, et chauffé les deux parties.
Montar las matrices, según el diámetro del tubo para soldar, y calentar ambas las partes.



Insira rapidamente o tubo no acessório, exercendo uma pressão leve.
Quickly insert the pipe into the coupling, by applying a light pressure.
Introduire rapidement le tube dans l'accessoire, avec une légère pression.
Inserir rapidamente el tubo en el accesorio, com una presion ligera.

HELITHEN HD (PE/MRS 63)

CARACTERÍSTICAS:
Tubo em polietileno de alta densidade.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente em condutas de abastecimento e captação de água.
APRESENTAÇÃO:
Cor: azul com lista longitudinal vermelha.
Disponível em 50, 100 e 150 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Tube in high density polyethylene.
APPLICATIONS:
Mainly in water supply.
PRESENTATION:
Colour: blue with red stripe.
Available in lengths of 50, 100 and 150 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tube en polyéthylène à haute densité.
APPLICATIONS:
Principalement dans des conduites de ravitaillement et captation d'eau.
PRÉSENTATION:
Couleur: bleu avec une rayure longitudinale rouge.
Disponible en longueurs de 50, 100 et 150 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo de politileno de alta densidad.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en conductos de suministracción y captacion de água.
PRESENTACIÓN:
Color: azul com lista longitudinal roja. Disponible en 50, 100 y 150 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

REDE DE CANALIZAÇÃO DOMÉSTICA: POLIETILENO ALTA DENSIDADE
DOMESTIC CANALIZATION SYSTEM: HIGH DENSITY POLYETHYLENE
SYSTÈME DOMESTIQUE DE CANALIZATION: POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
SISTEMA DOMÉSTICO DE CANALIZACIÓN: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

helithen hd (pe/mrs 63) - 10kg/cm2

Código / Code										
Grupo Group	Ø Ext. Outside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (polg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
410 810	025	100 150	57	3/4"	2,3	0,160	10		0,840	84,00 126,00
410 810	032	100 150 200	57	1"	3,0	0,260	10		1,159	115,92 173,88 231,84
410 810	040	100 150 200	57	1 1/4"	3,7	0,410	10		1,809	180,92 271,37 361,83
410 810	050	100 150	57	1 1/2"	4,6	0,640	10		2,777	277,73 416,59
410 810	063	100 150	57	2"	5,8	1,050	10		4,523	452,34 678,51
410 810	075	100 150	57	2 1/2"	6,9	1,480	10		6,434	643,44 965,16
410 810	090	100 150	57	3"	8,2	2,100	10		9,058	905,84 1 358,75

helithen hd (pe/mrs 63) - 16kg/cm2

Código / Code										
Grupo Group	Ø Ext. Outside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (polg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
410 816	040	100 150	57	1 1/4"	5,6	0,610	16		2,841	284,13 426,20
410 816	050	100 150	57	1 1/2"	6,9	0,930	16		4,319	431,87 647,80

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

Furador / Cutter

REDE DE CANALIZAÇÃO DOMÉSTICA: POLIETILENO ALTA DENSIDADE
DOMESTIC CANALIZATION SYSTEM: HIGH DENSITY POLYETHYLENE
SYSTÈME DOMESTIQUE DE CANALIZATION: POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
SISTEMA DOMÉSTICO DE CANALIZACIÓN: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

helithen hd (pe/mrs 80) - 6kg/cm2

Código / Code										
Grupo Group	Ø Ext. Outside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (polg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
410 820	040	100 150	83	1 1/4"	2,0	0,250	6		1,211	121,07 181,60
410 820	050	100 150	83	1 1/2"	2,4	0,360	6		1,771	177,14 265,70
410 820	063	100 150	83	2"	3,0	0,570	6		2,727	272,69 409,03
410 820	075	100	83	2 1/2"	3,6	0,810	6		3,899	389,87
410 820	090	50 100	83	3"	4,3	1,160	6		5,555	277,73 555,45

helithen hd (pe/mrs 80) - 8kg/cm2

Código / Code										
Grupo Group	Ø Ext. Outside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (polg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
410 822	032	100 150	83	1"	2,0	0,190	8		0,943	94,29 141,44
410 822	040	100 150	83	1 1/4"	2,4	0,285	8		1,376	137,55 206,33
410 822	050	100 150	83	1 1/2"	3,0	0,445	8		2,154	215,36 323,03
410 822	063	100 150	83	2"	3,8	0,710	8		3,427	342,72 514,08
410 822	075	100 150	83	2 1/2"	4,5	1,000	8		4,778	477,75 716,63
410 822	090	50 100	83	3"	5,4	1,440	8		6,880	343,98 687,96

helithen hd (pe/mrs 80) - 10kg/cm2

Código / Code										
Grupo Group	Ø Ext. Outside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (polg./inches)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
410 824	025	100 150	83	3/4"	2,0	0,135	10		0,675	67,52 101,27
410 824	032	100 150	83	1"	2,4	0,225	10		1,083	108,26 162,38
410 824	040	100 150	83	1 1/4"	3,0	0,350	10		1,670	166,95 250,43
410 824	050	100 150	83	1 1/2"	3,7	0,540	10		2,561	256,10 384,14
410 824	063	100 150	83	2"	4,7	0,865	10		4,102	410,24 615,35
410 824	075	100 150	83	2 1/2"	5,6	1,205	10		5,720	572,04 858,06
410 824	090	50 100	83	3"	6,7	1,730	10		8,269	413,44 826,88
410 824	110	50 100	83	4"	8,1	2,595	10		12,396	619,82 1 239,63

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELITHEN HD (PE/MRS 80)

CARACTERÍSTICAS:
Tubo em polietileno (PE) de alta densidade para canalização doméstica.
O helithen é certificado de acordo com as normas NP EN 12 201-1 e NP EN 12 201-2
INSTITUTO RICARDO JORGE:
A análise feita ao tubo helithen no Instituto Ricardo Jorge aprova a sua utilização no transporte e abastecimento de água para consumo humano.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente em condutas de abastecimento e captação de água.
APRESENTAÇÃO:
Cor: preto com lista longitudinal azul.
Disponível em 50, 100 e 150 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Tube in high density polyethylene for domestic plumbing.
helithen is manufactured according to the standard NP EN 12 201-1 e NP EN 12 201-2
RICARDO JORGE INSTITUTE:
The analysis performed on the helithen pipe by the Ricardo Jorge Institute approves its use for carrying and supplying water for human consumption.
APPLICATIONS:
Mainly in water supply.
PRESENTATION:
Colour: black with longitudinal blue stripe. Available in lengths of 50, 100 and 150 meters, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tube en polyéthylène à haute densité pour plomberie domestique.
helithen est fabriqué selon la norme NP EN 12 201-1 e NP EN 12 201-2
INSTITUT RICARDO JORGE:
L'analyse effectuée sur le tube helithen par l'Institut Ricardo Jorge confirme son utilisation pour le transport et la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine.
APPLICATIONS:
Principalement dans des conduites de ravitaillement et captation d'eau.
PRÉSENTATION:
Couleur: noir avec une rayure longitudinal bleu.
Disponible en longueurs de 50, 100 et 150 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo de politileno de alta densidad para plomería doméstica.
helithen fabricado según la norma NP EN 12 201-1 e NP EN 12 201-2
INSTITUTO RICARDO JORGE:
El análisis realizado al tubo helithen en el Instituto Ricardo Jorge aprueba su utilización en el transporte y abastecimiento de agua para consumo humano.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en conductos de suministracción y captacion de água.
PRESENTACIÓN:
Color: negro con lista longitudinal azul. Disponible en 50, 100 y 150 metros dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

ACESSÓRIOS PARA TUBOS PE

união simples pe / union
manchon / unión simple 1

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 001 000 82	20	100	1,43
412 735 002 000 82	25	100	1,72
412 735 003 000 82	32	50	2,43
412 735 004 000 82	40	50	3,78
412 735 005 000 82	50	25	5,26
412 735 006 000 82	63	25	8,56
412 735 007 000 82	75	5	14,26
412 735 009 000 82	90	5	24,69
412 735 010 000 82	110	5	60,59

união de redução pe / reducer union
raccord de réduction / unión reducida 2

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 012 000 82	25x20	100	1,72
412 735 013 000 82	32x25	100	2,43
412 735 014 000 82	40x32	50	3,78
412 735 015 000 82	50x40	25	5,26
412 735 016 000 82	63x50	25	8,19
412 735 017 000 82	75x63	5	20,23
412 735 019 000 82	90x75	5	33,59

adaptador pe rosca macho / male threaded adapter
adaptateur fileté mâle / adaptador com rosca macho 3

Código Code	Diâmetro Diameter (mm/poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 021 000 82	20x1/2"	100	0,84
412 735 022 000 82	25x3/4"	100	1,14
412 735 023 000 82	32x1"	50	1,72
412 735 024 000 82	40x1 1/4"	50	2,35
412 735 025 000 82	50x1 1/2"	25	2,99
412 735 026 000 82	63x2"	25	4,57
412 735 027 000 82	75x2 1/2"	5	8,06
412 735 029 000 82	90x3"	5	13,53

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

adaptador pe rosca fêmea / female threaded adapter
adaptateur fileté femelle / adaptador com rosca hembra 4

Código Code	Diâmetro Diameter (mm/poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 031 000 82	20x1/2"	100	1,08
412 735 032 000 82	25x3/4"	100	1,37
412 735 033 000 82	32x1"	50	1,86
412 735 034 000 82	40x1 1/4"	50	2,51
412 735 035 000 82	50x1 1/2"	25	3,42
412 735 036 000 82	63x2"	25	4,85
412 735 037 000 82	75x2 1/2"	5	9,27
412 735 039 000 82	90x3"	5	14,26

joelho simples 90° pe / 90° elbow
coude à 90° / codo a 90° 5

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 041 000 82	20	100	1,39
412 735 042 000 82	25	100	1,72
412 735 043 000 82	32	50	2,43
412 735 044 000 82	40	50	3,78
412 735 045 000 82	50	25	5,34
412 735 046 000 82	63	25	8,56
412 735 047 000 82	75	5	15,68
412 735 049 000 82	90	5	24,62

Nota / Note / Note / Nota:
Acessórios Ø 110mm sob consulta. · Accessories Ø 110mm upon request.
Accesoires Ø 110mm sous demande. · Accesorios Ø 110mm mediante consulta.

O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



ACESSÓRIOS PARA TUBOS PE

joelho 90° pe rosca macho / male threaded 90° elbow
coude à 90° fileté mâle / codo de 90° con rosca macho 1

Código Code	Diâmetro Diameter (mm/poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 051 000 82	20x1/2"	50	1,43
412 735 052 000 82	25x3/4"	50	1,79
412 735 053 000 82	32x1"	25	2,22
412 735 054 000 82	40x1 1/4"	25	2,87
412 735 055 000 82	50x1 1/2"	15	3,78
412 735 056 000 82	63x2"	15	4,98
412 735 057 000 82	75x2 1/2"	5	10,69
412 735 059 000 82	90x3"	5	20,69

joelho 90° pe rosca fêmea / female threaded 90° adapter
coude à 90° fileté femelle / codo de 90° com rosca hembra 2

Código Code	Diâmetro Diameter (mm/poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 061 000 82	20x1/2"	50	1,86
412 735 062 000 82	25x3/4"	50	2,14
412 735 063 000 82	32x1"	25	2,56
412 735 064 000 82	40x1 1/4"	25	3,42
412 735 065 000 82	50x1 1/2"	15	4,42
412 735 066 000 82	63x2"	15	5,86
412 735 067 000 82	75x2 1/2"	5	13,53
412 735 069 000 82	90x3"	5	21,39

tê simples 90° pe / 90° tee
té à 90° / te de 90° 3

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 071 000 82	20	100	2,08
412 735 072 000 82	25	100	2,56
412 735 073 000 82	32	50	3,56
412 735 074 000 82	40	50	5,69
412 735 075 000 82	50	25	8,56
412 735 076 000 82	63	20	11,97
412 735 077 000 82	75	5	23,52
412 735 079 000 82	90	5	38,61

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

tê pe rosca fêmea / female threaded outlet line end cap
bouchon avec connexion filetée femelle / tapón con salida de rosca hembra 4

Código Code	Diâmetro Diameter (mm/poleg./inches)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 091 000 82	20x1/2"	100	1,79
412 735 092 000 82	25x3/4"	100	2,51
412 735 093 000 82	32x1"	50	3,42
412 735 094 000 82	40x1 1/4"	50	4,48
412 735 095 000 82	50x1 1/2"	25	6,27
412 735 096 000 82	63x2"	25	9,84
412 735 097 000 82	75x2 1/2"	5	17,09
412 735 099 000 82	90x3"	5	25,90

tampão pe / line end cap
bouchon / tapón 5

Código Code	Diâmetro Diameter (mm)	Embalagem Package (unid./unit)	Unid. Unit €
412 735 101 000 82	20	50	1,14
412 735 102 000 82	25	50	1,28
412 735 103 000 82	32	50	2,00
412 735 104 000 82	40	50	2,51
412 735 105 000 82	50	25	3,63
412 735 106 000 82	63	25	5,69
412 735 107 000 82	75	5	17,49
412 735 109 000 82	90	5	24,64

Nota / Note / Note / Nota:
Acessórios Ø 110mm sob consulta. · Accessories Ø 110mm upon request.
Accesoires Ø 110mm sous demande. · Accesorios Ø 110mm mediante consulta.

O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HIDRODUR

CARACTERÍSTICAS:
Tubo rígido em PVC. Fabricado segundo a norma BS 3506.
UTILIZAÇÃO:
Principalmente em canalizações domésticas de água fria, com ligação por roscagem.
APRESENTAÇÃO:
Cor: cinzento azulado.
Disponível em varas de 6 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Rigid tube in PVC. Manufactured in accordance with BS 3506.
APPLICATIONS:
Mainly in domestic cold water plumbing, with twist-on connectors.
PRESENTATION:
Colour: bluish Grey.
Available in lengths of 6 metres.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau rigide en PVC. Fabriqué selon la norme BS 3506.
APPLICATIONS:
Principalement pour les canalisations domestiques d'eau froide, étant le raccordement fait par vissage.
PRÉSENTATION:
Couleur: gris bleuté.
Disponible en longueurs de 6 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo rigido en PVC. Fabricado según la norma BS 3506.
UTILIZACIÓN:
Principalmente en canalizaciones domésticas de agua fria com unión por rosca.
PRESENTACIÓN:
Color: gris azulado.
Disponible en varas de 6 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

REDE DE CANALIZAÇÃO DOMÉSTICA: TUBOS RÍGIDOS PARA ROSCAGEM
DOMESTIC CANALIZATION SYSTEM: RIGID PVC PIPE
SYSTÈME DOMESTIQUE DE CANALIZATION: TUBE EN PVC RIGIDE
SISTEMA DOMÉSTICO DE CANALIZACIÓN: TUBERIA EN PVC

Código / Code									
Grupo Group	Diâmetro Diameter (polg./inches)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Ext. Outside (mm)	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Metro Meter €	Unid. Unit €
410 900	012 (1/2")	005	51	20,8	3,2	0,270	10	1,070	5,34
		006							6,42
410 900	034 (3/4")	005	51	26,1	3,4	0,380	10	1,548	7,74
		006							9,28
410 900	100 (1")	005	51	33,2	4,2	0,585	10	2,416	12,08
		006							14,49
410 900	114 (1 1/4")	005	51	41,7	4,7	0,830	10	3,497	17,48
		006							20,98
410 900	112 (1 1/2")	005	51	47,3	5,2	1,050	10	4,306	21,53
		006							25,83
410 900	200 (2")	005	51	59,3	6,1	1,500	10	6,010	30,05
		006							36,06
410 900	212 (2 1/2")	006	51	74,5	6,1	2,000	10	7,200	43,20
410 900	300 (3")	006	51	88,0	6,4	2,500	10	10,818	64,91
410 903	114 (1 1/4")	006	51	41,7	5,9	1,000	16	5,62	31,57

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012



Código / Code							
Grupo Group	Ø Int. Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Metro Meter €	Unid. Unit €
420 901	050	150 (1,5)	33	1,4	0,32	1,244	1,86
		002 (2)					2,48
		250 (2,5)					3,11

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELICLEAN

CARACTERÍSTICAS:
Tubo em PVC rígido.
UTILIZAÇÃO:
Aplicado em sistemas de aspiração central.
APRESENTAÇÃO:
Cor: branco opaco.
Disponível com encomenda mínima de 5000 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Rigid tube in PVC.
APPLICATIONS:
Used in the central vacuum systems.
PRESENTATION:
Colour: white.
Available with minimum orders of 5000 meters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau rigide en PVC.
APPLICATIONS:
Utilisé dans les systèmes d' aspiration centrale.
PRÉSENTATION:
Couleur: blanc.
Disponible avec commandes minimes de 5000 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo en pvc rígido.
UTILIZACIÓN:
Aplicado en sistemas de aspiración central.
PRESENTACIÓN:
Color: blanco.
Disponible con pedidos mínimos de 5000 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HELICLEAN PREMIUM

CARACTERÍSTICAS:
Tubo em PVC rígido, constituído com matéria-prima nobre de elevada resistência ao choque.
UTILIZAÇÃO:
Aplicado em sistemas de aspiração central.
APRESENTAÇÃO:
Cor: branco opaco.
Disponível com encomenda mínima de 5000 metros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Rigid tube in PVC, produced with a noble raw-material with high resistance to shock.
APPLICATIONS:
Used in the central vacuum systems.
PRESENTATION:
Colour: white.
Available with minimum orders of 5000 meters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau rigide en PVC, fabriqué avec de la matière première de grande résistance au choc.
APPLICATIONS:
Utilisé dans les systèmes d´ aspiration centrale.
PRÉSENTATION:
Couleur: blanc.
Disponible avec commandes minimes de 5000 mètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo en pvc rígido, fabricado con materia prima noble de elevada resistencia al choque.
UTILIZACIÓN:
Aplicado en sistemas de aspiración central.
PRESENTACIÓN:
Color: blanco.
Disponible con pedidos mínimos de 5000 metros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

ASPIRAÇÃO CENTRAL
CENTRAL VACUUM SYSTEMS
ASPIRATION CENTRALE
ASPIRACIÓN CENTRAL

Código / Code							
Grupo Group	Ø Int. Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Espessura Thickness (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Metro Meter €	Unid. Unit €
420 901	050	150 (1,5) 002 (2) 250 (2,5)	31	1,7	0,36	1,430	2,14 2,86 3,57

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

HELIFLEX CABOFLEX

Código / Code								
Grupo Group	Ø Int. Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Raio de Curvatura Bend Radius (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
430 034	009	050	62	40	0,100		1,498	74,92
430 034	012	025	61	60	0,110		1,585	39,62
		050						79,23
430 034	016	025	61	70	0,185		1,770	44,26
		050						88,52
430 034	020	025	61	80	0,245		2,117	52,92
		050						105,84
430 034	022	025	61	90	0,255		2,316	57,89
		050						115,76
430 034	025	025	61	100	0,320		2,662	66,55
		050						133,09
430 034	032	025	61	150	0,380		2,897	72,43
		050						144,86
430 034	040	025	61	200	0,500		4,433	110,83
		050						221,66
430 034	050	025	61	270	0,650		5,435	135,87
		050						271,74

Código / Code								
Grupo Group	Ø Int. Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Raio de Curvatura Bend Radius (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
430 035	010	030	81	120	0,060		1,003	30,08
430 035	012	030	81	144	0,080		1,071	32,13
430 035	016	030	81	192	0,120		1,223	36,70
430 035	020	030	81	240	0,135		1,374	41,23
430 035	022	030	81	264	0,210		1,944	58,33
430 035	025	030	81	300	0,220		2,043	61,30
430 035	032	030	81	384	0,335		2,241	67,22
430 035	040	030	81	480	0,360		3,393	101,78

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível reforçado com espiral rígida, muito leve e maleável.
UTILIZAÇÃO:
Protecção de cabos condutores eléctricos e telefónicos.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
- 5/+60°C
APRESENTAÇÃO:
Cor:
Grupo 430 034: cinzento.
Grupo 430 035: preto.
Disponível em 25, 30, 50 e 100 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible reinforced hose with a rigid spiral, very light and malleable.
APPLICATIONS:
Protection of telephone and electricity - conducting cables.
TEMPERATURE RANGE:
- 5/+60°C
PRESENTATION:
Colour:
Group 430 034: grey.
Group 430 035: black.
Available in lengths of 25, 30, 50 and 100 metres, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tube flexible renforcé par une spirale rigide, très léger et malléable.
APPLICATIONS:
Protection de câbles conducteurs électriques et téléphoniques.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-5/+60°C
PRÉSENTATION:
Couleur:
Groupe 430 034: gris.
Groupe 430 035: noir.
Disponible en 25, 30, 50 et 100 mètres, selon les diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible reforzado con espiral rígida, muy leve y maleable.
UTILIZACIÓN:
Protección de cables conductores eléctricos y telefónicos.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
- 5/+60°C
PRESENTACIÓN:
Color:
Grupo 430 034: gris.
Grupo 430 035: negro.
Disponible en 25, 30, 50 y 100 metros, dependiendo de los diámetros.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

HIDROFLEX

HIDROSANITÁRIOS E PISCINAS
SPA HOSE AND SWIMMING POOLS
HIDROSANITAIRES ET PISCINES
HIDROSANITARIOS Y PISCINAS

CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexível com espiral rígida, possuindo um aditivo especial antichoque que lhe confere uma excelente resistência ao esmagamento. O hidroflex apresenta diâmetros exteriores perfeitamente calibrados, para uma fácil montagem de acessórios de colagem. O interior do tubo é perfeitamente liso, permitindo o eficaz escoamento da água (importante factor de higiene).
O hidroflex é certificado de acordo com a norma ISO 3994:2007, tipo 2.
UTILIZAÇÃO:
O hidroflex substitui com vantagem o tubo rígido na alimentação e circulação de água para piscinas e banheiras de hidromassagem.
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO:
- 5/+50°C
APRESENTAÇÃO:
Cor:
hidroflex para piscinas: branco ou cinza.
hidroflex para banheira de hidromassagem: branco.
Disponível em rolos de 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.
Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:
Flexible hose with rigid spiral, manufactured using a special antishock additive that provides excellent crush resistance. hidroflex has accurate external diameters for easy assembly of fittings. The inside smooth inner layer providing efficient water flowing (an important hygiene factor).
hidroflex is manufactured according to the standard ISO 3994:2007, type 2.
APPLICATIONS:
hidroflex successfully replaces rigid tubing for supply and circulation of water for swimming pool and hydromassage tubs.
TEMPERATURE RANGE:
- 5/+50°C
PRESENTATION:
Colour:
Swimming pool hidroflex: white or grey.
Hydromassage tubs hidroflex: white.
Available in coils of 25 and 50 metres, depending on the diameters.
Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:
Tuyau flexible avec une spirale rigide, auquel a été ajouté un additif spécifiquement antichoc qui lui assure une excellente résistance à l'écrasement. hidroflex présente des diamètres extérieurs parfaitement calibrés de façon à rendre possible un facil montage d'accessoires de collage. L'intérieur du tuyau se présente parfaitement lisse, permettant un écoulement efficace de l'eau (facteur important pour l'hygiène).
hidroflex est fabriqué selon la norme ISO 3994:2007, type 2.
APPLICATIONS:
hidroflex remplace avantageusement le tuyau rigide au niveau de l'alimentation et de la circulation de l'eau des piscines et des baignoires avec des systèmes de jacuzzi.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI:
-5/+50°C
PRÉSENTATION:
Couleur:
hidroflex pour piscines: blanc ou gris.
hidroflex pour baignoires avec des systèmes de jacuzzi: blanc.
Disponible en rouleaux de 25 et 50 mètres, dépendant des diamètres.
Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERISTICAS:
Tubo flexible con espiral rigida que posee un aditivo especial anti-choque que le proporciona una excelente resistencia al aplastamiento. El hidroflex presenta diámetros exteriores perfectamente calibrados para un fácil montaje y complementos para encolado. El interior del tubo es perfectamente liso, permitiendo una eficaz evacuacion de agua (importante factor de higiene).
hidroflex fabricado según la norma ISO 3994:2007, tipo 2.
UTILIZACIÓN:
El hidroflex sustituye con grandes ventajas al tubo rigido en la alimentación y circulación del agua para piscinas y bañeras de hidromasage.
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:
- 5/+50°C
PRESENTACIÓN:
Color:
hidroflex para piscinas: blanco ó gris.
hidroflex para bañeras de hidromasage: blanco.
Disponible en rollos de 25 y 50 metros, dependiendo del diámetro.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

Código / Code									
Grupo Group	Ø Ext. Outside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Ø Int. Inside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Press. Trabalho Working Pressure (bar)	Qt. Palete Qty. Pallet	Metro Meter €	Unid. Unit €
440 047	020	025 050	31 / 61	016	0,185	5		1,215	31,90 63,79
440 047	025	025 050	31 / 61	020	0,210	5		1,803	45,08 90,15
440 047	032	025 050	31 / 61	026	0,385	5		2,258	56,44 112,88
440 047	040	025 050	31 / 61	034	0,455	5		3,373	84,32 168,63
440 047	050	025 050	31 / 61	043	0,670	5		3,456	86,40 172,80
440 047	063	025 050	31 / 61	055	1,000	5		4,958	123,95 247,90

Nota / Note / Note / Nota:
O preço por metro é meramente indicativo, uma vez que a Heliflex trabalha com preços por unidade.
The price/Meter is only indicative. Heliflex works with unit prices.
Os preços desta tabela estão sujeitos ao IVA em Vigor · 2012

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO DOS TUBOS HELIFLEX

• Sistemas de acoplamento dos tubos heliflex:
O tubo heliflex deverá ser aquecido em glicerina ou óleo a uma temperatura não superior a 160°C e aproveitar a elasticidade que o produto termoplástico oferece quando aquecido. Os acoplamentos aplicados devem ser de diâmetro pouco maior que o diâmetro interno do tubo. A maioria dos acoplamentos encontrados no mercado podem ser utilizados nos tubos heliflex. Em casos especiais recomendamos o uso de uniões de metal com estrias espaçadas.
Para se obter o melhor resultado deste processo, sugerimos seguir as seguintes recomendações:
1. Use glicerina ou óleo a uma temperatura não superior a 160°C.
Como alternativa poderá utilizar água fervente.
2. Para evitar possíveis deformações do tubo, durante o processo de aquecimento, evite que a extremidade do mesmo se apoie nas paredes ou no fundo do recipiente.
3. O tempo de aquecimento poderá ser determinado por experimentação. Contudo, apresentamos os tempos aproximados necessários à sua efectivação:
• 2 minutos para os tubos de 2" e 3"
• 3 minutos para os tubos de 4" e 5"
• 4 minutos para os tubos de 6"
No caso de utilizar água fervente, os tempos de aquecimento deverão ser um pouco mais longos.
4. Uma vez o tubo aquecido, deverá proceder à montagem, ajustando as abraçadeiras e apertando-as suavemente. Depois do conjunto frio, termine o aperto.

• heliflex pipes coupling system:
The system most used is the heating of the Heliflex pipe in glicerine or oil at a temperature not superior to 160°C and taking advantage of the elasticity that the thermoplastic product has to offer when heated. The diameter of the apllied couplings should be slightly larger than the internal diameter of the tube. The majority of couplings available in the market can be used with heliflex pipes.For better results we recommend the following procedures:
1. Use glicerine or oil at a temperature not superior to 160°C. As an alternative you may use boiling water.
2. To avoid possible defects of the pipe during the heating process, avoid touching the walls or the bottom of the recipient with the extremity of the same.
3. The heating time may be determined throught experimentation. However, below are the approximate times necessary for its effectiveness:
•2 minutes for 2" and 3" pipes
•3 minutes for 4" and 5" pipes
•4 minutes for 6" pipes
When using boiling water the heating times should be somewhat longer.
4. Once you have heated the tube proceed to mount the coupling adjusting the clamps and thightening them gently. Finish tightening the clamps after the set has cooled off.

• Systeme d'acouplement des tubes heliflex:
Le systéme le plus usuel est celui qui consiste à chauffer un tube heliflex dans de la glycérine ou de l'huile à une température qui néxcéde pas les 160°C et profiter de l'élasticité du produit thermoplastique quand il est chauffé. Les accouplements que l'on trouve sur le marché peuvent être utilisés sur les tubes. Dans des cas spéciaux nous recommandons l'utilisation d'unions en métal avec des stries espacées. Pour obtenir le meilleur resultant en ce qui concerne ce procede, nous suggerons de suivre les recommandations suivants:
1. Utilisez de la glicérine ou de l'huile à une température n'excédant pas les 160°C. Comme alternative, on pourra utiliser de l'eau bouillante.
2. Pour éviter toute déformation du tube durant le procédé de réchauffement, éviter que léxtreemité du tube ne s'appuie sur les parois ou le fond du récipient.
3. Le temps de réchauffement pourra être déterminé par expéramentation. Néanmoins nous indiquons les temps approximatifs nécessaires à sa réalisation:
•2 minutes pour les tubes de 2" et 3"
•3 minutes pour les tubes de 4" et 5"
•4 minutes pour les tubes de 6"
En cas d'utilisation d'eau bouillante, les temps seront un peu plus longs.
4. Une fois le tube est chauffés, on procède au montage du couplement, ajustant les colliers et les resserrant délicatement. Aprés refroidissement de l'ensemble terminez le resserrage.

• Sistema de acoplamiento de los tubos heliflex:
El sistema mas utilizado es de calentar el tubo heliflex en glicerina o aceite a una temperatura no superior a 160°C y aprovechar la elasticidad que el producto termoplástico ofrece cuando esta caliente. Los acoplamientos aplicados deben ser de diametro poco mayor que el diametro interno del tubo. La mayoria de los acoplamientos encontrados en el mercado pueden ser utilizados en los tubos heliflex. En casos especiales, recomendamos el uso de uniones de metal con estrias espaciadas. Para obtener el mejor resultado de este proceso, sugerimos que siga las siguintes recomendaciones:
1. Use glicerina o aceite a una temperatura no superior a 160°C. Como alternativa podra usar agua hirviendo.
2. Para evitar posibles deformaciones del tubo durante el processo de calentamiento, evite que la extremidad del mismo se apoye en las paredes o en el fondo del recipiente.
3. El tiempo de calentamiento podra ser determinado por experimentación. No obstante presentamos los tiempos aproximados necessarios para su realizacion:
•2 minutos para los tubos de 2" y 3"
•3 minutos para los tubos de 4" y 5"
•4 minutos para los tubos de 6"
En el caso de utilizar agua hirviendo los tiempos de calentamiento deberan ser poco mas largos.
4. Una vez calentado el tubo proceda a montage del accesorio ajustando las abrazaderas y apretandola suavemente. Despues de el conjunto frio, termine de apretarlas.

CONSELHOS NA UTILIZAÇÃO DAS MANGAS HELIFLEX

ADVICES FOR THE USE OF THE HELIFLEX FLAT HOSES.
CONSEILS SUR L'USAGE DES GAINE PLATE D'HELIFEX.
CONSEJOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS MANGAS DE HELIFLEX.

MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL DE ACESSÓRIOS.

FAST TO ASSEMBLE AND EASY TO USE. / MONTAGE RAPIDE ET FACILE D'ACCESSOIRES. / MONTAJE DE ACCESORIOS RÁPIDO Y FÁCIL.

Desenrole e estenda a totalidade da manga.

Unreel and extend the full length of the hose.

Dérouler et étendre la totalité du tuyau.

Desenrolle y extienda la totalidad de la manguera.



Coloque os acessórios nos topos da manga com uma tira do mesmo material, servindo de reforço entre a abraçadeira e a manga.

Place the fittings onto the hose, using a strip made of the same material to act as reinforcement between the tightening ring and the hose.

Placer les acessories au bout du tuyau. Prendre une bande de ce tuyau comme renfort entre le collier et le tuyau.

Coloque los accesorios en los extremos de la manguera con una cinta del mismo material, sirviendo de refuerzo entre la abrazadera y la manguera.



Após a manga estendida, faça a furação da mesma (diâmetro do furo: 14mm). Proceda à aplicação da tomada de água, de forma a que fique devidamente apertada, para evitar infiltrações de água.

After extending the flat hose, you should drill it with 14mm holes. Apply the connector tightly to prevent water infiltration.

Après l'extension de la gaine plate, vous devez perforer le tuyau (14mm de diamètre). Vous devez appliquer le connecteur d'une manière étanche pour empêcher l'infiltration d'eau.

Después de extender la manguera plana, usted debe perforarla con 14 mm de diámetro. Se debe aplicar el toma de agua en forma estrecha para evitar la infiltración de agua.



Deverá colocar os acessórios com a manga no local a regar e nas horas de calor, apertando-os bem para evitar infiltrações de água.

You should place the fittings with the hose in the area that is to be irrigated during the periods of greatest heat, tightening and fastening them securely to avoid leaking.

Les accessoires devront être montés sur le tuyau sur le lieu d'arrosage et pendant les heures chaudes. Ils devront être bien serrés afin d'éviter les infiltrations d'eau.

Deberá colocar los accesorios con la manga en el lugar de riego en las horas de calor, aprétandolos bien para evitar infiltraciones de agua.



Em caso de anomalias, no início de utilização da manga, contacte a Heliflex ou o nosso Gabinete de Assistência Técnica (GAT).
In the event of any irregularity please contact Heliflex or Technical Assistant Bureau (GAT).
En cas d'anomalies veuillez contacter Heliflex ou notre Assistance Technique (GAT).
En cas de anomalias póngase en contacto con Heliflex o nuestra Asistencia Técnica (GAT).

A Heliflex não se responsabiliza por qualquer anomalia quando a aplicação dos nossos produtos for feita à revelia das nossas recomendações.
Heliflex isn't responsible for any anomaly, when the application of our products is made in default of our recommendations.
Heliflex n'est pas responsable par quelconque anomalie, quand l'application de nos produits n'est pas faite d'accord à nos recommandations.
Heliflex no se responsabiliza por cualquier anomalía, cuando la aplicación de nuestros productos es hecha en rebeldía de nuestras recomendaciones.

• SIM / YES / OUI / SI



Pontas redondas NÃO danificam as paredes interiores das mangas/tubos.
Round edges DON'T damage the inside wall of the hose.
Arêtes arrondis NE endommagent PAS la paroi intérieure du tuyau.
Las pontas redondas NO perjucian las mangueras.

• NÃO / NO / NON / NO



Pontas redondas NÃO danificam as paredes interiores das mangas/tubos.
Round edges DON'T damage the inside wall of the hose.
Arêtes arrondis NE endommagent PAS la paroi intérieure du tuyau.
Las pontas redondas NO perjucian las mangueras.

ADVANTAGES OF THE USE OF THE FLAT HOSE AGROFLAT SL IN DRIP IRRIGATION SYSTEMS
AVANTAGES DE L'UTILISATION DE LA GAINE PLATE AGROFLAT SL DANS LES SYSTÈMES D'IRRIGATION GOUTTE-À-GOUTTE
VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANGUERA PLANA AGROFLAT SL EN SISTEMAS DE RIEGO GOTA A GOTA

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DA AGROFLAT SL EM SISTEMAS DE REGA GOTA A GOTA

Variedade de diâmetros disponíveis:
A gama de diâmetros disponíveis, de 50mm a 150mm, permite instalar a totalidade das condutas principais e secundárias dos sistemas de rega gota a gota. Estes sistemas poderão utilizar fita gotejadora ou tubo gotejador semi-rígido (tipo helidrop).
Completa gama de acessórios:
A utilização dos acessórios do sistema de rega da Heliflex assegura grande rapidez de instalação. Os acessórios dispõem de alavancas com um mecanismo de fecho similar aos acessórios de pressão.
Facilidade de instalação:
A instalação é simples, sendo necessário somente a abertura dos orifícios na manga. O diâmetro do furo deverá ser menor ao diâmetro do acessório, para que a vedação seja perfeita, mesmo com elevada temperatura ambiente.
Poupança de tempo e dinheiro no transporte:
O fornecimento das mangas planas em rolos com reduzido volume permite poupar tempo e dinheiro, dispensando a utilização de veículos pesados de grandes dimensões no transporte. Este sistema é muito versátil, permitindo que o rolo seja removido de um campo para outro com muita facilidade.
Cuidados na utilização das mangas:
Na aplicação dos acessórios nas mangas, siga as instruções indicadas.
Deve-se evitar o arrastamento das mangas quando cheias de água, para impedir a deterioração da capa exterior.

Variété de diamètres disponibles:
La gamme de diamètres disponibles, de 50mm à 150mm, permet d'installer toutes les conduites principales et secondaires des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte. Ces systèmes pourront utiliser la gaine goutte-àgoutte ou un tuyau gotteur semi-rigide (du type helidrop).
Gamme complète d'accessoires:
L'utilisation des accessoires du système d'irrigation d'Heliflex assure une grande rapidité lors de la mise en place. Les accessoires disposent de leviers équipés d'un mécanisme de fermeture similaire aux accessoires de pression.
Facilité de l'installation:
L'installation est simple, il suffit de procéder à l'ouverture des orifices dans la gaine. Le diamètre de la perforation devra être toujours inférieur au diamètre de l'accessoire, pour que l'étanchéité soit parfaite, même à l'occasion de températures ambiantes élevées.
Économie de temps et d'argent lors du transport:
La fourniture de gaines plates sous la forme de rouleaux d'un volume réduit permet d'économiser du temps et de l'argent, puisqu'il évite l'utilisation de véhicules de marchandises à grandes dimensions pour le transport.
Ce système est très versatile, étant donné qu'il peut être très facilement déplacé d'un champ à l'autre.
Recommandations à tenir en compte lors de l'utilisation des gaines plates:
Lors de l'application des accessoires pour les gaines plates, suivre les instructions.
Il convient d'éviter le déplacement des gaines lorsque celles-ci se trouvent remplies d'eau, afin d'éviter tout endommagement de la couche extérieure.

Variety of diameters available:
The range of diameters available, from 50mm to 150mm, enables all main and secondary piping for drip irrigation systems to be installed. These systems can use drip tape or semi-rigid drip tubes (such as helidrop).
Complete range of accessories:
Use of the Heliflex irrigation system accessories ensures fast installation.
The accessories have lever-action locking mechanisms similar to pressure accessories.
Easy to install:
Installation is simple, all that has to be done is to open holes in the hose. The diameter of the hole should be less than the diameter of the accessory, for a perfect seal even under high environmental temperatures.
Save time and money with transport:
The supply of flat hoses in reduced volume rolls saves time and money.
There is no need for heavy transport vehicles. This system is very versatile and can be very easily moved from one field to the next.
Care when using flat hoses:
When applying accessories for flat hoses, see the instructions. This procedure prevents cuts to the internal layer of the hose. Avoid dragging the hoses when they are full of water, to prevent deterioration of the external layer.

Una gran variedad de diámetros disponibles:
La gama de diámetros disponibles de 50mm a 150mm permite instalar la totalidad de conductos principales y secundarios de los sistemas de riego gota a gota. Estos sistemas pueden utilizar una cinta goteadora o un tubo de goteo semi-rigido (tipo helidrop).
Completa gama de complementos:
La utilización de los complementos del sistema de riego Heliflex, garantiza gran rapidez en la instalación. Los complementos disponen de palancas con un mecanismo de cierre parecido al de los complementos de presión.
Fácil instalación:
La instalación es sencilla, sólo es necesario abrir los agujeros en la manguera. El diámetro del agujero debe ser menor que el diámetro del complemento, para que quede totalmente estanco, aún a una temperatura ambiente elevada.
Ahorro de tiempo y dinero en el transporte:
El suministro de las mangueras planas en rollos con un volumen bastante reducido, permite ahorrar tiempo y dinero, evitando la utilización de vehículos pesados de grandes dimensiones para transportarlo.
Este sistema es muy versatil, permitiendo que sea llevado de un campo a otro con gran facilidad.
Precauciones de uso de las mangueras planas:
En la aplicación de los complementos para las mangueras planas, leía las instrucciones. Deve evitarse arrastrar la manguera llana de agua para evitar el deterioro de la capa exterior.

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS TÉCNICAS

GLOSSARY OF TECHNICAL ABREVIATIONS
GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS TECHNIQUES
GLOSARIO DE ABREVIATURAS TÉCNICAS

EVA
Etileno vinilacetato / Ethyl Vinyl Acetate
PVC
Policloreto de Vinilo / Polyvinyl Chloride
PPr
Polipropileno random / Polypropylene random
PE
Polietileno / Polyethylene
PEBD/LDPE
Polietileno de baixa densidade / Low Density Polyethylene
EPDM ou borracha EPDM / EPDM or EPDM rubber
É um elastómero termóplástico constituído por 3 monómeros diferentes (etileno, propileno e pequenas quantidades de um dieno não conjugado como o hexadieno). A designação em inglês é "ethylene propylene-diene termopolymer" que pode ser traduzido por termopolímero de etileno propileno-dieno / Ethylene Propylene Diene Monomer
TPE
Borracha termoplástica / Thermoplastic Elastomer
NBR
Borracha nitrílica / Nitrile rubber
CERTIF
Associação para a Certificação de Produtos / Association for Products Certification
LNEC
Laboratório Nacional de Engenharia Civil / National Civil Engineering Laboratory
ISO
International Standards Organization
°C
graus celsius / celsius degrees
bar
unidade de medida de pressão / unity of pressur measure
mm
milímetros / millimetres
"
polegadas / inches
kg
kilograma / kilogram
m
metro / metre
min
minutos / minutes
seg
segundos / seconds
Ø
diâmetro / diameter
PN
pressão nominal / nominal pressure
EN ISO 15 874-1
Sistemas de tubagens de plástico para instalações de agua quente e fria. Poliprnpileno (PP). Parte 1: Generalidades / plastics piping systems for hot and cold water installations. Polypropylene (PP). Part 1: General
EN ISO 15 874-2
Sistemas de tubagens de plástico para instalações de agua quente e fria. Poliprnpileno (PP). Parte 2: Tubos / plastics piping systems for hot and cold water installations. Polypropylene (PP). Part 2: Pipes
ET IPQ 107-1
Tubos flexíveis de borracha e plástico para utilização com gás combustível. Parte1: requesitos para tubos de plastico para utilização com gases da 3ª familia. / Flexible rubber and plastic hoses for gas use. Part1: requirements for plastic hoses for utilization with gases of the 3° family.
UNE 53-539-90
Tubos flexíveis não metálicos para ligações a instalações e equipamentos que utilizem combustíveis gasosos da 1ª, 2ª e 3ª familia. / Non-metallic flexible pipes for connection to facilities and equipments that use gaseous fuels of 1st, 2nd and 3rd family.
ISO 3994
Norma internacional para tubos plásticos reforçados para sucção e descarga / International standard for reinforced termoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials specification.

Directiva 76/893/CEE (decreto lei nº193/88) / Directive 76/893/EEC
Directiva comunitária relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios / Community directive on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
ISO 7751
Norma internacional para tubos flexíveis em borracha e plástico / International standard for rubber and plastics hoses and hose assemblies ratios of proof and burst pressure.
ISO 6808
Norma internacional para tubos de aspiração (líquidos petrolíferos) - especificação / International standard for plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids - especification
ISO 1401
Norma internacional para tubos de pulverização agrícola / International standard for rubber hoses for agricultural spraying
ISO 3821
Norma internacional para tubos de soldadura / International standard for gas welding rubber hoses for welding, cutting and allied processes equipment.
ISO 4642
Norma internacional para tubos de combate a incêndios / International standard for zupper hoses, non-collapsible, for fire-fighting service
NP 1487
Norma Portuguesa para tubos em PVC não plastificados para canalizações de agua e de esgoto. / Portuguese standard on longitudinal deformation under heat for an plasticised PVC pipes for plumbins of water and sewer.
ISO 8029
Norma internacional para tubos plásticos reforçados / International standard for general purpose collapsible water hose, textile reinforced - specification
BS 3506
Fabrico de tubos em PVC não plastificados para tubos industriais / Unplasticized PVC pipes for industrial pumposes
EN 694
Mangueiras de combate a incêndios - mangueiras semi-rígidas para sistemas fixos / Fire-fighting hoses - semi-rigid hoses for fixed systems
EN 1186
Materiais e artigos em contacto com produtos alimentícios. / Materials and articles in contact with foodstuffs
EN 1360
Mangueiras de borracha e adaptadores para sistemas de abastecimento de combustíveis por medida - especificação / Rubber hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems - specification
BS 3395
Mangueiras de borracha ligadas electricamente para abastecimento de combustíveis derivados do petróleo. / Electrically bonded rubber hoses and hose assemblies for dispensing petroleum based fuels.
NP 4436:2005
Tubos flexíveis de borracha e plástico para a utilização com gás combustível.
Requisitos para os tubos de borracha e plástico para ligação dos aparelhos que utilizem combustíveis gasosos da 2ª família. / Flexible rubber and plastic hose for use with combustible gas. Requirements for rubber and plastic hose for connection to appliances using 2nd family gas.
HDPE
Polietileno de alta densidade. / High Density Polyethylene.

- A pressão de trabalho é calculada à temperatura de 20°C / Working pressure is calculated at a temperature of 20°C.
- A Heliflex não se responsabiliza por qualquer anomalia quando a aplicação dos nossos produtos for feita à revelia das nossas recomendações. / Heliflex shall not be held responsible for any anomaly when the application made of our products is contrary to our recommendations.
- A Heliflex reserva-se ao direito de alterar as características dos seus produtos, sem aviso prévio. / Heliflex reserves the right to alter product features without prior warning.
- As características técnicas dos produtos estão sujeitas a valores de tolerância estabelecidos nas normas de fabrico. / Technical product features must fit the established values in the manufactured norms.
- Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta. / Other colours, diameters and lengths available upon request. / Autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande. / Otros colores, diámetros y longitudes disponibles mediante consulta.

SYMBOL MEANINGS
SYMBOLOGIA
SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGIA

TRANSPORTE DE QUÍMICOS
CONVEYING CHEMICALS
TRANSFERT DE PRODUITS CHIMIQUES
TRANSPORTE DE QUIMICOS

UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL USE
À USAGE INDUSTRIEL
UTILIZACIÓN INDUSTRIAL

TRANSPORTE DE ALIMENTOS
FOOD TRANSPORTATION
TRANSFERT DE DENRÉES ALIMENTAIRES
TRANSPORTE DE ALIMENTOS

UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
DOMESTIC USE
À USAGE MÉNAGER
UTILIZACIÓN DOMÉSTICA

TRANSPORTE DE ÁGUA
CONVEYING WATER
TRANSFERT D'EAU
TRANSPORTE DE AGUA

TRANSPORTE DE PETRÓLEO
CONVEYING PETROLEUM
TRANSFERT DE PÉTROLE
TRANSPORTE DE PETRÓLEO

USO AGRÍCOLA
AGRICULTURAL USE
À USAGE AGRICOLE
USO AGRÍCOLA

TRANSPORTE DE VINHO
CONVEYING WINE
TRANSFERT DE VIN
TRANSPORTE DE VINO

UTILIZAÇÃO EM PISCINAS
USE IN SWIMMING POOLS
POUR LES PISCINES
UTILIZACIÓN EN PISCINAS

PULVERIZAÇÃO
SPRAYING
PULVÉRISATION
PULVERIZACIÓN

VEÍCULOS CISTERNA
TANKER VEHICLES
WAGONS-CITERNES
VEHÍCULO CISTERNA

SUCÇÃO
SUCTION
ASPIRATION
ASPIRACIÓN

UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
USE IN BUILDING WORK
POUR L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT
UTILIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

UTILIZAÇÃO EM JARDINS
USE IN GARDENS
POUR LE JARDINAGE
UTILIZACIÓN EN JARDINES

INCÊNDIOS
FIRES
INCENDIES
INCENDIOS

AR COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ
AIRE COMPRIMIDO

ANTI-ALGAS
ANTI-ALGAE
ANTI-ALGUES
ANTIALGAS

RESISTÊNCIA UV
UV RESISTANT
RÉSISTANT AU UV
RESISTENTE AL UV

CD BA FREE . ESTABILIZADO A CA ZN
CD BA FREE . STABILIZED TO CA ZN
CD BA FREE . STABILISÉ A CA ZN
CD BA FREE . ESTABILIZADO A CA ZN

TOQUE DE BORRACHA
RUBBER TOUCH
TOUCHE DE CAOUTCHOUC
TOQUE DE CAUCHO

EFEITO METALIZADO
METAL-COATED EFFECT
EFFET MÉTALLISÉ
EFECTO METALIZADO

COM 6 CAMADAS
WITH 6 LAYERS
AVEC 6 COUCHES
CON 6 CAPAS

FLEXIBILIDADE MODERADA
MODERATE FLEXIBILITY
FLEXIBILITÉ MODÉRÉE
FLEXIBILIDAD MODERADA

RESISTENTE
RESISTANT
RÉSISTANT
RESISTENTE

SEM ATRITO
FRICTIONLESS
SANS FRICTION
SIN FRICCIÓN

COMPACTÁVEL
COMPACTABLE
COMPACTABLE
COMPACTABLE

LEVE
LIGHT-WEIGHT
LÉGER
LIGERO

ACESSÓRIOS JÁ MONTADOS
WITH FITTINGS ALREADY MOUNTED
AVEC ACCESSOIRES DÉJÀ MONTÉS
CON ACCESORIOS YA MONTADOS

TRANSPARENTE
TRANSPARENT
TRANSPARENT
TRANSPARENTE

SEM FTALATOS
WITHOUT PHTALATES
SANS PHTALATES
SIN FTALATOS

100% ATÓXICO
100% ATOXIC
100% ATOXIQUE
100% ATÓXICO

RESISTENTE AO CHOQUE
SHOCK RESISTANT
RÉSISTANT AU CHOC
RESISTENTE AL CHOQUE

RESISTENTE AO ESMAGAMENTO
CRUSH RESISTANT
RÉSISTANT À L'ÉCRASEMENT
RESISTENTE AL APLASTAMIENTO

FÁCIL DE MANUSEAR
EASY TO HANDLE
FACILE DE MANIER
FÁCIL DE APLICAR

FLEXÍVEL
FLEXIBLE
FLEXIBLE
FLEXIBLE

COMPLETAMENTE TRANSPARENTE
COMPLETELY TRANSPARENT
COMPLÈTEMENT TRANSPARENT
TOTALMENTE TRANSPARENTE

FÁCIL DE REMOVER
EASY TO REMOVE
FACILE DE RETIREZ
QUITE FÁCIL

MIGRAÇÃO ZERO . SEM PLASTIFICANTES
MIGRATION ZERO . WITHOUT PLASTICIZERS
MIGRATION ZÉRO . SANS PLASTIFIANTS
MIGRACIÓN CERO . SIN PLASTIFICANTES

FÁCIL DE TRANSPORTAR
EASY TO TRANSPORT
FACILE DE TRANSPORTER
FÁCIL DE TRANSPORTAR

FÁCIL DE APLICAR
EASY TO APPLY
FACILE À S'APPLIQUER
FÁCIL DE APLICAR

SIMBOLOGIA

SYMBOL MEANINGS
SYMBOLOGIA
SIMBOLOGÍA

ESTRIADO
RIBBED
STRIÉ
ACANALADO

RESISTENTE A BAIXAS PRESSÕES
RESISTANT AT LOW PRESSURES
RÉSISTANT AUX BASSES PRESSIONS
RESISTENTES A BAJAS PRESIONES

RESISTENTE A MÉDIAS PRESSÕES
RESISTANT AT AVERAGE PRESSURES
RÉSISTANT AUX PRESSIONS MOYENNES
RESISTENTE EN PRESIONES MEDIAS

RESISTENTE A ELEVADAS PRESSÕES
RESISTANT AT HIGH PRESSURES
RÉSISTANT AUX HAUTES PRESSIONS
RESISTENTES A ALTAS PRESIONES

RESISTENTE À ABRASÃO
RESISTANT TO ABRASION
RÉSISTANT A L'ABRASION
RESISTENTE A LA ABRASIÓN

ESPIRAL ROBUSTA
STRONG SPIRAL
SPIRALE FORTE
ESPIRAL FUERTE

RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS
RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES
RÉSISTANT AUX HAUTS TEMPÉRATURES
RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS

RESISTENTE A TEMPERATURAS BAIXAS
RESISTANT TO LOW TEMPERATURES
RÉSISTANT AUX BASSE TEMPÉRATURES
RESISTENTE A TEMPERATURAS BAJAS

RESISTENTE A TEMPERATURAS ABAIXO DE ZERO
RESISTANT TO NEGATIVE TEMPERATURES
RÉSISTANT A TEMPÉRATURES NÉGATIVES
RESISTENTE A TEMPERATURAS NEGATIVAS

ADESÃO PERFEITA ENTRE CAMADAS
PERFECT ADHESION BETWEEN LAYERS
ADHÉSION PARFAITE ENTRE COUCHES
ADHESIÓN PERFECTA ENTRE CAPAS

RESISTÊNCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTENT
CHIMIQUE RESISTENT
RESISTENCIA QUIMICA

RESISTENTE À CORROSÃO
RESISTANT TO THE CORROSION
RÉSISTANT À LA CORROSION
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

BORRACHA TERMOPLÁSTICA
THERMOPLASTIC RUBBER
CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE
CAUCHO TERMOPLÁSTICO

MEMÓRIA TÉRMICA
THERMAL MEMORY
MÉMOIRE THERMIQUE
MEMORIA TÉRMICA

TUBO FLUTUANTE
FLOATING HOSE
TUYAU FLOTTANT
MANGUERA FLOTANTE

BAIXA PERMEABILIDADE AO GÁS NATURAL
LOW PERMEABILITY TO NATURAL GAS
BASSE PERMÉABILITÉ AU GAZ NATUREL
BAJA PERMEABILIDAD AL GAS NATURAL

BAIXA PERMEABILIDADE AO GÁS BUTANO
LOW PERMEABILITY TO BUTANE GAS
BASSE PERMÉABILITÉ AU GAZ BUTANE
BAJA PERMEABILIDAD AL GAS BUTANO

BAIXA PERMEABILIDADE AO GÁS PROPANO
LOW PERMEABILITY TO BUTANE GAS
BASSE PERMÉABILITÉ AU GAZ BUTANE
BAJA PERMEABILIDAD AL GAS BUTANO

BAIXA PERMEABILIDADE
LOW PERMEABILITY
BASSE PERMÉABILITÉ
BAJA PERMEABILIDAD

RESISTÊNCIA AOS ÁLCOOIS
RESISTANT TO ALCHOOL
RÉSISTANT À L'ALCOOL
RESISTENTE A ALCHOOL

ESPIRAL EM ARAME DE AÇO
SPIRAL IN STEEL WIRE
SPIRALE EN FIL D'ACIER
ESPIRAL EN EL ALAMBRE DE ACERO

ESPIRAL EM AÇO COBREADO
STEEL WIRE SPIRAL
SPIRALE DE FIL D'ACIER
ESPIRAL EN ACERO

RESISTÊNCIA AOS HIDROCARBONETOS
RESISTANCE TO HYDROCARBONS
RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES
RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

FIO DE COBRE ANTI-ESTÁTICO
ANTI-STATIC COPPER WIRE
FIL ANTI-STATIQUE DE CUIVRE
HILO DE COBRE ANTI-ESTÁTICO

RESISTÊNCIA LIGEIRA A PRESSÕES DE VÁCUO
LOW RESISTANCE TO VACUUM PRESSURES
RÉSISTANCE BASSE AUX PRESSIONS DE VIDE
RESISTENCIA BAJA A LAS PRESIONES DEL VACÍO

RESISTÊNCIA MÉDIA A PRESSÕES DE VÁCUO
MEDIUM RESISTANCE TO VACUUM PRESSURE
RÉSISTANCE MOYENNE À LA PRESSION DE VIDE
RESISTENCIA MEDIA A LA PRESIÓN DE VACÍO

RESISTÊNCIA ELEVADA A PRESSÕES DE VÁCUO
HIGH RESISTANCE TO VACUUM PRESSURES
RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX PRESSIONS DE VIDE
RESISTENCIA ALTA A LAS PRESIONES DEL VACÍO

NOTA REMISSIVA - NOVIDADES
CROSS-REFERENCING NOTE - NEWS
NOTE DE RECOUPEMENT - NOUVELLES
NOTA REMISIVA – NOVEDADES

MALHA TRICOT
BRAIDING TRICOT
MAILLE TRICOT
MALLA TRICOT

NTS (SISTEMA ANTI-TORSÃO)
NTS (NO TORSION SYSTEM)

MULTICAMADAS
MULTI LAYER
MULTICOUCHE
MULTICAPAS

SISTEMAS INTEGRADOS DE REGA
INTEGRATED IRRIGATION SYSTEMS
SYSTÈMES D'IRRIGATION INTÉGRÉES
SISTEMAS INTEGRADOS DE RIEGO

SISTEMAS INTEGRADOS DE CANALIZAÇÃO
INTEGRATED PLUMBING SYSTEMS
SYSTÈMES INTÉGRÉES DE PLOMBERIE
SISTEMAS INTEGRADOS DE FONTANERÍA

ANTI-DELAMINAÇÃO
ANTI-DELAMINATION
ANTI-DÉLAMINAGE
ANTI-DELAMINACIÓN

MATERIAIS DE TOPO
TOP QUALITY MATERIALS
MATÉRIAUX D'HAUTE QUALITÉ
MATERIALES DE TOP

COM MATERIAIS RECICLADOS
WITH RECYCLED MATERIALS
AVEC DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
CON MATERIALES RECICLADOS

RESISTÊNCIA SÍSMICA
SEISMIC RESISTANCE
RÉSISTANCE SISMIQUE
RESISTENCIA SÍSMICA

AUTO-EXTINGUÍVEL
SELF-EXTINGUISHABLE
AUTO-EXTINCTION
AUTOEXTINGUIBLE

TECNOLOGIA DE COLAGEM ENTRE MATERIAIS
BONDING TECHNOLOGY BETWEEN MATERIALS
TECHNOLOGIE POUR L'ADHÉRENCE ENTRE LES MATÉRIAUX
TECNOLOGÍA PARA EL PEGAMIENTO ENTRE LOS MATERIALES

BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA
LOW THERMAL DISSIPATION
BAISSE DISSIPATION THERMIQUE
BAJA DISIPACIÓN TÉRMICA

PE NO INTERIOR
PE IN INTERIOR
PE DANS L'INTÉRIEUR
PE EN INTERIOR

100% ALIMENTAR
100% FOOD QUALITY
100% ALIMENTAIRE
100% ALIMENTARIO

ISOLANTE ELÉCTRICO
INSULATING ELECTRIC
ISOLANT ÉLECTRIQUE
AISLANTE ELÉCTRICO

RESISTÊNCIA A GASOLINAS E GASÓLEOS
RESISTANCE TO GASOLINES AND DIESELS
RÉSISTANCE AUX ESSENCES ET DIESELS
RESISTENCIA A GASOLINAS Y GASÓLEOS

RESISTENTE AO CLORO
CHLORINE RESISTANT
RÉSISTANT AU CHLORE
RESISTENTE AL CLORO

RESISTENTE À CORROSÃO
RESISTANT TO THE CORROSION
RÉSISTANT À LA CORROSION
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

INTERIOR EM NYLON
INNER IN NYLON
INTÉRIEUR EN NYLON
INTERIOR EN NYLON

GENERAL TERMS OF SALE AND PAYMENT
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET PAIEMENT
CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y PAGO

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. Preços e Condições de Venda
Os preços que constam das tabelas da Heliflex e as Condições Gerais de Venda e Pagamento estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As encomendas em carteira ficam dependentes dos preços que vigorarem na data da saída da mercadoria das instalações da Heliflex. Antes de efectuarmos o fornecimento das encomendas em carteira e sempre que se verificar uma alteração nos preços e/ou Condições Gerais de Venda e Pagamento será solicitado ao cliente a confirmação da encomenda com as novas condições.

2. Condições de Pagamento
As condições de pagamento, acordadas e confirmadas por ambas as partes, serão expressas por escrito no acto da encomenda. Sempre que se verificar o incumprimento dos prazos de pagamento acordados, a Heliflex reserva-se o direito de debitar encargos financeiros às taxas legais e suspender as entregas até que o pagamento seja regularizado.

3. Expedição
Se o transporte das mercadorias for feito por conta da Heliflex, a responsabilida da Heliflex terminará com a entrega dos nossos produtos nas instalações do nosso cliente, excluindo o acto da descarga. No caso do transporte ser efectuado por conta do cliente, a responsabilidade da Heliflex cessa com a saída da mercadoria das nossas instalações.

4. Devoluções
As devoluções só serão aceites pela Heliflex mediante acordo prévio, tendo em conta os seguintes aspectos:
a) As devoluções deverão ser efectuadas até um período máximo de 20 dias após a recepção da mercadoria.
Decorrido este período, as devoluções sofrem uma depreciação sobre o valor líquido da mercadoria devolvida, cujo valor mínimo é de 10%;
b) Depois do seu envio à Heliflex, as mesmas sejam aceites pelo nosso Departamento da Qualidade;
c) As despesas de transporte, com o retorno das mercadorias, são da responsabilidade do cliente.

5. Reclamações
As reclamações, fundamentadas em eventuais deficiências de fabrico, só serão consideradas pela Heliflex quando feitas por escrito e no prazo máximo de 20 dias, após a recepção da mercadoria.

A Heliflex fabrica tubos previamente testados e com padrões de qualidade elevados. Se for detectada a existência de produtos não conformes, através de uma reclamação tecnicamente aceite pelo nosso Departamento de Qualidade, a Heliflex procederá apenas à substituição do material considerado defeituoso (em conformidade com os procedimentos estabelecidos no Manual da Qualidade para Reclamações e Assistência Após Venda da Heliflex).

A Heliflex declina a sua responsabilidade por situações decorrentes da utilização inadequada dos seus produtos.

6. Foro
Qualquer litígio será proposto e julgado no Tribunal da Comarca de Ílhavo, onde a Heliflex está sediada, com expressa exclusão e renúncia a quaisquer outras.

7. Seguro de responsabilidade civil - produtos
A Heliflex possui um seguro que cobre danos até ao montante de €2.500.000,00 por cada sinistro/ano, quando provado defeito de fabrico no produto fabricado pela Heliflex.

---

1. Prices and Terms of sale.
The prices in the Price lists of Heliflex and the General Terms of Sale and Payment are liable to changes without previous notice. The pendent orders are dependant of the prices in vigour in the merchandise expedition's date. Before the supply of the pendent orders and always that it is verified a change of prices and/or General Terms of Sale and Payment, will be asked to the client to confirm the order with the new conditions.

2. Terms of Payment
The terms of payment, agreed and confirmed by both parties, will be expressed in writing in the order act. Always that it is verified the no fulfilment of the agreed times of payment, Heliflex reserves itself the right to charge the financial costs at the legal rates in vigour and suspend the deliveries till the payment settled.

3. Expedition
If the transport of the merchandise is done on account of Heliflex, our responsibility finishes with the delivery of our products in our client's house, excluding the act of unloading. If the transport it's done on client's account, the responsibility of Heliflex finishes with the exit of the merchandise from our house.

4. Devolutions
The devolutions only will be accepted by Heliflex through previous agreement, keeping in mind the following:
a. The devolutions should be effectuated till a maximum period of 20 days after the reception of the merchandise.
After this period, the devolutions incur in a depreciation on the net value of the devolved merchandise, whose its minimum value is 10%;
b. After sending the merchandise to Heliflex, the same should be accepted by our Quality Department;
c. The client is responsible by the transportation costs resulting from the devolution of the merchandise.

5. Claims
The claims, based in possible production defects, will only be considered by Heliflex when done in writing and in the maximum period of 20 days, after the reception of the merchandise.

Heliflex produce pipes and hoses previously tested and with high quality standards. If are detected defective products, through a claim technically accepted by our Quality Department, Heliflex will proceed only to the replacement of the product considered defective (in accordance with the procedures established in the Quality Manual for the Claims and After-sales Assistance of Heliflex).

Heliflex declines its responsibility in situations caused by the inadequate use of its products.

6. Tribunal
Any legal dispute will be proposed to the Jurisdiction Court of Ílhavo, where Heliflex is based, with express exclusion and renunciation to any others.

7. Civil liability insurance - products
Heliflex has an insurance to cover damages up to the value of €2.500.000,00 for each claim/year, if it is proved that the Heliflex product had a manufacturing defect.

---

1. Prix et Conditions de Vente
Les prix qui constitue le tableau de prix de Heliflex et les Conditions Générales de Vente et Paiement sont sujets à des modifications sans préavis. Les commandes pendantes restent dépendantes des prix en vigueur sur la date de sortie de la marchandise des installations de Heliflex. Avant de fournir une commande, il sera toujours vérifier s'il ya eu une modifications des prix et/ou Conditions Générales de Vente et Paiement, il sera demandé au client la confirmation de la commande avec les nouvelles conditions.

2. Conditions de Paiement
Les conditions de paiement, convenu et confirmé par les deux parties, seront transcries dans l'acte de la commande. Toujours qu'ont vérifie le non respect des termes de paiement convenu, Heliflex se réserve dans le droit de facturer les coûts financiers aux taxes légales et suspendre les livraisons jusqua que le paiement soit régularisé.

3. Expédition
Si le transport de la marchandise est faite par compte de Heliflex, la responsabilité de Heliflex termine avec la livraison de la marchandise dans les installations de notre client, en excluant l'acte de déchargement. Si le transport est fait par compte du client, la responsabilité de Heliflex termine avec la sortie de la marchandise de notre installation.

4. Restitution
Les dévolutions seront seulement acceptées par Heliflex avec un accord préalable, vu les suivants aspects:
a. Les dévolutions doivent êtres effectué jusqu'un limite maximum de 20 jours après la réception de la marchandise.
Après ce période, les dévolutions souffrerons une dépréciation sur la valeur liquide de la marchandise rendue, dont la valeur minimum est de 10% ;
b. Après l'envoi pour Heliflex, les mêmes deverons être acceptés par notre Département de Qualité ;
c. Les dépenses de transport, avec les dévolutions de la marchandise, sont de la responsabilité du client.

5. Réclamation
Les réclamations, fondé en éventuelles déficience de fabrication, seront seulement considérés par Heliflex quand faites par écrit et dans un limite maximum de 20 jours, après la réception de la marchandise.

Heliflex fabrique des tuyaux préalablement essayés et avec des niveaux de qualité élevés. Si sont détectés des produits avec une non-conformité, à travers d'une réclamation techniquement accepté pour notre Département de Qualité, Heliflex procédera seulement au remplacement du matériel considéré défectueu (en conformité avec les procédures établi dans le Manuel de Qualité pour les Réclamations et Assistance Après-vente de Heliflex).

Heliflex décline sa responsabilité pour des situations causées par la utilisation inadéquate de ses produits.

6. Tribunal
Quelconque litige sera proposé et jugé dans le Tribunal du Districte de Ílhavo, où Heliflex est basée, avec expresse exclusion et renoncement à quelconques autres.

7. Assurance responsabilité civile - produits
Heliflex a une assurance couvrant les dommages à la valeur de €2.500.000,00 pour chaque réclamation/an, quand prouvé défaut de fabrication du produit fabriqué par Heliflex.

---

1. Precios y Condiciones de Venta
Los precios que constan de las tarifas de Heliflex y las Condiciones Generales de Venta y Pago están sujetos a alteraciones sin preaviso. Los pedidos pendientes quedan dependientes de los precios que están en vigor en la fecha de salida de la mercancía de las instalaciones de Heliflex. Antes de hacer el suministro de los pedidos pendientes y siempre que se verificar una alteración de precios y/o Condiciones Generales de Venta y Pago, será solicitado al cliente la confirmación del pedido con las nuevas condiciones.

2. Condiciones de Pago
Las condiciones de Pago, acordadas y confirmadas por ambas las partes, serán expresas por escrito en el ato del pedido. Siempre que se verificar lo no cumplimiento de los plazos de pago acordados, Heliflex reservase a lo derecho de facturar los encargos financieros a las tasas legales y suspender las entregas hasta que el pago sea regularizado.

3. Expedición
Si el transporte de la mercancía es hecho por cuenta de Heliflex, la responsabilidad de Heliflex termina con la entrega de nuestros productos en las instalaciones de nuestro cliente, excluyendo el ato de descarga. Si el transporte es hecho por cuenta del cliente, la responsabilidad de Heliflex termina con la salida de la mercancía de nuestras instalaciones.

4. Devoluciones
Las devoluciones solo serán aceptadas por Heliflex mediante previo acuerdo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a. Las devoluciones deberán ser efectuadas hasta un periodo máximo de 20 días después de la recepción de la mercancía. Transcurrido este periodo, las devoluciones sufren una depreciación sobre el valor liquido de la mercancía devuelta, cuyo valor mínimo es de 10%;
b. Después del envío para Heliflex, las mismas sean aceptadas por nuestro Departamento de la Calidad;
c. Los gastos con el transporte, con la devolución de la mercancía, son de la responsabilidad del cliente.

5. Reclamaciones
Las reclamaciones, fundamentadas en eventuales deficiencias de fabricación, solo serán consideradas por Heliflex cuando hechas por escrito y en el plazo máximo de 20 días, después de la recepción de la mercancía.

Heliflex fabrica tubos previamente testados y con patrones de calidad elevados. Si son detectados productos no conformes, a través de una reclamación técnicamente aceptada por nuestro Departamento de Calidad, Heliflex procederá apenas a la substitución del material considerado defectuoso (en conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual de la Calidad para Reclamaciones y Asistencia Después de la Venta de Heliflex).

Heliflex declina su responsabilidad por situaciones decurrentes de la utilización inadecuada de sus productos.

6. Fuero
Cualquier litigio será propuesto y juzgado en el Tribunal Judicial de Ílhavo, dónde Heliflex está sedeada, con expresa exclusión y renuncia a cualesquiera otras.

7. Seguro de responsabilidad civil - productos
Heliflex ha un seguro que cubre daños hasta €2.500.000,00 por cada reclamación/año, cuando es probado defecto de fabricación en el producto fabricado por Heliflex.

Heliflex
Tubos e Mangueiras, S.A.

Zona Industrial da Mota, Ap. 525
3834-906 Gafanha da Encarnação • Portugal
Tel. +351 234 329 020 • Fax +351 234 329 045
Fax Dep. Com. +351 234 323 981

www.heliflex.pt
www.heliflex.blogspot.com
heliflex@heliflex.pt
gat@heliflex.pt

Fabrico e comercialização de tubos em PVC, PE e sistemas em PP

Heliflex (Angola), Lda
Parque Industrial do Zango-Calumbo
Rua Boaesperança, nº3
Município de Viana, Km33 Zango-Viana
Luanda, Angola
Tel. +244 222 406 723
Fax +244 222 008 015

geral@heliflexangola.com
www.heliflexangola.com

H.M. Tubos e Mangueiras, Lda
Avenida das Indústrias, 771
Machava, Maputo • Mozambique
Tel. +258 217 528 32
Fax +258 217 528 32

geral@heliflexmozambique.com
www.heliflexmozambique.com

Heliflex Sud America
Los Nogales 721, lote 21/22
Lampa • Santiago • Chile
Tel. +562 392 00 00
Fax +562 393 00 45

heliflex@heliflexsudamerica.cl
www.heliflexsudamerica.cl

Heliflex Maroc
131, Rue du Lieutenant
Mahroud Mohamed (ex. Chevalier Bayard)
20300 Casablanca • Maroc
Tel. +522 242 400 (LG)
Fax +522 242 410

heliflex@heliflex.ma
www.heliflex.ma

Heliflex Brasil
Av. Nova Cumbica, 641 - Cumbica
Guarulhos - São Paulo (SP) • CEP 07231-000
Tel. +55 11 2446-3601
Fax +55 11 2446-3599

heliflex@heliflex.com.br
www.heliflex.com.br

INCOGRAF ®

CAT.001.6-htm